

ASFALTO CINQUE

L'ASFALTO CINQUE è il disco diamantato della gamma da utilizzare su macchine con potenza oltre i 13 HP, ideale per macchine con potenza oltre i 20 HP. La protezione dell'anima d'acciaio del disco, che è notoriamente il punto debole dei dischi per asfalto, è realizzata con segmenti trapezoidali sovradimensionati. La distinzione tra segmento di protezione trapezoidale, inclinato o racker non è tanto qualitativa quanto voluta per dare una caratterizzazione forte al prodotto, facilitandone la riconoscibilità a dischi usati.

ASFALTO CINQUE is the diamond blade from the range for use on machines with power over 13 HP, ideal on machines with power over 20 HP. The protection of the steel body of the blade, which is known as the weakest point of the blade for asphalt, is made with oversized trapezoid segments. The difference among the three kinds of protection: trapezoid, tilted or racker is not only a matter of quality but also needed to give a strong characterization to the tool to make them quickly and easily recognizable when the blades are already used.



350 - 500 - 800
400 - 600 - 900
450 - 700 - 1000

H12 mm

SILENZIATURA
A TAGLI LASER

TABELLA TECNICA Technical Spec

asfalto asphalt		SUPER
		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
AS5350F25	350	25,40	3,2	12
AS5400F25	400	25,40	3,4	12
AS5450F25	450	25,40	3,4	12
AS5500F25	500	25,40	3,4	12
AS5600F30	600	25,40	4,2	12
AS5700F30	700	25,40	4,5	12
AS5800F30	800	25,40	4,5	12
AS5900F30	900	25,40	4,5	12
AS51000F30	1000	25,40	4,5	12

* PER L'ALLARGAMENTO DEL FORO CENTRALE DEL DISCO SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00 To enlarge the blade's central hole, we apply € 10,00 extra charge