

# CEMENTO FRESCO DUE LASER SILENT

I segmenti diamantati in questo utensile sono saldati al laser; il disco è adatto per il taglio ad acqua su superfici di cemento posate oltre **48 ore**. La particolare composizione del segmento ed il suo design rendono il taglio molto veloce e molto preciso. Ottimo per i pavimenti laser screzed (vibrati al laser).

*Diamond segments are welded by laser; the blade is suitable for the wet cutting of cement surfaces layed for over 48 hours. The special composition of the segment and its designed make the cutting very fast and precise. Excellent for laser screzed flooring.*



H13 mm

VELOCITA' PERIFERICA MAX 3800 RPM  
80 m/s  
13236

2  
SEAL TECHNOLOGY  
CEMENTO FRESCODUE

Ø 400 mm - SP 3,2

## TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento fresco (48H)  
green concrete (48H)



SUPER

calcestruzzo precompresso (48H)  
prestressed concrete (48H)



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
CF2300F3024	300	30	2,40	13
CF2300F3028	300	30	2,80	13
CF2350F3028	350	30	2,80	13
CF2350F3032	350	30	3,20	13
CF2400F3032	400	30	3,20	13

\* PER L'ALLARGAMENTO DEL FORO CENTRALE DEL DISCO SI RICHIENDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00 To enlarge the blade's central hole, we apply € 10,00 extra charge