

CER DUE

Il CER DUE è il disco adatto agli utenti che non necessitano di tagliare le ceramiche più dure, ma solo quelle di media e bassa durezza. Disponibile in tutti i diametri fino al 350 mm.

CER DUE is suitable for those who do not require the cutting of the hardest ceramics but of those of medium or low hardness. Available on all diameters up to 350 mm.



115 - 230
125
180



250
300
350



115 - 180
125 - 200
150 - 230

TABELLA TECNICA *Technical Spec*

		SUPER
bicottura <i>double fired tiles</i>		OTTIMO
marmi, monocottura <i>marbles, single fired tiles</i>		BUONO
		MEDIO
graniti, pietre naturali, porfidi, gres porcellanato, klinker <i>granites, natural stones, porphyries, porcelain tiles, klinker</i>		SUFFICIENTE
cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo, refrattari, arenaria, piastre ghiaino, cemento fresco, asfalto <i>concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete, refractory bricks, sand stone, aggregated concrete, green concrete, asphalt</i>		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
C2115SF	115	22,23	1,6	6
C2125SF	125	22,23	1,6	6
C2150SF	150	25,40	1,6	6
C2180SF	180	25,40	1,6	6
C2200SF	200	25,40	1,6	6
C2230SF	230	22,23	1,6	6
C2250F25	250	25,40	2,0	6
C2300F25	300	25,40	2,0	6
C2350F25	350	25,40	2,0	6

* PER L'ALLARGAMENTO DEL FORO CENTRALE DEL DISCO SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00 *To enlarge the blade's central hole, we apply € 10,00 extra charge*