




# SEAROLLER 90/1400 e 100/1500

I rulli tandem SEAROLLER 90/1400 e 100/1500 vengono utilizzati per la compattazione di asfalto, compattazione di terreni non coesivi e coesivi e compattazione di terreni stabilizzati. Sono utilizzati principalmente nella costruzione di strade, nella costruzione di parcheggi, aree industriali e riparazioni stradali. • Design robusto e affidabile - Sistema idrostatico di propulsione, vibrazione e sterzo • Morbido controllo della velocità di marcia, avanti e indietro - Comando a leva singola • Vibrazione su entrambi i tamburi - Spruzzi di pressione con regolazione elettronica • Serbatoio dell'acqua in plastica con imbocco grande - Sedile operatore ergonomico • La vista libera ai bordi del tamburo consente la compattazione vicino alle pareti e ai bordi rialzati • Contatore - Telaio pieghevole ROPS • Vibrazione a 2 tamburi; la vibrazione del tamburo posteriore può essere disabilitata • Avviamento elettrico - Fari operativi



## TABELLA TECNICA

 Forza Centrifuga 12 Kn - Frequenza 60 Hz	 Velocità Max 10 km/h
 Larghezza del tamburo 900 mm	 Dimensioni (LxWxH) 2140x990x2370 mm
 Motore Honda GX690 a benzina verde	 Dotata di contaore
 Potenza motore 16,5 Kw/22,4 Cv - Giri motore 3600 giri/min	 Peso: 1360 Kg

COD.	DESCRIZIONE
SEAROLLER901400	Rullo Tandem
SEAROLLER1001500	Rullo Tandem