

TAGLIAPAVIMENTO CINQUE

Il TAGLIA PAVIMENTO CINQUE nasce per essere montato su macchine taglia suolo di alta potenza, oltre i 18 kw. Il disco è studiato per effettuare lavori gravosi su cemento fortemente armato. Il tipo di settore diamantato denominato "sandwich", infatti garantisce stabilità all'utensile durante il taglio e minor sforzo della macchina.

This floor cutting blade is designed to be assembled on machines with high power, over 18 kw. This blade is worked out for hard works on highly reinforced concrete. Production of diamond segment named "sandwich" guarantees the tool steadiness while cutting and a lower effort for the machine.

H12 mm



500 - 600 - 650 - 700
800 - 900 - 1000 - 1200

TABELLA TECNICA Technical Spec

calcestruzzo armato
reinforced concrete



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
TP505004060	500	60	4	12
TP506004060	600	60	4	12
TP506504060	650	60	4	12
TP507004660	700	60	4	12
TP508004660	800	60	4,7	12
TP509004660	900	60	4,7	12
TP510004660	1000	60	4,7	12
TP512004660	1200	60	4,7	12

* forature a richiesta - boring on request