

SEADRILL3700HFRIG

SEADRILL3700HFRIG è un motore ad alta frequenza adatto al carotaggio ad acqua su colonna per forature su calcestruzzo armato, muratura e pietre naturali.

Essendo gestito da un convertitore ad alta frequenza, funziona con potenze da 3700 W in monofase a 6500 W in trifase, a seconda della disponibilità elettrica del cantiere.

Molto apprezzato per l'elevato numero di giri, è indicato per forature dal \varnothing 20 al \varnothing 150 mm e risulta la soluzione ideale per lavorazioni in spazi ridotti.



SPECIFICHE TECNICHE

	U.M.	MONOFASE	TRIFASE
Voltaggio	V	230	400
Potenza Max	W	3700	6500
Potenza continua	W	2700	4800
Collare \varnothing	mm	60	60
Lungh. Totale	mm	375	375
Peso	Kg	6,2	6,2

Dotato di 3 velocità motore selezionabili meccanicamente:

- 1 - 630 giri/min
- 2 - 1400 giri/min
- 3 - 2900 giri/min

COD.	DESCRIZIONE
SEADRILL3700HFRIG	Motore alta frequenza per carotaggio ad acqua su colonna - 1"1/4
SEASTAND250	Colonna inclinabile 250 per carotatrice diamantata
PSTAND250	Colonna prof. in acciaio 250 inclinabile per carotatrice diamantata
SEACUT400HF6D	Convertitore frequenza