



SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY, SINCE 1973

L'AZIENDA



**TAGLIO E CAROTAGGIO
PROFESSIONALE
DAL 1973**

SEA TECHNOLOGY è un'azienda specializzata nella produzione e vendita di utensili diamantati e macchine edili per taglio e carotaggio professionale.

I nostri prodotti sono rivolti essenzialmente ad un mercato di utenti professionali, ad esempio aziende di demolizione controllata, di taglio di pavimenti industriali, di produzione di prefabbricati e rivendite specializzate di attrezzature edili.

Le nostre caratteristiche vincenti sono:

- IL MARCHIO RICONOSCIUTO
- L'ESPERIENZA DI OLTRE 40 ANNI
- IL SERVIZIO AL CLIENTE
- LA VASTA GAMMA
- LA PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Altro punto importante di SEA TECHNOLOGY è la continua ricerca e il conseguente sviluppo di nuovi prodotti, tesi sempre a soddisfare le nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione. Per il futuro SEA TECHNOLOGY si pone l'obiettivo di diventare leader del settore.

**PROFESSIONAL
CUTTING AND DRILLING
SINCE 1973**

SEA TECHNOLOGY is a company which specializes in the production and sales of diamond tools and construction (building) machinery for professional cutting and drilling.

Our products are essentially designed for a professional user market, for example companies which carry out controlled demolition, cutting of industrial flooring, production of pre-fabricated buildings and the specialized sale of building equipment.

A RECOGNISED BRAND, MORE THAN 40 YEARS EXPERIENCE, CUSTOMER SERVICE, WIDE RANGE, PERSONALIZED PRODUCTS

Another important point of SEA Technology is its continuing research and development of new products, constantly aimed at the demands of a constantly changing market.

In the future SEA TECHNOLOGY aims to become a leader in this sector.





45 Years
anniversary
// **SEA TECHNOLOGY**
SOLUTIONS ONLY SINCE 1973
Work hard,
easy life.

MARKETING

SEA TECHNOLOGY crede nel valore del marketing e della comunicazione per differenziarsi sul mercato, per questo sostiene i propri clienti offrendo una vasta gamma di strumenti per presentare i prodotti, per proporli in modo corretto ed efficace, per informare e formare il cliente.




Espositore
Taglio



Espositore
Carotaggio

WERENT®

SEA TECHNOLOGY ha sviluppato We Rent, il programma “chiavi in mano” di noleggio di utensili diamantati e macchine edili professionali per taglio e carotaggio garantito dalla qualità dei prodotti Sea Technology, e fornisce ai Rivenditori una linea di prodotti di merchandising specifica per la promozione del marchio e l'identificazione del punto di noleggio all'interno delle rivendite. Qui di seguito alcuni esempi:



Roll Up "A NOLEGGIO QUI"
200 x 85 cm



Roll Up "CAROTAGGIO"
200 x 85 cm



Listini prezzi completi
per macchine e utensili



Manuale per
il Noleggiatore



Bandiera a vela "SEA TECHNOLOGY"
180 x 45 cm



"Striscione Pubblicitario
SEA TECHNOLOGY"
90 x 300 cm

DATI OBBLIGATORI DELLE MARCATURE LASER SUI DISCHI DIAMANTATI A PARTIRE DAL 01-11-2011 DETTATI DALLA NUOVA NORMATIVA EN13236 E RECEPITA DA UNI

La normativa EN 13236 riguarda la fabbricazione di utensili diamantati ai fini della sicurezza per i loro utilizzatori, ed è stata recepita da UNI, l'Organo Tecnico Normatore Italiano

UTENSILI MARCATURE INDELEBILI, DATI OBBLIGATORI PER TUTTI

DATI OBBLIGATORI	ESEMPIO
PRODUTTORE O IMPORTATORE O DISTRIBUTORE	SEA TECHNOLOGY
DIMENSIONE (diam. nominale)	230
FORO CENTRALE (in caso di dischi per macchine manuali)	F.22,23
NUMERO GIRI IN M/S e RPM	80 M/S 6600 RPM
SENSO DI ROTAZIONE	FRECCE VICINO AL FORO CENTRALE
EN13236 (equivalente ad una dichiarazione di conformità)	NORMATIVA
SIMBOLI DI RESTRIZIONI, PRESCRIZIONI E AVVERTENZE	occhiali, mascherina, cuffie antirumore, caschetto protettivo, guanti, stivali e non utilizzare per smerigliare
TRACCIABILITÀ (per risalire ad eventuali lotti di produzione)	NUMERO SERIALE
INDELEBILE E LEGGIBILE	MARCATURA LASER

LEGENDA:

- Dati obbligatori
- Dati non obbligatori





CATALOGO GENERALE e LISTINO PREZZI 2018



INDICE

DISCHI SPECIFICI e PLATORELLI	PAG. 11
DISCHI UNIVERSALI	PAG. 47
CORONE DIAMANTATE	PAG. 61
ACCESSORI	PAG. 73
MACCHINE EDILI CAROTAGGIO	PAG. 83
MACCHINE EDILI TAGLIO	PAG. 115
DEMOLIZIONE CONTROLLATA	PAG. 133





DISCHI SPECIFICI e PLATORELLI

CEMENTO FRESCO CINQUE	PAG. 12
CEMENTO FRESCO TRE LASER	PAG. 13
CEMENTO FRESCO DUE LASER	PAG. 14
CEMENTO SEI SILENT	PAG. 15
CEMENTO CINQUE SILENT	PAG. 16
CEMENTO QUATTRO SILENT	PAG. 17
CEMENTO TRE SILENT	PAG. 18
CEMENTO DUE SILENT	PAG. 19
CEMENTO UNO SILENT	PAG. 20
CEMAS	PAG. 21
ASFALTO CINQUE SILENT	PAG. 22
ASFALTO QUATTRO SILENT	PAG. 23
ASFALTO TRE SILENT	PAG. 24
ASFALTO UNO SILENT	PAG. 25
CER SETTE TURBO	PAG. 26
CER CINQUE TURBO	PAG. 27
CER CINQUE LASER	PAG. 28
CER QUATTRO	PAG. 29
CER TRE	PAG. 30
CER DUE	PAG. 31
ELETTRO TRE	PAG. 32
MARMO QUATTRO SILENT	PAG. 33
GRANITO CINQUE SILENT	PAG. 34
PORFIDO SEI SILENT	PAG. 35
REFRATTARI CINQUE	PAG. 36
LASER SCAN QUATTRO	PAG. 37
LEGNO TRE	PAG. 38
PLATO NOVE	PAG. 39
PLATO SETTE RESINA	PAG. 40
PLATO SETTE CEMENTO	PAG. 41
PLATO SEI	PAG. 42
PLATO CINQUE	PAG. 43
PLATO TRE	PAG. 44

The best available on the market for the cutting of green concrete. The silver-brazed segment is suitable for wet cutting of cement surfaces layed for between 24 and 48 hours. With the name CF1, this blade has been available in our catalogue since 1998.



300
350
400

TABELLA TECNICA <i>Technical Spec</i>		
cemento fresco (24 H) <i>green concrete (24H)</i>	    	SUPER
	   	OTTIMO
	  	BUONO
	 	MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO



SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY. SINCE 1973

DISCHI SPECIFICI
e PLATORELLI

Top of the range laser. Diamond segments are welded by laser; the blade is suitable for the wet cutting of cement surfaces layed for between 24 and 48 hours. This tool is a good compromise between cutting speed and performance.



cemento fresco (24 H)
green concrete (24H)



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY. SINCE 1973

CEMENTO FRESCO DUE LASER

I segmenti diamantati in questo utensile sono saldati al laser; il disco è adatto per il taglio ad acqua su superfici di cemento posate oltre **48 ore**. La particolare composizione del segmento ed il suo design rendono il taglio molto veloce e molto preciso. Ottimo per i pavimenti laser screezed (vibrati al laser).

Diamond segments are welded by laser; the blade is suitable for the wet cutting of cement surfaces layed for over 48 hours. The special composition of the segment and its designed make the cutting very fast and precise. Excellent for laser screezed flooring.



300
350
400

H13 mm

TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento fresco (48H)
green concrete (48H)



SUPER

calcestruzzo precompresso (48H)
prestressed concrete (48H)



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CF2300F3024	300	30	2,40	13	
CF2300F3028	300	30	2,80	13	
CF2350F3028	350	30	2,80	13	
CF2350F3032	350	30	3,20	13	
CF2400F3032	400	30	3,20	13	


CEMENTO SEI SILENT

Il CEMENTO SEI è il disco diamantato della gamma idoneo all'utilizzo su macchine con potenza oltre i 13 HP, ottimo su macchine con potenza oltre i 20 HP. Ogni disco della gamma CEMENTO ha un design del segmento e un colore che li rendono immediatamente distinguibili tra gli altri, facilitando il lavoro della clientela, in particolar modo dei noleggiatori.

The CEMENTO SEI is the diamond blade from the range suitable for use on machines with power over 13 HP, excellent on machine with power over 20 HP. Each blade from the range CEMENTO has a design and color distinguishable from the others, helpful for the customers especially those who hire the equipment.



350 - 500 - 700
400 - 600
450 - 650



DISCHI SPECIFICI
e PLATORELLI

TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento stagionato, calcestruzzo armato
concrete, reinforced concrete



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CE6350F25	350	25,40	3,2	12	
CE6400F25	400	25,40	3,2	12	
CE6450F25	450	25,40	3,4	12	
CE6500F25	500	25,40	3,4	12	
CE6600F25	600	25,40	4,2	12	
CE6650F25	650	25,40	4,2	12	
CE6700F25	700	25,40	4,2	12	

CEMENTO CINQUE SILENT

Il CEMENTO CINQUE è il disco diamantato della gamma idoneo all'utilizzo su macchine con potenza oltre i 13 HP, ottimo su macchine con potenza oltre i 20 HP. Ogni disco della gamma CEMENTO ha un design del segmento ed un colore che li rendono immediatamente distinguibili tra gli altri, facilitando il lavoro della clientela, in particolar modo dei noleggiatori.

The CEMENTO CINQUE is the diamond blade from the range suitable for use on machines with power over 13 HP, excellent on machine with power over 20 HP. Each disc from the range CEMENTO has a design and color distinguishable from the others, helpful for the customers especially those who hire the equipment.



300 - 450 - 650
350 - 500 - 700
400 - 600 - 750

H12 mm

SILENZIATURA
A TAGLI LASER

TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
cemento stagionato, calcestruzzo armato <i>concrete, reinforced concrete</i>		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CE5300F25	300	25,40	3,2	12	
CE5350F25	350	25,40	3,2	12	
CE5400F25	400	25,40	3,2	12	
CE5450F25	450	25,40	3,4	12	
CE5500F25	500	25,40	3,4	12	
CE5600F25	600	25,40	4,2	12	
CE5650F25	650	25,40	4,2	12	
CE5700F25	700	25	4,2	12	
CE5750F25	750	25	4,2	12	

CEMENTO QUATTRO SILENT

Il CEMENTO QUATTRO è il disco diamantato della gamma idoneo all'utilizzo su macchine con potenza oltre i 13 HP. Ogni disco della gamma CEMENTO ha un design del segmento ed un colore che li rendono immediatamente distinguibili tra gli altri, facilitando il lavoro della clientela, in particolar modo dei noleggiatori.

The CEMENTO QUATTRO is the diamond blade from the range suitable for use on machines with power over 13 HP. Each blade from the range CEMENTO has a design and color distinguishable from the others, helpful for the customers especially those who hire the equipment.



300 - 450 - 650
350 - 500
400 - 600



DISCHI SPECIFICI
e PLATORELLI

TABELLA TECNICA Technical Spec


		SUPER
		OTTIMO
cemento stagionato, calcestruzzo armato <i>concrete, reinforced concrete</i>		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CE4300F25	300	25,40	3,2	12	
CE4350F25	350	25,40	3,2	12	
CE4400F25	400	25,40	3,2	12	
CE4450F25	450	25,40	3,4	12	
CE4500F25	500	25,40	3,4	12	
CE4600F25	600	25,40	4,2	12	
CE4650F25	650	25,40	4,2	12	

CEMENTO TRE SILENT

Il CEMENTO TRE è il disco diamantato della gamma idoneo all'utilizzo su macchine con potenze fino a 13 HP. Ogni disco della gamma CEMENTO ha un design del segmento ed un colore che li rendono immediatamente distinguibili tra gli altri, facilitando il lavoro della clientela, in particolar modo dei noleggiatori.

The CEMENTO TRE is the diamond blade from the range suitable for use on machines with power up to 13 HP. Each blade from the range CEMENTO has a design and color distinguishable from the others, helpful for the customers especially those who hire the equipment.



300
350
400



300 - 450 - 600
350 - 500
400 - 550

TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento stagionato, calcestruzzo armato
concrete, reinforced concrete



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE


INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CE3300F25	300	25,40	3,2	10	
CE3350F25	350	25,40	3,2	10	
CE3400F25	400	25,40	3,4	10	
CE3450F25	450	25,40	3,4	10	
CE3500F25	500	25,40	3,4	10	
CE3550F25	550	25,40	4,2	10	
CE3600F25	600	25,40	4,2	10	

CEMENTO DUE SILENT

Il CEMENTO DUE è il disco diamantato della gamma idoneo all'utilizzo su macchine con potenze fino a 13 HP. Ogni disco della gamma CEMENTO ha un design del segmento ed un colore che li rendono immediatamente distinguibili tra gli altri, facilitando il lavoro della clientela, in particolar modo dei noleggiatori.

The CEMENTO DUE is the diamond blade from the range suitable for use on machines with power up to 13 HP. Each blade from the range CEMENTO has a design and color distinguishable from the others, helpful for the customers especially those who hire the equipment.



300
350
400



300 - 450
350 - 500
400 - 600

TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
cemento stagionato, calcestruzzo armato <i>concrete, reinforced concrete</i>		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CE2300F25	300	25,40	3,2	10	
CE2350F25	350	25,40	3,2	10	
CE2400F25	400	25,40	3,4	10	
CE2450F25	450	25,40	3,4	10	
CE2500F25	500	25,40	3,4	10	
CE2600F25	600	25,40	3,4	10	

* PER L'ALLARGAMENTO DEL FORO CENTRALE DEL DISCO SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00 To enlarge the blade's central hole, we apply € 10,00 extra charge

CEMENTO UNO SILENT

Il CEMENTO UNO è il disco diamantato della gamma ideale per mototroncatori e tagliapavimento fino a 13 HP. Ogni disco della gamma CEMENTO ha un design del segmento ed un colore che li rendono immediatamente distinguibili tra gli altri, facilitando il lavoro della clientela, in particolar modo dei noleggiatori.

The CEMENTO UNO is the diamond blade from the range suitable for use on disc power saws and on floor sawing machines with power up to 13 HP. Each blade from the range CEMENTO has a design and color distinguishable from the others, helpful for the customers especially those who hire the equipment.



TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
		OTTIMO
cemento stagionato, calcestruzzo armato <i>concrete, reinforced concrete</i>		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CE1300F25	300	25,40	3,2	10	
CE1350F25	350	25,40	3,2	10	
CE1400F25	400	25,40	3,4	10	
CE1450F25	450	25,40	3,4	10	

CEMAS

Questo disco è l'ideale per chi fa noleggio di macchine tagliapavimento. La speciale composizione del segmento diamantato rende possibile il taglio del cemento armato e dell'asfalto con lo stesso utensile, liberandosi così dalla necessità di dover utilizzare due dischi diversi. Da notare sia il disegno reticolato del segmento che lo rende particolarmente veloce sul cemento armato, sia il dente di protezione H 14 mm che permette il regolare consumo dell'utensile sull'asfalto. È dotato di segnalatore di profondità.

This blade is ideal for those who hire floor cutting machines. The special composition of the diamond segments makes the cutting of reinforced concrete and asphalt possible with the same tool, eliminating the need to use two different blades. To be mentioned are both the grid design of the segment which makes it especially quick on reinforced concrete, and the 14 mm protection segment which allows the regular use of the tool on asphalt.



300
350
400



300 - 450
350 - 500
400 - 600



TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
cemento stagionato, calcestruzzo armato, asfalto <i>concrete, reinforced concrete, asphalt</i>		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CEA300F25	300	25,40	3,2	12	
CEA350F25	350	25,40	3,2	12	
CEA400F25	400	25,40	3,4	12	
CEA450F25	450	25,40	3,4	12	
CEA500F25	500	25,40	4,2	12	
CEA600F25	600	25,40	4,2	12	

ASFALTO CINQUE SILENT

L'ASFALTO CINQUE è il disco diamantato della gamma da utilizzare su macchine con potenza oltre i 13 HP, ideale per macchine con potenza oltre i 20 HP. La protezione dell'anima d'acciaio del disco, che è notoriamente il punto debole dei dischi per asfalto, è realizzata con segmenti trapezoidali sovradimensionati. La distinzione tra segmento di protezione trapezoidale, inclinato o racker non è tanto qualitativa quanto voluta per dare una caratterizzazione forte al prodotto, facilitandone la riconoscibilità a dischi usati.

ASFALTO CINQUE is the diamond blade from the range for use on machines with power over 13 HP, ideal on machines with power over 20 HP. The protection of the steel body of the blade, which is known as the weakest point of the blade for asphalt, is made with oversized trapezoid segments. The difference among the three kinds of protection: trapezoid, tilted or racker is not only a matter of quality but also needed to give a strong characterization to the tool to make them quickly and easily recognizable when the blades are already used.



350 - 500 - 800
400 - 600 - 900
450 - 700 - 1000

H12 mm

SILENZIATURA
A TAGLI LASER

TABELLA TECNICA Technical Spec

asfalto asphalt		SUPER
		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
AS5350F25	350	25,40	3,2	12	
AS5400F25	400	25,40	3,4	12	
AS5450F25	450	25,40	3,4	12	
AS5500F25	500	25,40	3,4	12	
AS5600F25	600	25,40	4,2	12	
AS5700F25	700	25,40	4,5	12	
AS5800F25	800	25,40	4,5	12	
AS5900F25	900	25,40	4,5	12	
AS51000F25	1000	25,40	4,5	12	

ASFALTO QUATTRO SILENT

LASFALTO QUATTRO è il disco diamantato della gamma idoneo all'utilizzo su macchine con potenza superiore ai 13 HP. Tutti i nostri dischi da asfalto sono stati progettati con asole lunghe e larghe, questo per migliorare lo scarico dei materiali d'asporto, la velocità di penetrazione ed il raffreddamento. La protezione dell'anima d'acciaio del disco è realizzata con segmenti inclinati.

ASFALTO QUATTRO is the diamond blade from the range for use on machines with power over 13 HP. All of our asphalt blade have been designed with long, large clearance in order to improve the exit of excess material, the penetration speed and cooling. The protection of the steel body of the disc is made with oblique segments.



350 - 500
400 - 600
450

H10 mm

SILENZIATURA A TAGLI LASER

TABELLA TECNICA *Technical Spec*

asfalto	    	SUPER
<i>asphalt</i>	   	OTTIMO
	  	BUONO
	 	MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

[illegible]

ASFALTO TRE SILENT

L'ASFALTO TRE è il disco diamantato della gamma idoneo per l'utilizzatore che pretende il meglio come velocità di taglio e resa su macchine con potenza fino a 13 hp. Come l'ASFALTO UNO è dotato di protezione dell'anima d'acciaio del disco racker verticali.

ASFALTO TRE is the diamond blade from the asphalt range suitable for the user who demands the best in cutting speed and performances on machines with power up to 13 HP. Like ASFALTO UNO the protection of the steel body of the blade is made with vertical rack-ers.

H10 mm

SILENZIATURA
A TAGLI LASER



TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
asfalto asphalt		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
AS3230SF	230	22,23	2,8	10	
AS3300F25	300	25,40	3,2	10	
AS3350F25	350	25,40	3,2	10	
AS3400F25	400	25,40	3,4	10	
AS3450F25	450	25,40	3,4	10	
AS3500F25	500	25,40	3,4	10	
AS3600F25	600	25,40	4,2	10	

ASFALTO UNO SILENT

LASFALTO UNO è il disco diamantato della gamma idoneo all'utilizzo su macchine con potenze fino a 13 HP. Tutti i nostri dischi da asfalto sono stati progettati con asole lunghe e larghe, questo per migliorare lo scarico dei materiali d'asporto, la velocità di penetrazione ed il raffreddamento. La protezione dell'anima d'acciaio del disco è realizzata con racker verticali.

ASFALTO UNO is the diamond blade from the range for use on machines with power up to 13 HP. All of our asphalt discs have been designed with long, large clearance in order to improve the exit of excess material, the penetration speed and cooling. The protection of the steel body of the blade is made with vertical rakers.



300 - 450
350 - 500
400



230




TABELLA TECNICA *Technical Spec*

		SUPER
		OTTIMO
asfalto <i>asphalt</i>		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

[illegible]

SPESSORE
1,2 mm

If compared to CER CINQUE TURBO, that is among the top level blades in the market, CER7 is even 30% faster and offers 50% better performances thanks to its 12mm high diamond.

 115

INADATTO



SEATECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY. SINCE 1973

CER CINQUE TURBO

Il massimo disponibile sul mercato per il taglio di tutti i materiali ceramici, dai più duri e fragili ai più friabili. Fa della taglienza e della precisione di taglio le proprie armi migliori, questo grazie anche allo spessore ridottissimo della corona, pari a 1,2 mm. Disponibile in tutti i diametri fino al 400 mm.

The best available on the market for the cutting of ceramic materials from the hardest and most fragile to the crumbliestones. Its strength lies in its ability and precision of the cutting, thanks also to the reduced thickness of the diamond crown equal to 1,2 mm. Available in all diameters up to 400 mm.

SPESSORE
1,2 mm



TABELLA TECNICA Technical Spec

marmi, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker
marble, double fired tiles, single fired tiles, porcelain tiles, klinker



SUPER

graniti, pietre naturali, porfidi
granites, natural stones, porphyries



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo, refrattari, arenaria, piastre ghiaino, cemento fresco, asfalto
concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete, refractory bricks, sand stone, aggregated concrete, green concrete, asphalt

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
C5085SF	85	22,23	1,2	7,50	
C5115SF	115	22,23	1,2	7,50	
C5115CR	115	CON RINFORZO	1,2	7,50	
C5125SF	125	22,23	1,2	7,50	
C5150SF	150	25,40	1,2	7,50	
C5180SF	180	25,40	1,6	7,50	
C5200SF	200	25,40	1,6	7,50	
C5230SF	230	22,23/ 25,40	1,6	7,50	
C5230CR	230	CON RINFORZO	1,6	7,50	
C5250F25	250	25,40	1,6	7,50	
C5300F25	300	25,40	1,6	7,50	
C5350F25	350	25,40	1,6	7,50	
C5400F25	400	25,40	3,4	7,50	

CER CINQUE LASER

Le stesse caratteristiche del CER CINQUE TURBO con design della corona diverso. All'uso, differenza quasi impercettibile di precisione di taglio (in più) e di velocità di penetrazione (in meno) rispetto al CER CINQUE TURBO. Anche il CER CINQUE LASER ha spessore di 1,2 mm, ma una gamma di diametri leggermente meno completa.

This has the same features as CER CINQUE TURBO with a different design of the diamond crown. On use the difference in the precision of the cutting (more) and the penetration speed (less) is hardly noticeable compared to CER CINQUE TURBO. The CER CINQUE LASER also has a thickness of 1,2 mm but has a smaller range of diameters.

SPESSORE
1,2 mm



115
180
230



250 - 300
350 - 400



115 - 180
200 - 230

TABELLA TECNICA Technical Spec

marmi, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker
marble, double fired tiles, single fired tiles, porcelain tiles, klinker



SUPER

graniti, pietre naturali, porfidi
granites, natural stones, porphyries



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo, refrattari, arenaria, piastre ghiaino, cemento fresco, asfalto
concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete, refractory bricks, sand stone, aggregated concrete, green concrete, asphalt

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
C5L115SF	115	22,23	1,2	7,50	
C5L115CR	115	CON RINFORZO	1,6	7,50	
C5L150SF	150	25,40	1,6	7,50	
C5L180F25	180	25,40	1,6	7,50	
C5L200F25	200	25,40	1,6	7,50	
C5L230F25	230	22,23/25,40	1,6	7,50	
C5L230CR	230	CON RINFORZO	1,6	7,50	
C5L250F25	250	25,40	1,6	7,50	
C5L300F25	300	25,40	1,8	7,50	
C5L350F25	350	25,40	1,8	7,50	
C5L400F25	400	25,40	2,4	8,50	

DISCHI SPECIFICI
e PLATORELLI

Attention: this blade is only for straight cutting, not slanted.

**INADATTO**

SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY. SINCE 1973

CER TRE

Il top di gamma fino all'avvento dei super - sottili CER CINQUE TURBO e LASER, è un ottimo disco su tutte le ceramiche e gres porcellanato ed è disponibile in tutti i diametri fino al 350 mm.

Previously the top of the range until the introduction of the super thin CER CINQUE TURBO and laser, it is an excellent disc on all ceramics and porcelain tiles and is available on all diameters up to 350 mm.



115 - 230
125
180



250
300
350



115 - 180
125 - 200
150 - 230

TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
marmi, bicottura, monocottura <i>marble, double fired tiles, single fired tiles</i>		OTTIMO
gres porcellanato, klinker <i>porcelain tiles, klinker</i>		BUONO
graniti, pietre naturali, porfidi <i>granites, natural stones, porphyries</i>		MEDIO
		SUFFICIENTE
cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo, refrattari, arenaria, piastre ghiaino, cemento fresco, asfalto <i>concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete, refractory bricks, sand stone, aggregated concrete, green concrete, asphalt</i>		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
C3115SF	115	22,23	1,6	7,50	
C3125SF	125	22,23	1,6	7,50	
C3150SF	150	22,23	1,6	7,50	
C3180SF	180	22,23	1,6	7,50	
C3200SF	200	22,23	1,6	7,50	
C3230SF	230	22,23	1,6	7,50	
C3250SF	250	25,40	2,0	7,50	
C3300F25	300	25,40	2,2	7,50	
C3350F25	350	25,40	2,2	7,50	

CER DUE

Il CER DUE è il disco adatto agli utenti che non necessitano di tagliare le ceramiche più dure, ma solo quelle di media e bassa durezza. Disponibile in tutti i diametri fino al 350 mm.

CER DUE is suitable for those who do not require the cutting of the hardest ceramics but of those of medium or low hardness. Available on all diameters up to 350 mm.



115 - 230
125
180



250
300
350



115 - 180
125 - 200
150 - 230

TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
bicottura <i>double fired tiles</i>		OTTIMO
marmi, monocottura <i>marbles, single fired tiles</i>		BUONO
		MEDIO
graniti, pietre naturali, porfidi, gres porcellanato, klinker <i>granites, natural stones, porphyries, porcelain tiles, klinker</i>		SUFFICIENTE
cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo, refrattari, arenaria, piastre ghiaino, cemento fresco, asfalto <i>concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete, refractory bricks, sand stone, aggregated concrete, green concrete, asphalt</i>		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
C2115SF	115	22,23	1,6	6	
C2125SF	125	22,23	1,6	6	
C2150SF	150	25,40	1,6	6	
C2180SF	180	25,40	1,6	6	
C2200SF	200	25,40	1,6	6	
C2230SF	230	22,23	1,6	6	
C2250F25	250	25,40	2,0	6	
C2300F25	300	25,40	2,0	6	
C2350F25	350	25,40	2,0	6	

ELETTRO TRE

Disco diamantato ideale per il taglio a secco di tutti i tipi di marmo con smerigliatrici elettriche. In questo modello la polvere di diamante non viene mixata agli altri leganti metallici, ma viene fissata direttamente sul corpo di acciaio del disco mediante un processo denominato di "elettrodeposizione".

Diamond blade ideal for the dry cutting of all types of marble with electric grinders. In this model the diamond is not mixed with other metallic powders but is fixed directly onto the steel body of the blade by the method known as 'electro-plated'.



 115 - 230
125
180

TABELLA TECNICA Technical Spec

marmi <i>marble</i>	    	SUPER
	   	OTTIMO
vetroresina <i>fibre glass</i>	  	BUONO
PVC <i>PVC</i>	 	MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	Lungh. Rinforzo	LISTINO Price €
EL3115SF	115	22,23	2,2	26 mm	
EL3125SF	125	22,23	2,2	26 mm	
EL3180SF	180	22,23	2,4	26 mm	
EL3230SF	230	22,23	2,8	26 mm	

MARMO QUATTRO SILENT

Disco per il taglio dei marmi con taglierine da cantiere ad acqua. Disponibile nei diametri dal 250 mm al 625 mm.

Blade for marble cutting with wet table saws. Available in diameters from 250 mm to 625 mm.

H10 mm

SILENZIATURA
A TAGLI LASER



250 - 400 - 600
300 - 450 - 625
350 - 500

TABELLA TECNICA Technical Spec

marmi

marbles



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO

bicottura

double fired tiles



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
MA4250F25	250	25,40	3,0	10	
MA4300F25	300	25,40	3,0	10	
MA4350F25	350	25,40	3,0	10	
MA4400F25	400	25,40	3,2	10	
MA4450F25	450	25,40	3,6	10	
MA4500F25	500	25,40	3,6	10	
MA4600F25	600	25,40	4,2	10	
MA4625F25	625	25,40	4,2	10	

GRANITO CINQUE SILENT

Disco per il taglio dei graniti con taglierine da cantiere ad acqua. Disponibile nei diametri dal 250 mm al 625 mm.

Blade for cutting granite with wet table saws. Available in diameters from 250 mm to 625 mm.



250 - 400 - 600
300 - 450 - 625
350 - 500

TABELLA TECNICA *Technical Spec*

graniti, pietre naturali
granites, natural stones



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO

cemento stagionato, laterizi, tegole
concrete, bricks, roof tiles



SUFFICIENTE


INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
GR5250F25	250	25,40	3,0	10	
GR5300F25	300	25,40	3,0	10	
GR5350F25	350	25,40	3,2	10	
GR5400F25	400	25,40	3,2	10	
GR5450F25	450	25,40	3,6	10	
GR5500F25	500	25,40	3,6	10	
GR5600F25	600	25,40	4,2	10	
GR5625F25	625	25,40	4,2	10	

**DISCHI SPECIFICI
e PLATORELLI**

Blade for cutting porphyries with wet table saws. Available in diameters from 300 mm to 400 mm.

SILENZIATURA A TAGLI LASER



graniti, porfidi, pietre naturali
granites, porphyries, natural stones



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO[illegible]

REFRATTARI CINQUE

Disco per il taglio dei refrattari con taglierine da cantiere ad acqua. Disponibile nei diametri dal 300 mm al 500 mm.

Blade for cutting refractory bricks with wet table saws. Available in diameters from 300 mm to 500 mm.

H10 mm



300 - 450
350 - 500
400

TABELLA TECNICA Technical Spec

refrattari
refractory bricks



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
RE5300F30	300	25,40	3,0	10	
RE5350F30	350	25,40	3,2	10	
RE5400F30	400	25,40	3,2	10	
RE5450F30	450	25,40	3,6	10	
RE5500F30	500	25,40	3,6	10	

LASER SCAN QUATTRO

Disco per scanalatori elettrici. La particolare formulazione del segmento diamantato lo rende particolarmente resistente ed efficace in caso di utilizzi gravosi come quelli con gli scanalatori. Disponibile in tutti i diametri fino al 230 mm.

Blade for diamond electric channel cutter machines. The original design of the diamond segments makes it especially strong and efficient in the case of heavy jobs such as those on that kind of machines. Available in all diameters up to 230 mm.



125 - 180
140 - 190
150 - 230




TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento stagionato
concrete



SUPER

calcestruzzo armato, graniti, pietre naturali, porfidi, refrattari
reinforced concrete, granites, natural stones, porphyries, refractory bricks



OTTIMO

arenaria, piastre ghiaino
sandstones, aggregated concrete



BUONO

monocottura, gres porcellanato, klinker
single fired tiles, porcelain tiles, klinker



MEDIO

bicottura
double fired tiles



SUFFICIENTE

marmo, cemento fresco, asfalto
marble, green concrete, asphalt

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
LS4125F22	125	22,23	2,2	8	
LS4140F22	140	22,23	2,4	8	
LS4150F22	150	22,23	2,4	8	
LS4150F30	150	30 + 4	2,4	8	
LS4160F22	160	22,23	2,4	8	
LS4180F22	180	22,23	2,4	8	
LS4180F30	180	30 + 4	2,4	8	
LS4190F22	190	22,23	2,4	8	
LS4230SF	230	22,23	2,8	10	

Blade for wood saws. The number of teeth influences the precision of the cutting. To use dry and only on standard machines for wood cutting.



TABELLA TECNICA <i>Technical Spec</i>	
legno <i>wood</i>	SUPER
	OTTIMO
	BUONO
	MEDIO
	SUFFICIENTE
	INADATTO

[illegible]

DISCHI SPECIFICI
e PLATORELLI

A product of absolute excellence among grinding cups. To attach onto electric grinders, this product is dedicated to the most demanding clients how are not satisfied with an excellent product but want the maximum available on the market. Super performance and life



cemento stagionato, calcestruzzo armato, graniti, porfidi, arenaria, pietre naturali
concrete, bricks, reinforced concrete, granites, porphyries, sandstone, natural stones



SUPER

laterizi, tegole, piastre ghiaino
roof tiles, aggregated concrete



OTTIMO

marmi, refrattari, bicottura, gres porcellanato, monocottura
marbles, refractory bricks, double fired tiles, porcelain tiles, single fired tiles



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

cemento fresco, asfalto
green concrete, asphalt

INADATTO

SEATECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY. SINCE 1973

SETTE RESINA

It's a grinding cup suitable for the roughing of cement/concrete surfaces, also resined, thanks to the special shape of its segments, this item allows an easy removal of materials, reducing the efforts of grinding machines and sanders on which it's assembled. It's suitable for dust suction.



125
150
180



125 - 150
180

TABELLA TECNICA <i>Technical Spec</i>		
cemento, pavimenti resinati <i>concrete, resin floors</i>		SUPER
		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO



PLATO SETTE CEMENTO

Platorello studiato per la rimozione di qualsiasi materiale, in particolare cemento. La resa elevata permette di sgrossare ampie superfici, sia esso montato su smerigliatrici sia su levigatrici con aspirazione delle polveri grazie all'acciaio forato.

It's a grinding cup designed to remove any material, especially cement/concrete surfaces. Its high performance allows the roughing of wide surfaces, both if it's assembled on grinding machines and on sanders with dust suction thanks to the drilled steel.



125 - 150
180

TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
cemento stagionato, laterizi, tegole, graniti, pietre naturali, porfidi <i>concrete, bricks, roof tiles, granites, natural stones, porphyries</i>		OTTIMO
		BUONO
calcestruzzo armato, marmi, refrattari, arenaria, piastre ghiaino <i>reinforced concrete, marble, refractory bricks, sandstone, aggregated concrete</i>		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
P7CEM125F22	125	22,23	5	
P7CEM150F22	150	22,23	5	
P7CEM150F19	150	19	5	
P7CEM180F22	180	22,23	5	

PLATO SEI

Platorello adatto sia per smerigliatrici che levigatrici. La speciale forma e la posizione dei fori fra i segmenti permette una migliore estrazione delle polveri.


La forma a "Z" del segmento ne aumenta notevolmente la velocità e la scorrevolezza.

Per utilizzi universali in ambito edile oppure specifici in ambito lapideo.

It's a grinding cup suitable for both grinding machines and sanders. Its special shape and the position of holes among segments allows a better dust removal.

Segment's "Z-shape" highly increases tool's speed and smoothness.

Suitable for universal use in construction filed or specific use in stone field



100 - 150
125 - 180



100 - 150
125

TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento stagionato, laterizi, tegole
concrete, bricks, roof tiles



SUPER



OTTIMO

calcestruzzo armato, graniti, pietre naturali, porfidi
reinforced concrete, granites, natural stones, porphyries



BUONO

refrattari, arenaria, piastre ghiaino
refractory bricks, sandstone, aggregated concrete



MEDIO

marmi, cemento fresco
marble, green concrete



SUFFICIENTE

bicottura, monocottura, asfalto, gres porcellanato, klinker
double fired tiles, single fired tiles, asphalt, porcelain tiles, klinker

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
P6100F22	100	22,23	5	
P6125F22	125	22,23	5	
P6150F22	150	22,23	5	
P6150F19	150	19,00	5	
P6180F22	180	22,23	5	

PLATO CINQUE

Platorello adatto sia all'uso su smerigliatrici elettriche che su levigatrici con aspirazione, grazie al corpo forato che permette il passaggio delle polveri. Il design a segmenti rende questo utensile molto veloce e aggressivo quindi maggiormente adatto a lavori di sgrossatura e non di rifinitura. Il settore diamantato sporge dal corpo acciaio per permettere di lavorare a filo parete.

Grinding cup suitable both for use on electric grinders and aspiration grinders, thanks to holes in the body which allow dust to pass through. The segmented design makes this tool very-fast and aggressive therefore it's more suitable for rough-hewing jobs and not for finishing. The diamond segment stickout from the steel body to allow working flush with the wall.



100 - 150
125 - 180



100 - 150
125 - 180



TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
cemento stagionato, laterizi, tegole, graniti, pietre naturali, porfidi <i>concrete, bricks, roof tiles, granites, natural stones, porphyries</i>		OTTIMO
		BUONO
calcestruzzo armato, marmi, refrattari, arenaria, piastre ghiaino <i>reinforced concrete, marble, refractory bricks, sandstone, aggregated concrete</i>		MEDIO
gres porcellanato, klinker, cemento fresco <i>porcelain tiles, klinker, green concrete</i>		SUFFICIENTE
bicottura, monocottura, asfalto <i>double fired tiles, single fired tiles, asphalt</i>		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
P5100F22	100	22,23	5	
P5100M14	100	M14	5	
P5125F22	125	22,23	5	
P5125M14	125	M14	5	
P5150F22	150	22,23	5	
P5180F22	180	22,23	5	

PLATO TRE

NOVITÀ

PLATO TRE nasce dall'esigenza di fornire un prodotto qualitativamente identico al PLATO CINQUE ma meno prestante, rendendolo così ideale per chi non ne fa un uso quotidiano. Il corpo forellato permette l'estrazione delle polveri quando l'utensile è utilizzato sulle macchine levigatrici dotate di aspirazione. Per utilizzi universali in ambito edile oppure specifici (marmo, granito) in ambito lapideo.


The PLATO TRE was created because of the need to provide a product identical to PLATO CINQUE as far as quality is concerned but not with such a high performance, just right for those who don't use it every day. Thanks to the holes in its body the dust is removed when the tool is used on grinding machines fitted with a suction unit. For universal purposes in the construction field or specific uses (marble, granite) in the stone sector.



TABELLA TECNICA Technical Spec

	    	SUPER
	   	OTTIMO
cemento stagionato, laterizi, tegole, graniti, pietre naturali, porfidi <i>concrete, bricks, roof tiles, granites, natural stones, porphyries</i>	  	BUONO
calcestruzzo poco armato, marmi, refrattari, arenaria, piastre ghiaino <i>slightly reinforced concrete, marble, refractory bricks, sandstone, aggregated concrete</i>	 	MEDIO
gres porcellanato, klinker, cemento fresco <i>porcelain tiles, klinker, green concrete</i>		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
P3100F22	100	22,23	5	
P3100M14	100	M14	5	
P3125F22	125	22,23	5	
P3125M14	125	M14	5	





DISCHI UNIVERSALI

LASER NOVE	PAG. 48
LASER CINQUE	PAG. 49
LASER QUATTRO SILENT	PAG. 50
LASER QUATTRO	PAG. 51
LASER TRE	PAG. 52
LASER DUE	PAG. 53
TURBO SEI	PAG. 54
TURBO QUATTRO	PAG. 55
TURBO TRE	PAG. 56
TURBO DUE	PAG. 57
CANTIERE TRE SILENT	PAG. 58

NOVE

H17 mm

H17 mm

In one single product we could concentrate very high cutting speed, very high cutting life together with a very high level of safety even with 17mm segments.



calcestruzzo armato, graniti, porfidi, pietre naturali, cemento stagionato, laterizi, tegole, piastre ghiaino <i>reinforced concrete, granites, porphyries, natural stones, concrete, bricks, roof tiles, aggregated concrete</i>		SUPER
arenarie, refrattari <i>refractory bricks, porphyries</i>		OTTIMO
ceramica monocottura,, gres porcellanato, klinker <i>single fired tiles, porcelain tiles, klinker</i>		BUONO
		MEDIO
marmi, ceramica bicottura <i>marble, double fired tiles</i>		SUFFICIENTE
		INADATTO



SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY, SINCE 1973

The special design of the segments of this diamond blade gives the professional user the possibility of cutting not only all building materials but also iron, cast iron, sheet metal and many others, making versatility the primary quality of this product. An excellent performance is guaranteed by the 8 mm height of the diamond segments.



300
350

TABELLA TECNICA <i>Technical Spec</i>		
calcestruzzo armato, graniti, porfidi, pietre naturali <i>reinforced concrete, granites, porphyries, natural stones</i>		SUPER
cemento stagionato, laterizi, tegole, arenaria, piastre ghiaino <i>concrete, bricks, roof tiles, sandstone, aggregated concrete</i>		OTTIMO
refrattari, ferro, ghisa <i>refractory bricks, steel, cast iron</i>		BUONO
barre rotaie, putrelle, profilati, pav. galleg. <i>rails bar, metal beams, profiles, floating floor</i>		MEDIO
gres porcellanato, klinker, monocottura, marmi, legno (meno di 2 cm) <i>porcelain tiles, klinker, single fired tiles, marble, wood (- 2 cm)</i>		SUFFICIENTE
bicottura, cemento fresco, asfalto, alluminio, plastica, vetro, acciaio, legno (più di 2 cm) <i>double fired tiles, green concrete, asphalt, aluminum, plastic, glass, steel, wood (+ 2 cm)</i>		INADATTO



SEATECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY. SINCE 1973

LASER QUATTRO SILENT

Il LASER QUATTRO SILENT è un disco di fascia Premium che ha l'obiettivo di soddisfare le necessità di taglio sia di un pubblico esigente, ma attento ai costi, che di chi pretende dal disco una maggiore silenziosità e l'abbattimento del rumore di circa il 30%. Lo speciale segmento CORRUGATO facilita l'avvio del taglio e la ravvivatura dei segmenti. Questo utensile è risultato molto apprezzato su mototroncatrici e taglierine da banco.

The LASER QUATTRO SILENT is from the premium category and is aimed at satisfying the cutting requirements of the most demanding customers at a reasonable price, particularly for those who need a more silenced disc and wish to reduce noise by up to 30 %. Its special CORRUGATED segments facilitate the start of cutting and the sharpening of the segments. This tool has been much appreciated when used on hand-held saws and table saws.

H10 mm

SILENZIATURA
A TAGLI LASER



230



300 - 450
350
400



350
400
450

TABELLA TECNICA Technical Spec

calcestruzzo armato, graniti, porfidi, pietre naturali

reinforced concrete, granites, porphyries, natural stones

SUPER

cemento stagionato, laterizi, tegole, arenaria, piastre ghiaino, monocottura

concrete, bricks, roof tiles, sandstone, aggregated concrete, single fired tiles

OTTIMO

marmi, refrattari, bicottura, gres porcellanato

marbles, refractory bricks, double fired tiles, porcelain tiles

BUONO

MEDIO

SUFFICIENTE

cemento fresco, asfalto

green concrete, asphalt

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
L4S230SF	230	22,23	2,8	10	
L4S300F25	300	25,40	2,8	10	
L4S350F25	350	25,40	3,2	10	
L4S400F22	400	22,23	3,4	10	
L4S400F25	400	25,40	3,4	10	
L4S450F25	450	25,40	3,4	10	

LASER QUATTRO

Le caratteristiche di questo disco sono le stesse del LASER QUATTRO SILENT. Non è presente l'anima del corpo silenziata. Questo disco è risultato molto apprezzato su mototroncatrici e taglierine da banco ed è disponibile in tutti i diametri fino al 450 mm.

The features of this blade are the same as LASER QUATTRO SILENT, apart from the steel body which is not silenced. This tool has been much appreciated when used on hand-held saws and table saws, is available in all diameters up to 450 mm.

H10 mm



TABELLA TECNICA Technical Spec

calcestruzzo armato, graniti, porfidi, pietre naturali
reinforced concrete, granites, porphyries, natural stones

SUPER

cemento stagionato, laterizi, tegole, arenaria, piastre ghiaino, monocottura
concrete, bricks, roof tiles, sandstone, aggregated concrete, single fired tiles

OTTIMO

BUONO

MEDIO

SUFFICIENTE

cemento fresco, asfalto
green concrete, asphalt

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
L4115SF	115	22,23	2,2	8	
L4125SF	125	22,23	2,2	8	
L4150F25	150	25,40	2,4	8	
L4180F25	180	25,40	2,4	8	
L4200F22	200	22,23	2,4	8	
L4230SF	230	22,23	2,8	10	
L4250SF	250	22,23	2,8	10	
L4300F25	300	25,40	2,8	10	
L4350F22	350	22,23	3,2	10	
L4350F25	350	25,40	3,2	10	
L4400F22	400	22,23	3,4	10	
L4400F25	400	25,40	3,4	10	
L4450F25	450	25,40	3,4	10	

LASER TRE

Disco dal design tradizionale, è ideale per gli utenti professionali che ricercano un prodotto affidabile ma ad un prezzo interessante. Saldato al laser con segmenti alti 10 mm, a partire dal diametro 230 mm, permette un'ottima resa.

A blade with a traditional design, this blade is ideal for professional users who require a reliable product at an interesting price. Welded by laser, with 10 mm high segments, it guarantees an excellent performance and is available from 230 mm diameter.

H10 mm



115 - 180
125 - 230
150



125
150
180



300
350
400

TABELLA TECNICA Technical Spec

	SUPER
calcestruzzo armato, cemento stagionato, laterizi, tegole <i>reinforced concrete, concrete, bricks, roof tiles</i>	OTTIMO
graniti, pietre naturali, porfidi <i>granites, natural stones, porphyries</i>	BUONO
refrattari, arenaria, piastre ghiaino <i>refractory bricks, sandstone, aggregated concrete</i>	MEDIO
monocottura, bicottura, gres porcellanato, klinker <i>single fired tiles, double fired tiles, porcelain tiles, klinker</i>	SUFFICIENTE
marmi, cemento fresco, asfalto <i>marble, green concrete, asphalt</i>	INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
L3115SF	115	22,23	2,2	8	
L3125SF	125	22,23	2,2	8	
L3150F22	150	22,23	2,4	8	
L3180SF	180	22,23	2,4	8	
L3230SF	230	22,23	2,8	10	
L3300F25	300	25,40	2,8	10	
L3350F25	350	25,40	3,2	10	
L3400F25	400	25,40	3,2	10	

LASER DUE

Le caratteristiche di questo disco diamantato sono le stesse del LASER TRE ma con maggior velocità e minor resa. Ideale per gli utenti professionali che ricercano buona capacità di taglio ad un prezzo d'acquisto accattivante.

The features of this disc are the same as LASER TRE but with higher speed and lower performance. Ideal for professional users who are looking for good cutting ability combined with an attractive price.



DISCHI
UNIVERSALI

105 - 180
115 - 230
125

300
350
400

125
150
180

TABELLA TECNICA Technical Spec

	SUPER
calcestruzzo armato, cemento stagionato, laterizi, tegole <i>reinforced concrete, concrete, bricks, roof tiles</i>	OTTIMO
graniti, pietre naturali, porfidi <i>granites, natural stones, porphyries</i>	BUONO
refrattari, arenaria, piastre ghiaino <i>refractory bricks, sandstone, aggregated concrete</i>	MEDIO
monocottura, bicottura, gres porcellanato, klinker <i>single fired tiles, double fired tiles, porcelain tiles, klinker</i>	SUFFICIENTE
marmi, cemento fresco, asfalto <i>marble, green concrete, asphalt</i>	INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
L2115SF	115	22,23	2,2	10	
L2125SF	125	22,23	2,4	10	
L2150SF	150	22,23	2,4	10	
L2180SF	180	22,23	2,4	10	
L2230SF	230	22,23	2,6	10	
L2300F25	300	25,40	2,8	10	
L2350F25	350	25,40	3,2	10	
L2400F25	400	25,40	3,4	10	

TURBO SEI

Anche il TURBO SEI è un disco che si posiziona tra i top della gamma dei dischi universali turbo. Si distingue dagli altri per la velocità e la precisione di taglio, dovuti al particolare design della corona diamantata. Col nome di TURBO JET questo disco è presente nel nostro catalogo ininterrottamente dal 1987, a conferma della qualità del progetto.

The TURBO SEI blade is also at the top of its range in the universal turbo blades. It stands out from the rest for its speed and cutting ability largely due to the special design of the diamond crown. With the name TURBO JET this disc has been present in our catalogue continuously since 1987, confirming its undoubted quality.



115 - 180
125 - 230
150



300
350



250
300
350



125 - 230
150 - 250
180 - 300

TABELLA TECNICA Technical Spec

calcestruzzo, graniti, pietre naturali, porfido

concrete, bricks, roof tiles, sandstone, aggregated concrete, single fired tiles



SUPER

cemento stagionato, laterizi, tegole, arenaria, piastre ghiaino, monocottura

reinforced concrete, granites, porphyries, natural stones



OTTIMO

marmi, refrattari, bicottura, gres porcellanato, klinker

marbles, refractory bricks, double fired tiles, porcelain tiles



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

cemento fresco, asfalto

green concrete, asphalt

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
T6115SF	115	22,23	2,2	8	
T6125SF	125	22,23	2,2	8	
T6150SF	150	22,23	2,2	8	
T6180SF	180	22,23	2,4	8	
T6230SF	230	22,23	2,8	10	
T6250F25	250	25,40	2,8	10	
T6300F25	300	25,40	2,8	10	
T6350F25	350	25,40	3,0	10	

Thanks to
 the new
 design
 removal
 improving
 the name
 the con-
 sistency.

The TURBO QUATTRO is an even-known blade, thanks to its good cutting ability and its good last on granite and sandstone. The diamond matrix with its patented design and shape allows for double cooling and dust removal compared to the traditional ones, therefore improving its speed, penetration and performance. With the name CONVEX this disc has been present in our catalogue continuously since 1987, confirming its undoubted quality.

graniti, porfidi, pietre naturali <i>granites, porphyries, natural stones</i>		SUPER
calcestruzzo armato, cemento stagionato, laterizi, tegole <i>reinforced concrete, concrete, bricks, roof tiles</i>		OTTIMO
refrattari, arenaria, piastre ghiaino, gres porcellanato, klinker <i>refractory bricks, sandstone, aggregated concrete, porcelain tiles, klinker</i>		BUONO
marmi, monocottura <i>marble, single fired tiles</i>		MEDIO
bicottura <i>double fired tiles</i>		SUFFICIENTE
cemento fresco, asfalto <i>green concrete, asphalt</i>		INADATTO

[illegible]

TRE

This is a disc created for professional users who are looking for a reliable product at an affordable price. It was designed in order to provide good cutting of all building materials making versatility and price/quality ratio its selling points.

[illegible]

DISCHI UNIVERSALI

This disc has been designed to satisfy the needs of occasional users of diamond blades. Suitable both for professional and private clients it has an excellent price/quality ratio and guarantees a good performance in terms of cutting speed and a long life.



115
230

		SUPER
		OTTIMO
cemento stagionato, laterizi, tegole, <i>concrete, bricks, roof tiles</i>		BUONO
calcestruzzo armato, graniti, porfidi, pietre naturali, arenaria, piastre ghiaino, bicottura <i>reinforced concrete, granites, porphyries, natural stones, sandstone, aggregated concrete, double fired tiles</i>		MEDIO
marmi, refrattari, monocottura, gres porcellanato, klinker <i>marbles, refractory bricks, single fired tiles, porcelain tiles, klinker</i>		SUFFICIENTE
cemento fresco, asfalto <i>green concrete, asphalt</i>		INADATTO



CANTIERE TRE SILENT

Disco universale silenziato per taglierine da cantiere ad acqua. Il design tradizionale del segmento e la saldatura al laser ne fanno un prodotto altamente affidabile. L'ottima resa è assicurata dall'altezza dei segmenti di 10 mm.

A silenced universal disc for wet table saws. The traditional design of the segments and laser welding make it an extremely reliable product. The excellent performance is guaranteed by the height of the 10 mm segments.

H10 mm

SILENZIATURA
A TAGLI LASER



300 - 450 - 600 - 700 - 800
350 - 500 - 625 - 725 - 900
400 - 550 - 650 - 750 - 1000

TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
calcestruzzo armato, cemento stagionato, laterizi, tegole <i>reinforced concrete, concrete, bricks, roof tiles</i>		OTTIMO
graniti, porfidi, pietre naturali, refrattari <i>granites, porphyries, natural stones, refractory bricks</i>		BUONO
arenaria, piastre ghiaino <i>sandstone, aggregated concrete</i>		MEDIO
bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker <i>double fired tiles, single fired tiles, porcelain tiles, klinker</i>		SUFFICIENTE
marmi, cemento fresco, asfalto <i>marble, green concrete, asphalt</i>		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CA3300F25	300	25,40	2,8	10	
CA3350F25	350	25,40	3,2	10	
CA3400F25	400	25,40	3,2	10	
CA3450F25	450	25,40	3,6	10	
CA3500F25	500	25,40	3,6	10	
CA3550F25	550	25,40	3,6	10	
CA3600F25	600	25,40	4,2	10	
CA3625F25	625	25,40	4,2	10	
CA3650F25	650	25,40	4,2	10	
CA3700F25	700	60	4,2	10	
CA3725F25	725	60	4,5	10	
CA3750F25	750	60	4,5	10	
CA3800F25	800	60	4,5	10	
CA3900F25	900	60	4,5	10	
CA31000F25	1000	60	4,5	10	





CORONE DIAMANTATE

CORONA TRE 450	PAG. 62
CORONA DUE 450	PAG. 64
CORONA DUE 300	PAG. 65
CORONA TRE 150	PAG. 66
CORONA DUE 150	PAG. 67
CORONA DUE 45 GRES	PAG. 68
CORONA DUE 100	PAG. 69
CAROTAGGIO CONTINUO	PAG. 70

CORONA TRE 450

Corona diamantata saldata al laser, top di gamma per uso ad acqua su carotatrici a colonna con innesto al motore di 1"1/4 maschio. La spiratura consente di velocizzare sensibilmente il tempo di foratura, agevolando la fuoriuscita dalla sede del foro del materiale d'asporto che tende a farla bloccare durante l'utilizzo. È l'ideale per gli utenti professionali che non vogliono sorprese sul cantiere e che ricercano sempre il massimo delle prestazioni. Su richiesta è possibile realizzare la riguarnitura delle corone, ma esclusivamente con sistema di saldobrasatura.

Diamond core bit laser welded, at the top of the range for wet use on column drilling machines with 1" 1/4 M motor fitting. The spiralling allows for the speeding up of drilling time by easing the exit of excess material from the hole which tends to block during use. Ideal for professional users who do not want surprises on site and who are always looking for excellent performance. It is possible to carry out re-tipping of segments on request, but only with silver-brazed welding system.

ACCIAIO SPIRALATO



PER USO
AD ACQUA



ATTACCO
1"1/4 F



LUNGHEZZA
450 MM

TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo armato <i>concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete</i>		SUPER
		OTTIMO
refrattari, graniti, pietre naturali, porfidi, arenaria, piastre ghiaino <i>refractory, granites, natural stone, porphyries, sandstone, aggregated concrete</i>		BUONO
		MEDIO
monocottura, bicottura, cemento fresco, asfalto <i>single fired tiles, double fired tiles, green concrete, asphalt</i>		SUFFICIENTE
marmi, gres porcellanato, klinker <i>marble, porcelain tiles, klinker</i>		INADATTO

COD.	Ø	SEGMENTI Segments	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CLS45012A14*	12	COR.	8,00	
CLS45014A14*	14	COR.	8,00	
CLS45015A14*	15	COR.	8,00	
CLS45016A14*	16	COR.	8,00	
CLS45018A14*	18	COR.	8,00	
CLS45020A14*	20	COR.	8,00	
CLS45021A14*	21	COR.	8,00	
CLS45022A14*	22	COR.	8,00	
CLS45024A14*	24	COR.	8,00	
CLS45025A14*	25	COR.	8,00	
CLS45026A14*	26	COR.	8,00	
CLS45028A14*	28	COR.	8,00	
CLS45030A14*	30	COR.	8,00	
CLS45031A14*	31	4	8,00	
CLS45035A14*	35	4	8,00	
CLS45041A14*	41	5	8,00	
CLS45045A14*	45	5	8,00	
CLS45051A14*	51	5	8,00	
CLS45056A14	56	5	8,00	
CLS45061A14	61	6	8,00	
CLS45066A14	66	6	8,00	
CLS45071A14	71	7	8,00	
CLS45076A14	76	7	8,00	
CLS45081A14	81	8	8,00	
CLS45086A14	86	8	8,00	
CLS45091A14	91	9	8,00	
CLS45101A14	101	10	8,00	
CLS45107A14	107	10	8,00	
CLS45111A14	111	11	8,00	
CLS45121A14	121	11	8,00	
CLS45127A14	127	12	8,00	
CLS45131A14	131	13	8,00	
CLS45141A14	141	13	8,00	
CLS45151A14	151	13	8,00	
CLS45161A14	161	13	8,00	
CLS45171A14	171	13	8,00	
CLS45181A14	181	14	8,00	
CLS45205A14	205	15	8,00	
CLS45225A14	225	16	8,00	
CLS45250A14	250	17	8,00	
CLS45300A14	300	21	8,00	
CLS45350A14	350	23	8,00	
CLS45400A14	400	25	8,00	
CLS45450A14	450	29	8,00	
CLS45500A14	500	33	8,00	
CLS45600A14	600	37	8,00	
CLS45700A14	700	43	8,00	

* Dal ø 12 al ø 51 disponibile anche con attacco 1/2 gas / ø from 12 to 51 are available also with fitting 1/2 gas

CORONA DUE 450

Di concezione tradizionale ma con segmenti saldati al laser, questa corona ha le stesse caratteristiche di taglieria della CORONA TRE 450, ma con una velocità di foratura meno performante a causa della mancanza della spirale. È particolarmente adatta alla clientela che ricerca un ottimo prodotto, ben protetti dal rischio di rotture dei segmenti grazie alla saldatura al laser. Su richiesta è possibile realizzare la riguaritura delle corone, ma esclusivamente con sistema di saldobrasatura.

Traditional in concept but with laser welded segments, this bit has the same features as CORONA TRE LASER 450 but with a slightly lower drilling speed due to the lack of spirals. It is especially suitable for clients who require an excellent product which is protected from the risk of segment damage by the laser welding. It is possible to carry out re-tipping of crowns on request, but only with silver-brazed welding system.



**PER USO
AD ACQUA**



**ATTACCO
1"1/4 F**



**LUNGHEZZA
450 MM**

TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo armato <i>concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete</i>		OTTIMO
arenaria, piastre ghiaino <i>sandstone, aggregated concrete</i>		BUONO
graniti, pietre naturali, porfidi <i>granites, natural stones, porphyries</i>		MEDIO
monocottura, bicottura, cemento fresco, asfalto <i>single fired tiles, double fired tiles, green concrete, asphalt</i>		SUFFICIENTE
marmi, gres porcellanato, klinker <i>marble, porcelain tiles, klinker</i>		INADATTO

COD.	Ø	SEGMENTI Segments	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CL45031A14	31	4	11	
CL45035A14	35	4	11	
CL45041A14	41	5	11	
CL45045A14	45	5	11	
CL45051A14	51	5	11	
CL45056A14	56	5	11	
CL45061A14	61	6	11	
CL45066A14	66	6	11	
CL45071A14	71	7	11	
CL45076A14	76	7	11	
CL45081A14	81	8	11	
CL45086A14	86	8	11	
CL45091A14	91	9	11	
CL45101A14	101	10	11	
CL45107A14	107	10	11	
CL45111A14	111	11	11	

COD.	Ø	SEGMENTI Segments	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CL45121A14	121	11	11	
CL45127A14	127	12	11	
CL45131A14	131	13	11	
CL45141A14	141	13	11	
CL45151A14	151	13	11	
CL45161A14	161	13	11	
CL45171A14	171	13	11	
CL45181A14	181	14	11	
CL45205A14	205	15	11	
CL45225A14	225	16	11	
CL45250A14	250	17	11	
CL45300A14	300	21	11	
CL45350A14	350	23	11	
CL45400A14	400	25	11	

CORONA DUE 300

Corona per forature a secco con sistema di aspirazione polveri. **Anche questo modello, così come tutti gli altri della gamma a secco, è stato sviluppato per la foratura del cemento armato senza acqua.** Per il montaggio su carotatori manuali, necessita della testa rotante (vedi pagina accessori). La lunghezza utile di foratura è di 300 mm, la lunghezza complessiva, attacco compreso, è di 370 mm. In caso di necessità può essere utilizzata ad acqua su carotatrici con attacco diretto da 1"1/4 maschio.

Designed for dry drilling with a system of dust suction. Even this model as the others in the dry range has been designed for the perforation of reinforced concrete without water. For hand-held machines, the use requires the accessory for the connection of a vacuum cleaner (see the accessories page). The available perforation length is 300 mm the overall width, attachment included is 370 mm. If necessary, it can also be used wet and drilling machines with direct 1" 1/4 M fitting.



**PER USO A SECCO
E AD ACQUA**



**ATTACCO
1" 1/4 F**



**LUNGHEZZA 300 mm
(ø 185 e ø 205 L. 200 mm)**

TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo armato
concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete



SUPER



OTTIMO

graniti, pietre naturali, porfidi, refrattari
granites, natural stone, porphyries, refractory



BUONO



MEDIO

arenaria, piastre ghiaino, monocottura, bicottura, cemento fresco, asfalto
sandstone, aggregated concrete, single fired tiles, double fired tiles, green concrete, asphalt



SUFFICIENTE

marmi, gres porcellanato, klinker
marble, porcelain tiles, klinker

INADATTO

COD.	Ø	SEGMENTI Segments	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CL30032A12*	32	3	8	
CL30032A14	32	3	8	
CL30037A12*	37	3	8	
CL30037A14	37	3	8	
CL30042A12*	42	4	8	
CL30042A14	42	4	8	
CL30052A12*	52	4	8	
CL30052A14	52	4	8	
CL30057A14	57	4	8	
CL30062A14	62	4	8	
CL30068A14	68	4	8	
CL30072A14	72	4	8	
CL30082A14	82	4	8	
CL30092A14	92	4	8	
CL30102A14	102	5	8	
CL30107A14	107	5	8	

COD.	Ø	SEGMENTI Segments	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
CL30112A14	112	5	8	
CL30122A14	122	6	8	
CL30127A14	127	6	8	
CL30132A14	132	7	8	
CL30142A14	142	7	8	
CL30152A14	152	7	8	
CL30162A14	162	8	8	
CL30182A14	182	9	8	
CL30205A14	205	9	8	

* con attacco 1/2 gas L.300 mm / with fitting 1/2 gas L.300 mm

CORONA TRE 150

Il corpo conico, la spirale ed il design del segmento rendono unica questa corona diamantata e insuperabile a livello di prestazioni. Al top della gamma, è l'ideale per gli utenti professionali che non accettano compromessi: taglia tutto, ferro compreso, ad una velocità mai provata prima. Il corpo conico diminuisce gli attriti laterali e aumenta la velocità della foratura, coadiuvato dalla spirale che scarica il materiale d'asporto ed evita i bloccaggi della corona. **Il design e la composizione del segmento diamantato sono stati sviluppati per il carotaggio del cemento armato a secco.**

The conical body, spiral and segmented design make this diamond core bit unique and unbeatable in its performance. At the top of the range, it is ideal for professional users who do not accept compromises. It cuts everything, iron included at a never before seen speed. The conical body reduces the lateral friction and increases perforation speed, assisted by the spiral it removes excess material and avoids blockage of the bit. The design and composition of the diamond segments have been developed for the dry drilling of reinforced concrete.



ACCIAIO SPIRALATO



PER USO
A SECCO



ATTACCO
M16 F



LUNGHEZZA
150 MM

TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo armato
concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete



SUPER



OTTIMO

graniti, pietre naturali, porfidi, refrattari
granites, natural stone, porphyries, refractory



BUONO



MEDIO

arenaria, piastre ghiaino, monocottura, bicottura, cemento fresco, asfalto
sandstone, aggregated concrete, single fired tiles, double fired tiles, green concrete, asphalt



SUFFICIENTE

marmi, gres porcellanato, klinker
marble, porcelain tiles, klinker

INADATTO

COD.	Ø	SEGMENTI Segments	RPM	LISTINO Price €
CLS15032M16	32	3	1500-2200	
CLS15037M16	37	3	1500-2200	
CLS15042M16	42	4	1500-2200	
CLS15052M16	52	4	1300-2000	
CLS15057M16	57	4	1300-2000	
CLS15062M16	62	4	1300-2000	
CLS15068M16	68	4	1100-1600	
CLS15072M16	72	4	1100-1600	
CLS15082M16	82	4	900-1500	
CLS15092M16	92	5	800-1300	
CLS15102M16	102	5	700-1200	
CLS15107M16	107	5	650-1150	
CLS15112M16	112	6	650-1150	
CLS15122M16	122	6	500-1000	
CLS15127M16	127	6	500-1000	
CLS15132M16	132	7	500-1000	

COD.	Ø	SEGMENTI Segments	RPM	LISTINO Price €
CLS15142M16	142	7	500-800	
CLS15152M16	152	7	450-750	
CLS15162M16	162	8	450-750	
CLS15182M16	182	9	400-700	
CLS15205M16	205	9	350-600	

CORONE
DIAMANTATE

DUE 150

**TABELLA TECNICA *Technical Spec***[illegible]

CORONA DUE 45

GRES

Il foretto "CORONA DUE 45 GRES" è stato ideato per il carotaggio a secco dei materiali più duri come gres porcellanato, klinker e granito. L'attacco M14 lo rende duttile in quanto può essere montato su qualsiasi smerigliatrice.

"The core bit "CORONA DUE 45 GRES" is designed for the dry drilling of the hardest materials like porcelain stoneware, clinker and granite. The M14 fitting makes it ductile as it can be mounted on any grinder type".



PER USO
A SECCO



ATTACCO
M14



LUNGHEZZA
45 MM

TABELLA TECNICA Technical Spec

gres porcellanato
Porcelain tiles



SUPER

OTTIMO

BUONO

MEDIO

SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	LISTINO Price €
FG305M14	5	
FG306M14	6	
FG308M14	8	
FG310M14	10	
FG312M14	12	
FG314M14	14	
FG315M14	15	
FG316M14	16	
FG320M14	20	
FG325M14	25	
FG327M14	27	
FG330M14	30	
FG332M14	32	

COD.	Ø	LISTINO Price €
FG335M14	35	
FG340M14	40	
FG345M14	45	
FG350M14	50	
FG355M14	55	
FG360M14	60	
FG365M14	65	
FG368M14	68	
FG370M14	70	
FG375M14	75	
FG380M14	80	
FG390M14	90	
FG3100M14	100	

CORONA DUE 100

Solo per SEADRILL 800. Lavora ad altissimo regime di rotazione per forare ad acqua gres porcellanato, granito, marmo e molti altri materiali senza pericolo di crepe o rotture, persino se utilizzato negli angoli delle piastrelle. Garantisce un elevatissimo numero di forature, anche 500 fori su gres porcellanato con il foretto diam. 8 mm. Lunghezza foretto: 100 mm.

Only for Seadrill 800. This core bit works at a very high speed to wet drill stoneware, granite, marble and many other materials without risks of cracking or breaking even if used in the corners of tiles. It guarantees a very high number of drillings, even 500 holes on porcelain stoneware with the 8 mm diameter core bit. Core bit length: 100 mm.



**PER USO
AD ACQUA**



**ATTACCO
1/2 GAS**



**LUNGHEZZA
100 MM**

TABELLA TECNICA Technical Spec

graniti, pietre naturali, porfidi, marmi, ceramica monocottura e bicottura, gres porcellanato, klinker, vetro mosaico, vetro mattone *granites, natural stones, porphyries, marble, double and single fired ceramic tiles, porcelain stoneware, klinker tiles, mosaic glass, brick glass*



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	SEGMENTI - Segments	LISTINO Price €
CL1006A12	6	CORONA - Ring	
CL1008A12	8	CORONA - Ring	
CL1010A12	10	CORONA - Ring	
CL1012A12	12	CORONA - Ring	
CL1014A12	14	CORONA - Ring	
CL1016A12	16	CORONA - Ring	
CL1018A12	18	CORONA - Ring	
CL1020A12	20	CORONA - Ring	
CL1022A12	22	CORONA - Ring	
CL1024A12	24	CORONA - Ring	
CL1025A12	25	CORONA - Ring	
CL1028A12	28	CORONA - Ring	
CL1030A12	30	CORONA - Ring	
CL1032A12	32	CORONA - Ring	
CL1035A12	35	CORONA - Ring	

COD.	Ø	SEGMENTI - Segments	LISTINO Price €
CL1038A12	38	CORONA - Ring	
CL1040A12	40	CORONA - Ring	
CL1042A12	42	CORONA - Ring	
CL1045A12	45	CORONA - Ring	
CL1050A12	50	CORONA - Ring	
CL1055A12	55	CORONA - Ring	
CL1060A12	60	CORONA - Ring	
CL1065A12	65	CORONA - Ring	
CL1068A12	68	CORONA - Ring	

CAROTAGGIO CONTINUO

Questa linea di corone diamantate è adatta per fori di profondità superiore ai 2 mt. Non essendo possibile estrarre dal muro la carota di risulta, come per i carotaggi tradizionali, questo sistema permette la realizzazione del foro avvitando le prolunghe una all'altra mantenendo la carota all'interno della corona.

A richiesta possono essere fornite con estrattori e stabilizzatori per le corone in modo da evitarne la deviazione del percorso. L'utensile è disponibile in tre varianti: **Corona Impregnata, Incastonata o Policristallino** e tutte possono essere ordinate per utilizzo ad acqua o ad aria compressa. SEA TECHNOLOGY consiglia di rivolgersi al proprio tecnico aziendale per una consulenza preventiva essendo un sistema di carotaggio ad alto tasso tecnico.

*This line of diamond core bits is suitable for holes deeper than 2 linear meters. As it is not possible to extract the debris core, unlike the conventional drilling, with this system the hole can be made by progressively screwing extensions one after the other, keeping the debris core inside the bits up to the end. On request this system can also be supplied with debris core extractors and stabilizers for core bits in order to keep them on track while drilling. The tool is available in three different versions: **Impregnated, Set and Polycrystalline Crown** and all of them can be ordered both for wet or compressed air use. As this drill is a highly technical system, SEA TECHNOLOGY suggestion is to contact a company technician for any precautionary advice.*



TABELLA TECNICA Technical Spec

CORONE IMPREGNATE IMPREGNATED CROWNS

Adatte per forare: Graniti - Porfidi - Pietra - Calcestruzzo Calcestruzzo Armato - Calcestruzzo Molto Armato

Suitable for drilling: Granite - Porphyries - Stone - Concrete - Reinforced Concrete Highly reinforced concrete

MOD.	MATERIALE MATERIAL
Mx1	Per materiali teneri <i>For soft materials</i>
Mx3	Per materiali medi, ad es. calcestruzzo armato <i>For medium materials, i.e. reinforced concrete</i>
Mx4	Per materiali medio duri, ad es. calcestruzzo molto armato <i>For medium hard materials, i.e. highly reinforced concrete</i>
Mx5	Per materiali duri, ad es. graniti <i>For hard materials, i.e. granite</i>

CORONE INCASTONATE SET CROWNS

Adatte per forare: Mattone Forato - Mattone Pieno - Calcestruzzo

Non Armato - Marmo - Argilla - Arenaria - Materiali Calcarei

Suitable for drilling: Hollow bricks - Solid bricks - Non reinforced concrete - Marble - Clay - Sandstone - Calcareous Materials

CORONE POLICRISTALLINO POLYCRYSTALLINE CROWNS

Adatte per forare: Mattone Forato - Mattone Pieno - Tufo

Calce - Gesso

Suitable for drilling: Hollow bricks - Solid bricks - Tuff - Lime - Plaster

DIAM.	ATTACCO FITING	PROLUNGA 0,50 mt EXTENSION	PROLUNGA 1,00 mt EXTENSION	ESTRATTORE EXTRACTOR	PORTA ESTR. EXTRAC. CARRIER	STABILIZZATORE STABILIZER
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
64						
72						
82						
92						
102						
112						
122						
137						
152						
162						
182						
202						
212						
252						
262						
302						

DIAM.	CORONE INCASTONATE SET CROWNS	CORONE IMPREGNATE IMPREGNATED CROWNS	CORONE POLICRISTALLINO POLYCRYS. CROWNS
20			
25			
30			
35			
40			
45			
50			
64			
72			
82			
92			
102			
112			
122			
137			
152			
162			
182			
202			
212			
252			
262			
302			





ACCESSORI

ACCESSORI PER CAROTAGGIO A SECCO	PAG. 74
ACCESSORI PER DISCHI E CAROTAGGIO AD ACQUA	PAG. 78

ACCESSORI PER CAROTAGGIO A SECCO

Accessories for Dry Coring



1. PUNTE DI CENTRAGGIO CILINDRICHE

lunghe 220 mm per foretti l.150 mm, lunghe 270 mm per foretti l.200 mm, sono da utilizzare in combinazione con gli attacchi esagonali, sds e sds max.

1. CYLINDRICAL CENTRING DRILLS

220 mm long for core bits 150 mm long, 270 mm long for core bits 200 mm long, they are to use together with the hexagonal, sds and sds max fittings.



2. PUNTE DI CENTRAGGIO SDS

lunghe 230 mm per foretti l.150 mm, lunghe 260 per foretti l.200, da utilizzare in combinazione con gli adattatori rapidi.

2. SDS CENTRING DRILLS

230 mm long for core bits 150 mm long, 260 mm long for core bits 200 mm long, they are to use together with the quick adapters.



3. ATTACCHI ESAGONALI

disponibili in varie lunghezze, sono da utilizzare per l'uso di foretti a secco con attacco M16 su carotatori manuali con mandrino a cremagliera.

3. HEXAGONAL FITTINGS

available in various lengths, they are to use when dry core bits are used with an M16 fitting on manual drilling machines with rack spindle.



4. ATTACCHI SDS

disponibili in varie lunghezze, sono da utilizzare per l'uso di foretti a secco con attacco M16 su carotatori manuali o tassellatori con mandrino con innesto sds-plus.

4. SDS FITTINGS

available in various lengths, they are to use when dry core bits are used with an M16 fitting on manual drilling machines or anchor bolt inserters with spindle with sds-plus coupling.



5. ATTACCHI SDS MAX

disponibili solo nella lunghezza di 300 mm, sono da utilizzare per l'uso di foretti a secco M16 su martelli o tassellatori con innesto sds-max. Se ne raccomanda l'uso limitandolo ad impieghi con diametri di foretto superiori al 127 mm.

5. SDS MAX FITTINGS

only available in the 300 mm length, they are to use when dry M16 core bits are used on hammers or anchor bolt inserters with spindle with sds-max coupling. Only use it with core bit diameters greater than 127 mm.



6. PROLUNGHE

disponibili in varie lunghezze e con varie filettature, rendono possibile forature in profondità.

6. EXTENSIONS

available in various lengths and with various threads, they make it possible to drill in depth.



7. ADATTATORI RAPIDI

consentono il montaggio e lo smontaggio della punta di centraggio dall'adattatore con un click. Disponibili per la maggior parte dei carotatori manuali in commercio. Da usare con la Punta di Centraggio Sds.

7. QUICK ADAPTERS

they allow mounting and demounting of the centring drill from the adapter with a click. Available for the majority of manual drilling machines on sale. To use with the Sds centring drill.



8. ADATTATORI

E' disponibile una vasta gamma di adattatori per il montaggio dei vari foretti sulla maggior parte dei carotatori in commercio.

8. ADAPTERS

A comprehensive range of adapters is available for assembling the various core bits on the majority of drilling machines on sale.

N.	COD.	DESCRIZIONE <i>Description</i>	LUNGH. <i>Length</i> (mm)	FILETTO <i>Connection</i>	LISTINO <i>Price</i> €
1	PUNCIL220	Punta di centraggio ø 8 mm <i>Centring Drill ø 8 mm</i>	220	CILINDRICA <i>Cylindrical</i>	
	PUNCIL270	Punta di centraggio ø 8 mm <i>Centring Drill ø 8 mm</i>	270	CILINDRICA <i>Cylindrical</i>	
2	PUNSDS230	Punta di centraggio ø 10 mm <i>Centring Drill ø 10 mm</i>	230	SDS	
	PUNSDS260	Punta di centraggio ø 10 mm <i>Centring Drill ø 10 mm</i>	260	SDS	
3	ATESA100	Attacco esagonale <i>Exagonal fitting</i>	100	ESAG. - M16M <i>Hex.- M16M</i>	
	ATESA220	Attacco esagonale <i>Exagonal fitting</i>	220	ESAG. - M16M <i>Hex.- M16M</i>	
	ATESA370	Attacco esagonale <i>Exagonal fitting</i>	370	ESAG. - M16M <i>Hex.- M16M</i>	
4	ATSDS100	Attacco sds plus <i>Sds fitting</i>	100	SDS - M16M <i>Sds - M16M</i>	
	ATSDS220	Attacco sds plus <i>Sds fitting</i>	220	SDS - M16M <i>Sds - M16M</i>	
	ATSDS370	Attacco sds plus <i>Sds fitting</i>	370	SDS - M16M <i>Sds - M16M</i>	
5	ATSDM300	Attacco sds max <i>Sds Max fitting</i>	300	SDS MAX - M16M	
6	PR16M16100	Prolunga <i>Extension</i>	100	M16F - M16M	
	PR16M16250	Prolunga <i>Extension</i>	250	M16F - M16M	
	PR18M16100	Prolunga <i>Extension</i>	100	M18F - M16M	
	PR18M16250	Prolunga <i>Extension</i>	250	M18F - M16M	
	PR58M16100	Prolunga <i>Extension</i>	100	5/8" F - M16M	
	PR58M16250	Prolunga <i>Extension</i>	250	5/8" F - M16M	
	PR1212100	Prolunga <i>Extension</i>	100	1/2 Gas M - 1/2 Gas F	
	PR1212200	Prolunga <i>Extension</i>	200	1/2 Gas M - 1/2 Gas F	
	PR1212250	Prolunga <i>Extension</i>	250	1/2 Gas M - 1/2 Gas F	
	PR1414250A	Prolunga Alluminio <i>Aluminum Extension</i>	250	1"1/4 M - 1"1/4 F	
7	ATR18FM16M	Adattatore rapido M18 <i>M18 Quick adapter</i>	100	M18F - M16M	
	ATR12FM16M	Adattatore rapido 1/2 Gas femmina <i>1/2 Gas female Quick adapter</i>	100	1/2 Gas F - M16M	
	ATR12MM16M	Adattatore rapido 1/2 Gas maschio <i>1/2 Gas male Quick adapter</i>	100	1/2 Gas M - M16M	
	ATRESMM16M	Adattatore rapido esagonale <i>Hexagonal Quick adapter</i>	100	ESAG - M16M <i>Hexag.- M16M</i>	
	ATR58FM16M	Adattatore rapido 5/8" <i>5/8" Quick adapter</i>	100	5/8" F - M16M	
8	AT122FM16M	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2x20F - M16M	
	AT12GFM16M	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GAS F - M16M	
	AT12GFM16F	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GAS F - M16F	
	AT12GMM16M	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GAS M - M16M	
	AT12GMM16F	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GAS M - M16F	
	AT12GF12GF	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GAS F - 1/2 GAS F	
	AT14FM16M	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1"1/4 F - M16M	
	AT12GMM18F	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GAS M - M18F	
	AT18FM16M	Adattatore <i>Adapter</i>	50	M18F - M16M	
	AT12GMM18M	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GAS M - M18M	
	AT14MM18F	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1"1/4 M - M18F	



9. PISTONE DI CENTRAGGIO

Innovativo sistema che permette la centratura nella parete dei **Foretti Corona Due 300**. Utilizzabile per i diametri fino al 112 mm, mantiene efficace l'aspirazione anche se inserito nell'attacco. Pratico e veloce da inserire ed estrarre grazie all'innesto rapido.

9. CENTRING PISTON

*Innovative system for centring in **Corona Due 300 Core Bit** part. Suitable diameters: up to 112 mm, maintains effective extraction even when fitted in coupling. It's practical and fast to insert and remove thanks to its quick coupling.*



12. ANELLI ANTI-BLOCK

Adatti all'uso su foretti con attacco M16 e 1"1/4. Posizionati tra l'attacco ed il foretto, a fine lavorazione facilitano lo smontaggio dei due elementi.

12. ANTI-BLOCK RINGS

Suitable for use on core bits with an M16 and 1"1/4 fitting. Positioned between the fitting and the core bit, when work is finished they make it easier to remove the two elements.



10. PIASTRE DI CENTRAGGIO

facilitano la centratura nella parete dei **Foretti Corona Due 300** essendo per motivi tecnico-pratici sprovvisti di sistema di centraggio. Si fissano con due chiodi sul laterizio o con un piccolo tassello sul cemento. Disponibili fino al diametro 205 mm.

10. CENTRING PLATES

*they facilitate centring of the **Corona Due 300 Core Bits** in the wall because, for technical-practical reasons, they have no centring system. They are fixed to the brick with two nails or with a small anchor bolt to the cement. Available up to a diameter of 205 mm.*



13. CUFFIA

Se in presenza di una superficie piana e regolare, la **Cuffia** per **Foretto Corona Tre 150 e Foretto Corona Due 150** consente l'aspirazione delle polveri. Idonea per forature con foretti di diametro massimo di 162 mm. È inclusa la guarnizione.

13. DUST SUCTION GUARD

If the surface is flat, the Dust Suction Guard for Gold Spiral Core Bit, Black Spiral Core Bit and Silver Laser Core Bit allows the suction of the dust. Suitable for drilling with core bits with a maximum diameter of 162 mm. The seal is included.



11. TESTE ROTANTI

per aspirazione polveri. Da utilizzare con i **Foretti Corona Due 300**, è l'accessorio professionale per l'aspirazione a secco. Disponibili per la maggior parte dei carotatori manuali in commercio.

11. ROTATING HEADS

*for dust suction, to use with the **Corona Due 300 Core Bits**, this is the professional accessory for dry suction. Available for the majority of manual drilling machines on sale.*



14. KIT ASPIRAZIONE CON VALIGETTA. SEADUST KIT

Pratica e funzionale valigetta con tutto l'occorrente per l'aspirazione polveri. Comprende la testa rotante M18, due chiavi inglesi da 36 e 41, le piastre di centraggio diametro 112, 122, 127, 132, 142, 152, 162, 182, 205, 2 anelli in rame, una prolunga lunga 200 mm 1"1/4 M - 1"1/4 F, una prolunga lunga 200 mm 1/2 gas e un pistone di centraggio.

14. SUCTION KIT WITH SUITCASE. SEADUST KIT

A practical and functional case with all what is needed for suctioning dust. It includes the rotating head M18, two spanners - 36 and 41 - the centring plates diameter 112, 122, 127, 132, 142, 152, 162, 182, 205, 2 anti block rings, a 200 mm long extension 1 1/4" M - 1 1/4" F, a 200 mm long extension 1/2 gas and a centring piston.



ACCESSORI PER DISCHI E CAROTAGGIO AD ACQUA

Accessories for Wet Coring and Drilling



1. FLANGE DOPPIE

Sono un accessorio post-vendita per dotare i dischi senza flangia di un supporto supplementare che rinforzi il corpo, soprattutto durante utilizzi gravosi che comportino un notevole surriscaldamento dell'utensile.

1. DOUBLE FLANGES

They are an after-sale accessory to provide flange-less blades with additional support that reinforces the body, especially in the case of considerable overheating.



4. PROLUNGHE

disponibili in varie lunghezze e con varie filettature, rendono possibili forature in profondità.

4. EXTENSIONS

available in various lengths and with various threads, they make it possible to drill in depth.



7. COLLARI DI RIDUZIONE

Per il montaggio sulla Colonna Seastand 200 dei vari tipi di carotatore in commercio.

7. REDUCTION COLLARS

For mounting the various types of coring machines sold on Seastand 200 Column.




2. RIDUZIONI PER DISCHI

Disponibili in una vasta gamma (oltre 50 tipologie diverse) per adattare le varie tipologie di macchinari alla maggior parte delle forature di disco esistenti.

2. REDUCTIONS FOR BLADES

Available in a wide range (more than 50 different types) to adapt the many different types of machine to the majority of existing blade holes



5. TASSELLI PER CAROTATRICI

Tassello M12F per il fissaggio delle carotatrici a colonna.

5. ANCHOR BOLTS FOR DRILLING MACHINES

M12F anchor bolt for fixing column drilling machines.



8. CHIAVE INGLESE

Per il montaggio e lo smontaggio dei foretti diamantati dai diversi tipi di attacco.

8. SPANNER

For mounting and demounting diamond core bits from the different fitting types.



3. MATTONCINO RAVVIVA DISCHI

E' una mattonella prodotta con materiale altamente abrasivo che permette all'utensile di ritornare affilato e tagliente come nuovo.

3. TOOL DRESSING STONES

This stone is made with highly abrasive material to give the sharp edge back to the tool, making it like new.



6. BUSSOLOTTI DI RICAMBIO

Con filetto M12 M vendibili nelle confezioni da 25 pezzi e con filetto M12F vendibili nelle confezioni da 50 pezzi.

6. SPARE BUSHINGS

With M12 M thread, they are sold in 25-piece packs. With m12 F thread are sold in 50 piece packs



9. ADATTATORI

E' disponibile una vasta gamma di adattatori per il montaggio dei vari foretti sulla maggior parte dei carotatori in commercio.

9. ADAPTERS

A comprehensive range of adapters is available for assembling the various core bits on the majority of coring machines on sale.

N.	COD.	DESCRIZIONE <i>Description</i>	LUNGH. <i>Length</i> (mm)	FILETTO <i>Connection</i>	LISTINO <i>Price</i> €
1	DOFLA	Flangia in alluminio a coppia <i>Aluminium flange in pairs</i>	-	Foro 22,2 mm <i>22,2, mm hole</i>	
2	RIDUZIONI	Riduzioni per dischi <i>Reduction for blades</i>	-	-	
3	MARAVD	Mattoncino ravniva dischi <i>Tool dressing stone</i>	200 x 90 x 30	-	
4	PR1414100	Prolunga <i>Extension</i>	100	1"1/4 M - 1"1/4F	
	PR1414200	Prolunga <i>Extension</i>	200	1"1/4 M - 1"1/4F	
	PR1414250	Prolunga <i>Extension</i>	250	1"1/4 M - 1"1/4F	
	PR1212100	Prolunga <i>Extension</i>	100	1/2 Gas M - 1/2 Gas F	
	PR1212200	Prolunga <i>Extension</i>	200	1/2 Gas M - 1/2 Gas F	
	PR1212250	Prolunga <i>Extension</i>	250	1/2 Gas M - 1/2 Gas F	
5	TASSELLO	Tassello ancorante per colonne <i>Anchor bolt for columns</i>	200	M12F	
6	BUSSOM12KITM	Bussolotti maschio conf. da 25 pz. <i>Male bushings 25 piece packs</i>	25 pz	M12M	
	BUSSOM12KITFZ	Bussolotti femmina M12 conf. da 50 pz. <i>Female bushings 50 piece packs</i>	50 pz	M12F	
7	COLRID6049	Anello di rid. per collare colonne <i>Reduction ring for column collar</i>	-	From ø 60 to ø 49	
	COLRID6056	Anello di rid. per collare colonne <i>Reduction ring for column collar</i>	-	From ø 60 to ø 56	
8	CHIAVE22	Chiave da 22 <i>22 Spanner</i>	-	-	
	CHIAVE24	Chiave da 24 <i>24 Spanner</i>	-	-	
	CHIAVE32	Chiave da 32 <i>32 Spanner</i>	-	-	
	CHIAVE36	Chiave da 36 <i>36 Spanner</i>	-	-	
	CHIAVE41	Chiave da 41 <i>41 Spanner</i>	-	-	
9	AT122FM16M	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2X20F - M16M	
	AT12GFM16M	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GasF - M16M	
	AT12GFM16F	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GasF - M16F	
	AT12GMM16M	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GasM - M16M	
	AT12GMM16F	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GasM - M16F	
	AT12GF12GF	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1/2 GasF - 1/2 GasF	
	AT14F12GF	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1"1/4 F - 1/2 GasF	
	AT14F12GM	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1"1/4 F - 1/2 GasM	
	AT14M12GF	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1"1/4 M - 1/2 GasF	
	AT14M12GM	Adattatore <i>Adapter</i>	50	1"1/4 M - 1/2 GasM	



10. PISTONE DI CENTRAGGIO CON ADATTATORE

Innovativo sistema che permette la centratura nella parete dei **Foretti Corona Due 300**. Utilizzabile per i diametri fino a 112 mm, mantiene efficace l'aspirazione anche se inserito nell'attacco. Pratico e veloce da inserire ed estrarre grazie all'innesto rapido.

10. CENTRING PISTON

*Innovative system for centring in **Corona Due 300 Core Bit** part. Suitable diameters: up to 112 mm, maintains effective extraction even when fitted in coupling. It's practical and fast to insert and remove thanks to its quick coupling.*



11. MATTONCINO RAVVIVA UTENSILI

E' una mattonella prodotta con materiale altamente abrasivo che permette all'utensile di ritornare affilato e tagliente come nuovo.

11. TOOL DRESSING STONES

This stone is made with highly abrasive material to give the sharp edge back to the tool, making it like new.



12. RACCOGLI ACQUA

In presenza di superfici piane e regolari, per foretti fino a diametro 350 mm. Evita, durante le forature ad acqua, la fuoriuscita di liquido limitandola notevolmente. Ideale per forature in abitazioni. Idoneo all'utilizzo con Seadrill 250, 300 e 400. Da connettere alla Seaclean 50. È inclusa la guarnizione.

12. WATER COLLECTOR

With smooth, level surfaces for core bits with diameters up to 350 mm. When wet drilling it avoids water leaking, reducing it considerably. Ideal for drilling jobs in the home. Suitable for use with Seadrill 250, 300, 400. To connect to Seaclean 50. The seal is included.




13. ANELLI ANTI-BLOCK

Adatti all'uso su foretti con attacco M16 e 1"1/4. Posizionati tra l'attacco ed il foretto, a fine lavorazione facilitano lo smontaggio dei due elementi.

13. ANTI-BLOCK RINGS

Suitable for use on core bits with an M16 and 1"1/4 fitting. Positioned between the fitting and the core bit, when work is finished they make it easier to remove the two elements.



14. TANICA PORTATILE ACQUA

Da utilizzare in mancanza di una comoda sorgente d'acqua nel sito di lavorazione. La capienza è di 15 litri. La pressione per l'erogazione dell'acqua viene ottenuta manualmente.

14. PORTABLE WATER CAN

To use if there is no water source nearby on the worksite. It has a capacity of 15 litres. Pressure for delivering the water is created manually.



15. TANICA ELETTRICA POMPA ACQUA PER CAROTATRICI

Da utilizzare in mancanza di una comoda sorgente d'acqua nel sito di lavorazione. La capienza è di 40 litri. La pressione per l'erogazione dell'acqua viene ottenuta attraverso una piccola pompa elettrica con batteria da 12 V.

15. WATER TANK WITH POWERED FRAME FOR DRILLING MACHINES

To use in case there is no water supply nearby the worksite. Capacity: 40 liters. Pressure for water supply is obtained through a small electric pump with 12 V battery.







MACCHINE EDILI CAROTAGGIO

SEADRILL 800	PAG. 84
SEADRILL 1600 A	PAG. 85
SEADRILL 1800	PAG. 86
SEADRILL 2000A	PAG. 87
SEADRILL 200	PAG. 88
SEADRILL 250	PAG. 89
SEADRILL 300	PAG. 90
SEADRILL 350	PAG. 91
SEADRILL 400	PAG. 92
SEACORE 250	PAG. 93
SEACORE 350	PAG. 94
SEACORE 400	PAG. 95
SEACORE 500	PAG. 96
SEACORE 600	PAG. 97
SEACORE 1000	PAG. 98
SEAIIDRO 100	PAG. 99
SEAIIDRO 700	PAG. 100
SEACLEAN 25	PAG. 101
SEACLEAN 50	PAG. 102
ATTREZZATURE CAROTAGGIO	PAG. 103
MOTORE SEM 26	PAG. 106
MOTORE SEM 32	PAG. 107
MOTORE SEM 42	PAG. 108
MOTORE SEM 52	PAG. 109
MOTORE SSR25	PAG. 110
MOTORE SSR38	PAG. 111
MOTORE SSR68	PAG. 112
MOTORE SSR75	PAG. 113

SEADRILL 800

NOVITÀ

Questo moderno carotatore nasce per rispondere all'esigenza quotidiana degli installatori di lavorazioni su materiali ceramici sempre più duri e fragili. Grazie all'elevato regime di rotazione, al raffreddamento con acqua, al selettore elettronico della velocità e alla linea di foretti CORONA DUE 100 sviluppati ad hoc, garantisce all'utilizzatore

forature fino al diametro 68 mm senza crepe e sbrecciature su gres, graniti, marmi e vetro mosaico. Inclusi nella confezione sono i 3 foretti diametro 6, 8, 10 mm, 3 adattatori rapidi e il kit di centraggio e raccolta acqua.

The purpose of this modern coring machine is to meet the daily needs of installers for toolings on ceramic materials that are always harder and more fragile. Thanks to the

high rotation speed, water cooling, electronic speed selector and the line of CORONA DUE 100 core bits developed ad hoc, this machine guarantees coring up to 68 mm in diameter without any cracks or breaks in the stoneware, granite, marble and mosaic glass. The pack includes three core bits (6, 8 and 10 mm diameters), 3 quick adapters and the water collection and centring kit. bits up to 205 mm diameter, also in reinforced concrete and with dust suction while mounting its kit.



N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

Dotato di Equipped with:

- Alloggiamento utensile Quick release
- Pulsante di regolazione dell'acqua Water regulator
- Selettore marce Speed selector
- Interruttore PRCD PRCD
- Alloggiamento utensile Quick release
- Kit di centraggio e raccolta acqua Centring kit and water collection
- Connettore tubo acqua Water connection



MATERIALE/Material
SPESSORE/Thickness
VELOCITÀ/Speed

GRES
12MM
7SEC

GRANITE
20MM
9SEC

GLASS MOSAIC
5MM
5SEC

TABELLA TECNICA Technical Spec

Potenza assorbita: 800 W - 230 V <i>Absorbed power: 800 W - 230 V</i>	Diametro Max. foratura: 68 mm <i>Max. Coring Diameter: 68 mm</i>
2 Velocità a vuoto: 1 - 3600 giri/min. Perforabilità: 20 - 68 mm 2 - 6400 giri/min. Perforabilità: 6 - 20 mm <i>2 No-Load Speed</i> <i>1 - 3600 giri/min. Coring Capacity: 20-68 mm</i> <i>2 - 6400 giri/min. Coring Capacity: 6-20 mm</i>	Interruttore PRCD Integrato <i>Integrated PRCD Switch</i>
	Capacità Serbatoio Acqua: 1 L <i>Water Tank Capacity: 1 L</i>
	Profondità Max: 60 mm <i>Max. Depth: 60 mm</i>
Attacco rapido per foretti 1/2 gas <i>1/2 Gas Quick Coupling for Core Bits</i>	Peso: 3,4 Kg <i>Weight: 3,4 Kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
SEADRILL59329	3 Adattatori	inclusi
CL1006A12	Foretto mod. Corona Due 100 ø 6 mm	incluso
CL1008A12	Foretto mod. Corona Due 100 ø 8 mm	incluso
CL1010A12	Foretto mod. Corona Due 100 ø 10 mm	incluso
SDRILLVAL06478	Kit di centraggio e raccolta acqua	incluso
SDRILLVAL800	Valigetta porta carotatore	inclusa
SEADRILL800	Carotatore manuale professionale SEADRILL 800 completo	

SEADRILL 1600A

Il SEADRILL 1600A, grazie alle sue performance, è leader indiscusso nel tassellaggio. Grazie all'elevato numero di giri che è in grado di sviluppare (9000 g/m) ed al suo peso ridotto, è in grado di effettuare carotaggi fino al diametro 60 mm ad una

velocità eccezionale, anche su calcestruzzo fortemente armato. Il Seadrill 1600 è predisposto per il montaggio sulla colonna 160.

Thanks to its performances, SEADRILL 1600A, is undisputed leader among anchoring machines.

Thanks to the high RPM (9000) and to its narrow weight, it can drill up to 60 mm diameter with an exceptional speed, also in the presence of highly reinforced concrete. Seadrill 1600 is fitted to be used on 160 stand.



Versatile: può essere montata sull'apposita colonna
Versatility: it can be positioned on his colonna



Ottima per carotaggi a umido di piccole dimensioni grazie all'elevato numero di giri che può raggiungere
Excellent for wet drilling with small diameters thanks to the high number of revolutions which it can reach



Pratica da trasportare grazie alla comoda e robusta valigetta contenitiva
Practical to carry thanks to its roomy and sturdy case



Leggera e pratica grazie al peso ridotto e all'ergonomica impugnatura
Light and practical thanks to its small weight and ergonomic handle

N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Potenza assorbita: 1600 W - 230 V <i>Absorbed power: 1600 W - 230 V</i>	 Interruttore prcd integrato <i>Integrated PRCD switch</i>
 Diametro max di foratura: 60 mm <i>Max drilling diameter: 60 mm</i>	 Fornito con valigetta portacarotatore e accessori <i>Supplied with coring machine and accessories case</i>
 Attacco: 1"1/4 + 1/2 Gas <i>Fitting 1"1/4 + 1/2 Gas</i>	 Peso 6 kg <i>Weight 6 Kg</i>
 Velocità 9000 giri/min. <i>Speed 9000 rpm</i>	 A Norma CE <i>CE Certification</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
VAL2000A	Valigetta portacarotatore	incluso
ANELLI33-45	Anelli di rame Anti Block	incluso
CHIAVE32	Chiave da 32 e 41	incluso
SEADRILL1600	Carotatore manuale professionale SEADRILL 1600A COMPLETO	

ACCESSORI OPZIONALI Optional

STAND200	Colonna 200

SEADRILL 1800

Il SEADRILL 1800, grazie alle sue performance, è leader indiscusso nel carotaggio a secco. Caratteristiche uniche come grande potenza, micro percussione e doppia frizione, concentrate in un'unica macchina permettono al SEADRILL 1800

di utilizzare in tutta sicurezza foretti fino al diametro 205 mm, anche nel cemento armato e con aspirazione delle polveri, grazie al montaggio dell'apposito kit.

The SEADRILL 1800, thanks to its performance, is

without doubt the leader in dry drilling. Unique features like great power, micro-percussion and double clutch combined in one single machine allow SEADRILL 1800 to use safely core bits up to 205 mm diameter, also in reinforced concrete and with dust suction while mounting its kit.



N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included



Affidabile e sicura grazie alla doppia frizione per la protezione dell'operatore e del motore

Reliable and safe thanks to the double clutch to protect both user and motor



Idonea per il carotaggio a secco su cemento armato utilizzando la CORONA TRE 150 e CORONA DUE 300

Suitable for dry drilling on reinforced concrete by using the CORONA TRE 150 and CORONA DUE 300



Pratica da trasportare grazie alla comoda e robusta valigetta contenitiva

Practical to carry thanks to a roomy and sturdy case



Facile da usare grazie all'ottima maneggevolezza data dal miglior rapporto peso/potenza nel mercato e dall'unica velocità di rotazione

Easy to use thanks to its excellent handling given by an improved weight / power ratio in the market and by its single speed revolution

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Potenza assorbita: 1800 W - 230 V <i>Absorbed power: 1800 W - 230 V</i>	 Frizione Meccanica e Frizione Elettronica <i>Mechanical and electronic clutch</i>
 Diametro max di foratura: 205 mm <i>Max drilling diameter: 205 mm</i>	 Fornito con valigetta portacarotatore e accessori <i>Supplied with coring machine and accessories case</i>
 Micropercussione: 36000 colpi/min. da 0,1 joule <i>Micropercussion: 36000 strokes/min at 0.1 joule</i>	 Peso 5,8 kg <i>Weight 5,8 Kg</i>
 Velocità: 1650 giri/min. <i>Speed: 1650 rpm</i>	 A Norma CE <i>CE Certification</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
ATR18FM16M	Adattatore rapido M18F-M16M	incluso
PUNSDS250	Punta di centraggio SDS L. 250 mm	incluso
PR18M16250	Prolunga M18F - M16M L. 250 mm	incluso
CHIAVE24	Chiave da 24 e 22	incluso
ANELLI17-24	Anelli in rame antiblock	incluso
VALIG1800	Valigetta portacarotatore	incluso
SEADRILL1800	Carotatore manuale professionale SEADRILL 1800 COMPLETO	
ACCESSORI OPZIONALI Optional		
TROTM18F	Testa rotante (vedi pagina accessori)	
Piastre di centraggio e Kit aspirazione con valigetta (vedi pagina accessori)		


SEADRILL 2000A

Il SEADRILL 2000A è un carotatore che fa della duttilità il suo punto di forza. Ottimo per il carotaggio manuale anche su cemento armato con corone con attacco M16 attraverso l'apposito adattatore, è altresì un potente carotatore a umido grazie all'attacco 1½ gas e 1"1/4 e alla predisposizione per il montaggio a colonna.

È il carotaggio a umido con piccoli diametri però il suo vero punto di forza, grazie al numero elevato di giri, ben 2520, che riesce a raggiungere. Applicando l'apposito kit aspirazione permette inoltre l'utilizzo delle CORONE DUE 300.

The SEADRILL2000A is a drilling machine which has

drilling also on reinforced concrete with core bits with M16 fitting through its adapter. It's also a powerful wet drilling machine thanks to ½ gas and 1"1/4 fittings and prepared for column assembling. Its real strength feature is in any case the wet drilling with small diameters, thanks to a high number of rotations which it can reach (2520). By mounting its suction kit, it's also allowed the use of the CORONA DUE 300.



N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included



Versatile: può essere usata per il carotaggio a umido, con aspirazione e a secco

Versatility: it can be used for wet drilling, with suction and dry



Ottima per carotaggi a umido di piccole dimensioni grazie all'elevato numero di giri che può raggiungere

Excellent for wet drilling with small diameters thanks to the high number of revolutions which it can reach



Leggera e pratica grazie al peso ridotto e all'ergonomica impugnatura

Light and practical thanks to its small weight and ergonomic handle



Pratica da trasportare grazie alla comoda e robusta valigetta contenitiva

Practical to carry thanks to roomy and sturdy case

TABELLA TECNICA Technical Spec



Potenza assorbita: 2000 W - 230 V
Absorbed power: 2000 W - 230 V



Interruttore prcd integrato
Integrated PRCD switch



Diametro max di foratura: 160 mm
Max drilling diameter: 160 mm



Fornito con valigetta portacarotatore e accessori
Supplied with coring machine and accessories case



Attacco 1"1/4 e 1/2 Gas
Fitting 1"1/4 + ½ Gas



Peso 7 kg
Weight 7 Kg



3 Velocità motore selezionabili meccanicamente.
1 - 540 giri/min. 2 - 1200 giri/min. 3 - 2520 giri/min.
3 mechanically selectable motor speeds.
1 - 540 giri/min. 2 - 1200 giri/min. 3 - 2520 giri/min.



A Norma CE
CE Certification

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
VAL2000A	Valigetta portacarotatore	incluso
ANELLI33-45	Anelli di rame Anti Block	incluso
CHIAVE32	Chiave da 32 e 41	incluso
AT12GMM16M	Adattatore 1/2GasM - M16M	incluso
SEADRILL2000A	Carotatore manuale professionale SEADRILL 2000A COMPLETO	
ACCESSORI OPZIONALI Optional		
TROT14F	Testa rotante (vedi pagina accessori)	
STAND200	Colonna 200	
	Piastre di centraggio (vedi pagina accessori)	

SEADRILL 200

La SEADRILL 200, ottenuta dal montaggio del SEADRILL 2000A sulla COLONNA SEASTAND200, è un sistema di carotaggio per forature fino a 200 mm. Si distingue per la sua versatilità grazie al favorevole rapporto peso/potenza e per la possibilità di essere fissata sia tramite l'apposito tassello in dotazione sia attraverso fissaggio sottovuoto per il quale è già predisposta. È possibile effettuare carotaggi inclinati di 45°.

The SEADRILL 200 is the combination of SEADRILL 2000A and COLONNA SEASTAND200, it is a drilling system with maximum capacity of up to 200 mm diameter. It stands apart for its versatility thanks to its favorable weight / power ratio and also to the possibility to be fixed both with its appropriate anchor bolt system and also by means of a vacuum system for which it is already arranged/set for. It's also slantable up to 45°.



 Sistema di sgancio a collare rapido
Quick collar release

 Scorrimento del carrello con piastrine in teflon
Sliding of the trolley with teflon plates

 Predisposta per fissaggio con depressore del vuoto
Set for fixing with vacuum suction device

 Fornita di bolla per un rapido livellamento
Bubble for a quick leveling

N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Motore: SEADRILL 2000A SEADRILL 2000A motor	 Cremagliera e colonna in un'unica fusione Rack and column in one single cast
 Attacco: 1"1/4 e 1/2 Gas Fitting 1"1/4 + 1/2 Gas	 Basamento predisposto per il fissaggio sottovuoto Base prepared for vacuum fixing
 Adatto per forature max di 200 mm Suitable for drilling diam. max 200 mm	 Inclinabile a 45° Slantable 45°
 Corsa utile: 500 mm Useful stroke: 500 mm	 Peso colonna: 13 kg Column weight: 13 Kg
 Sgancio rapido del motore Quick motor release	 Peso motore: 7 kg Motor weight: 7 Kg
	 A norma CE CE Certification

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
COL1611E03407	Guarnizione per sistema sottovuoto	incluso
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITF	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
COLIRD6056	Collare di riduzione	incluso
STAND200	Colonna SEASTAND200	inclusa
SEADRILL2000A	Carotatore professionale SEADRILL 2000A	incluso
SEADRILL200	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	
ACCESSORI OPZIONALI Optional		
SEAVACUM	Pompa del vuoto	
SEAWET200	Raccogli acqua	

SEADRILL 250

La SEADRILL 250, composta dal motore SEM26 e dalla COLONNA SEASTAND250, è in grado di effettuare carotaggi fino a 250 mm in tutta sicurezza. Si distingue per la semplicità d' utilizzo grazie allo sgancio rapido del motore e alla facilità di trasporto tramite le ruote in dotazione. Il fissaggio è effettuabile con tassello o a depressione tramite pompa del vuoto. Con la SEADRILL 250 è possibile inoltre effettuare carotaggi inclinati fino ad un massimo di 45°.

The SEADRILL 250 is the combination of motor SEM26 and COLONNA SEASTAND250, it can drill up to a 250 mm diameter in total safety. It is remarkably easy to use thanks to its quick motor release and comfortable to carry as it's equipped with casters. Fixing is available either with anchor bolt or with vacuum pump. The SEADRILL 250 is also slantable up to a maximum of 45°.



 Sgancio motore "a rondine" per un più facile montaggio/smontaggio del motore

Practical quick motor release for an easier assembly/disassembly

 Predisposta per fissaggio con depressore del vuoto

Ready for fixing with vacuum pump

 Fornita di ruote

Equipped with wheels

 Livellamento tramite 2 bolle presenti sul carrello

Leveling through 2 bubbles integrated in the trolley

*N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included*

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua con motore da 2600 W - 230 V <i>Water with 2600 W - 230 V motor</i>	 Corsa utile: 620 mm <i>Useful stroke: 620 mm</i>	Altezza colonna: 950 mm <i>Column height: 950 mm</i>
 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 550 giri/min. 2 - 1070 giri/min. 3 - 1630 giri/min. <i>3 mechanically selectable motor speeds 1 - 550 giri/min. 2 - 1070 giri/min. 3 - 1630 giri/min.</i>	 Sgancio rapido del motore <i>Quick motor release</i>	
	 Basamento predisposto per il fissaggio sottovuoto <i>Base prepared for vacuum fixing</i>	
 Attacco: 1"1/4 e 1/2 Gas <i>Fitting 1"1/4 + 1/2 Gas</i>	 Inclinabile a 45° <i>Slantable 45°</i>	
 Adatto per forature max di 250 mm <i>Suitable for drilling diam. Max. 250 mm</i>	 Peso colonna: 18 kg <i>Column weight : 18 Kg</i>	Peso motore: 11,9 kg <i>Motor weight: 11,9 Kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
COL25792105	Guarnizione per sistema sottovuoto	incluso
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
STAND250	Colonna SEASTAND250	inclusa
SEM26	Motore per carotatrici professionali mod. SEM 26	incluso
SEADRILL250	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	
ACCESSORI OPZIONALI Optional		
SEAVACUM	Pompa del vuoto	
SEAWET250	Raccogli acqua	

SEADRILL 300

Composta dalla COLONNA SE-ASTAND 300 e dal motore SEM 32, la Seadrill 300 permette, montando l'apposito distanziale in dotazione, di effettuare carotaggi fino al diametro 300 mantenendo le stesse caratteristiche tecniche della Seadrill 250. L'altezza maggiore della colonna e l'inclinazione fino a 45° la rendono ideale per il carotaggio continuo.

It's the combination of COLONNA SEASTAND300 and motor SEM 32, SEADRILL 300 is a drilling machine suitable for drilling up to 300 mm diameter. By assembling the supplied spacer, you can keep the same technical features of seadrill 250. The stand is higher and slantable up to 45° making it ideal for continuous drilling.



Sgancio motore "a rondine" per un più facile montaggio/smontaggio del motore

Practical quick motor release for an easier assembly / disassembly



Fornita di ruote
Equipped with wheels



Livellamento tramite 2 bolle presenti sul carrello
Leveling through 2 bubbles integrated in the trolley

*N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included*

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua con motore da 3200 W - 230 V <i>Water with 3200 W - 230 V motor</i>	 Corsa utile: 800 mm <i>Useful stroke: 800 mm</i>	Altezza colonna: 1245 mm <i>Column height: 1245 mm</i>
 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 420 giri/min. 2 - 820 giri/min. 3 - 1250 giri/min. <i>3 mechanically selectable motor speeds</i> 1 - 420 giri/min. 2 - 820 giri/min. 3 - 1250 giri/min.	 Sgancio rapido del motore <i>Quick motor release</i>	
	 Ruote in dotazione <i>Equipped with rollers</i>	
 Attacco: 1"1/4 <i>Fitting 1"1/4</i>	 Inclinabile a 45° <i>Slantable 45°</i>	
 Adatto per forature max di 300 mm <i>Suitable for drilling diam. Max. 300 mm</i>	 Peso colonna: 18 kg <i>Column weight: 18 kg</i>	Peso motore: 11,9 kg <i>Motor weight: 11,9 Kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
STAND300	Colonna SEASTAND300	inclusa
SEM32	Motore per carotatrici professionali Mod. SEM 32	incluso
SEADRILL300	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	
ACCESSORI OPZIONALI Optional		
SEAWET350	Raccogli acqua	

SEADRILL 350

La SEADRILL 350 è la carotatrice adatta per forature fino al diametro 350. La COLONNA SEASTAND400 sfrutta appieno la grande coppia del motore SEM 32 grazie al quale è possibile eseguire molteplici carotaggi di grandi dimensioni senza nessuna difficoltà. Permette fori inclinati di 45°.

The SEADRILL 350 is the drilling machine suitable for drilling up to 350 mm diameter. The COLONNA SEASTAND400 fully exploits the big torque motor SEM 32. Thanks to this, it is possible to make numerous drillings of large diameter with no difficulty. Slantable up to 45°.



Sgancio motore "a rondine" per un più facile montaggio/smontaggio del motore

Practical quick motor release for an easier assembly / disassembly



Fornita di ruote
Equipped with wheels



Livellamento tramite 2 bolle presenti sul carrello
Leveling through 2 bubbles integrated in the trolley

N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua con motore da 3200 W - 230 V <i>Water with 3200 W - 230 V motor</i>	 Corsa utile: 500 mm <i>Useful stroke: 500 mm</i>	Altezza colonna: 980 mm <i>Column height: 980 mm</i>
 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 420 giri/min. 2 - 820 giri/min. 3 - 1250 giri/min. <i>3 mechanically selectable motor speeds</i> 1 - 420 giri/min. 2 - 820 giri/min. 3 - 1250 giri/min.	 Sgancio rapido del motore <i>Quick motor release</i>	
	 Ruote in dotazione <i>Equipped with rollers</i>	
 Attacco: 1"1/4 <i>Fitting 1"1/4</i>	 Inclinabile a 45° <i>Slantable 45°</i>	
 Adatto per forature max di 350 mm <i>Suitable for drilling diam. Max. 350 mm</i>	 Peso colonna: 19 kg <i>Column weight: 19 kg</i>	Peso motore: 11,9 kg <i>Motor weight: 11,9 Kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
STAND400	Colonna SEASTAND400	inclusa
SEM32	Motore per carotatrici professionali Mod. SEM 32	incluso
SEADRILL350	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	
ACCESSORI OPZIONALI Optional		
SEAWET350	Raccogli acqua	

SEADRILL 400

La SEADRILL 400 è la più grande carotatrice della gamma seadrill adatta per forature fino al diametro 400. Il sistema composto dalla COLONNA SEASTAND400 e dal motore trifase SEM42 è stato ideato appositamente per effettuare carotaggi di diametri importanti in larga serie. Infatti il motore è studiato per resistere a sforzi prolungati come ad esempio carotaggi continui. Come la SEADRILL 350 permette carotaggi inclinati di 45°.

The SEADRILL 400 is the biggest drilling machine of the seadrill range, with maximum core bit capacity of 400 mm diameter. This system is the composition of COLONNA SEASTAND400 and three-phase motor SEM42 and it is designed for large diameter drillings in great series. The motor is indeed designed in order to stand repeated stresses for example continuous drilling. Like SEADRILL 350 it is slantable up to 45°.



Sgancio motore "a rondine" per un più facile montaggio/smontaggio del motore
Practical quick motor release for an easier assembly/disassembly



Fornita di ruote
Equipped with wheels



Livellamento tramite 2 bolle presenti sul carrello
2 spirit levels integrated in the trolley

N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua con motore da 3900 W - 400 V Water with 3900 W - 400 V motor	 Corsa utile: 500 mm Useful stroke: 500 mm
 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 160 giri/min. 2 - 340 giri/min. 3 - 510 giri/min. 3 mechanically selectable motor speeds 1 - 160 giri/min. 2 - 340 giri/min. 3 - 510 giri/min.	 Sgancio rapido del motore Quick motor release
 Attacco: 1"1/4 Fitting 1"1/4	 Ruote in dotazione Equipped with wheels
 Adatto per forature max di 400 mm Suitable for drilling diam. Max. 400 mm	 Inclinabile a 45° Slantable 45°
	 Peso colonna: 21 kg Column weight: 21 Kg
	Peso motore: 19 kg Motor weight: 19 Kg

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
STAND400	Colonna SEASTAND400	inclusa
SEM42	Motore per carotatrici professionali Mod. SEM 42	incluso
SEADRILL400	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	
ACCESSORI OPZIONALI Optional		
SSR25	Motore per carotatrici professionali mod. SSR25	
SEAWET350	Raccogli acqua	

SEACORE 250

La SEACORE 250 è la prima carotatrice della gamma SEACORE, composta dalla COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND250 e dal motore SEM26. Questa serie di carotatrici si distingue dalla gamma SEADRILL per le caratteristiche delle colonne costruite per un uso altamente professionale. Il materiale usato, la precisione e la robustezza di tutti i componenti, ma soprattutto la maniacale attenzione nel renderle perfette per chi fa del carotaggio il proprio lavoro, identificano queste carotatrici come riferimento assoluto nella demolizione controllata. Da notare l'acciaio spesso 3 mm con cui sono costruite, la cremagliera posta nel lato opposto al motore per mantenerla pulita durante l'uso, i cuscinetti in acciaio del carrello motore con disegno brevettato per una maggior durata piuttosto che il sistema ultra rapido di sgancio motore, utile in spazi angusti. Permette fori inclinati di 60° sia anteriormente che posteriormente.

The SEACORE 250 is the first drilling machine of SEACORE range, it's the combination of COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND250 and SEM 26 motor. This range of drilling machines differs from SEADRILL range for its distinctive columns designed for a highly professional use, materials used, precision and sturdiness of each component. Above all the extreme care in making them perfect for those whose work is drilling, identifies these drilling machines as an absolute reference model for controlled demolition. To be noted is the 3mm thickness of stainless steel, the rack placed on the opposite side of the motor to keep it clean when used, stainless steel bearing of the motor holder trolley with patented design for durability and also the ultra quick motor release system, which is useful in tight places. Slantable up to 60° both on the front and the back.



Interamente costruita in acciaio
Totally stainless steel made



Superfici completamente lisce e rettificcate per una maggior facilità di lavaggio
Totally smooth surfaces for an easier cleaning



Esente da manutenzione grazie ai cuscinetti in acciaio inox
Maintenance-free thanks to its stainless steel bearing



Esente da vibrazioni
Vibration-free

N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua con motore da 2600 W - 230 V Water with 2600 W – 230 V motor	 Corsa utile: 590 mm Useful stroke: 590 mm
 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 550 giri/min. 2 - 1070 giri/min. 3 - 1630 giri/min. 3 mechanically selectable motor speeds 1 - 550 giri/min. 2 - 1070 giri/min. 3 - 1630 giri/min.	 Sgancio rapido del motore Quick motor release
 Attacco: 1"1/4 e 1/2 Gas Fitting 1"1/4 + 1/2 Gas	 Cremagliera opposta al lato motore Rack opposite to the motor side
 Adatto per forature max di 250 mm Suitable for drilling diam. Max. 250 mm	 Inclinabile a 60° Slantable 60°
	 Peso colonna: 16 kg Column weight: 16 kg
	Peso motore: 11,9 kg Motor weight: 11,9 kg

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
PSTAND250	Colonna Professionale SEAPSTAND250	inclusa
SEM26	Motore per carotatrici professionali mod. SEM 26	incluso
SEACORE250	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	


ACCESSORI OPZIONALI Optional

PSTAND2525046K	Ruote
SEAWET250	Raccogli acqua

SEACORE 350

La SEACORE 350 è composta dalla Colonna professionale SEAP-
STAND250 e dal motore Sem 32, la
Seacore 350 permette, montando
l'apposito distanziale in dotazione,
di effettuare carotaggi fino al dia-
metro 350 mm in tutta sicurezza,
mantenendo le stesse caratteristi-
che tecniche della Seacore 250.

*The SEACORE 350 is the combination
of COLONNA PROFESSIONALE SEAP-
STAND250 and SEM 32 motor. This ma-
chine can drill up to 350 mm diameter
by assembling the supplied spacer. It can
be obtained in total security and keeping
the same technical features of SEACORE
250.*



Interamente costruita in acciaio
Totally stainless steel made



Superfici completamente lisce e retti-
cate per una maggior facilità di lavaggio
Totally smooth surfaces for an easier cleaning



Esente da manutenzione grazie ai
cuscinetti in acciaio inox
*Maintenance-free thanks to its stainless
steel bearing*



Esente da vibrazioni
Vibration-free

N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua con motore da 3200 W - 230 V <i>Water with 3200 W - 230 V motor</i>	 Corsa utile: 590 mm <i>Useful stroke: 590 mm</i>
 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 420 giri/min. 2 - 820 giri/min. 3 - 1250 giri/min. <i>3 mechanically selectable motor speeds</i> <i>1 - 420 giri/min. 2 - 820 giri/min. 3 - 1250 giri/min.</i>	 Sgancio rapido del motore <i>Quick motor release</i>
 Attacco: 1"1/4 <i>Fitting 1"1/4</i>	 Inclinabile a 60° <i>Slantable 60°</i>
 Adatto per forature max di 350 mm <i>Suitable for drilling diam. Max. 350 mm</i>	 Peso colonna: 21 kg <i>Column weight: 21 kg</i>
	Peso motore: 11,9 kg <i>Motor weight: 11,9 kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
PSTAND250	Colonna Professionale SEAPSTAND250	inclusa
SEM32	Motore per carotatrici professionali mod. SEM 32	incluso
	Distanziale per effettuare Ø 350	incluso
SEACORE350	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	
	ACCESSORI OPZIONALI Optional	
PSTAND3535046K	Ruote	
SEAWET350	Raccogli acqua	

SEACORE 400

La SEACORE 400 sfruttando il motore SSR25 e la COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND400 permette di eseguire lavori di carotaggio di dimensioni fino a 400 mm, anche in grande serie grazie alla notevole potenza di 3700 watt. Il sistema di sgancio rapido consente di rimuovere il motore anche in piccoli spazi rendendo più agevole anche i lavori più difficili. Il basamento in alluminio dal disegno molto snello, alleggerisce il sistema mantenendolo comunque robusto. Non necessita di grosse superfici per il fissaggio. Permette fori inclinati di 60° sia anteriormente che posteriormente.

The SEACORE 400 with the combination of SSR25 motor and COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND400 allows drilling works up to 400 mm diameter, also in large amounts thanks to its 3700 W high power. The quick release system enables the motor removal also in small spaces making even the hardest jobs easier. The aluminum base with a very thin design, lightens this system while keeping it sturdy. It doesn't need big surfaces to be fixed. Slantable up to 60° both on the anterior and exterior.



-  **Interamente costruita in acciaio**
Totally stainless steel made
-  **Superfici completamente lisce e rettificcate per una maggior facilità di lavaggio**
Totally smooth surfaces for an easier cleaning
-  **Esente da manutenzione grazie ai cuscinetti in acciaio inox**
Maintenance-free thanks to its stainless steel bearing
-  **Esente da vibrazioni**
Vibration-free

N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua con motore da 3700 W - 230 V Water with 3700 W - 230 V motor	 Corsa utile: 690 mm Useful stroke: 690 mm
 6 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 6 mechanically selectable motor speeds 1 - 230 giri/min. 4 - 410 giri/min. 2 - 280 giri/min. 5 - 490 giri/min. 3 - 340 giri/min. 6 - 570 giri/min.	 Sgancio rapido del motore Quick motor release
 Attacco: 1"1/4 Fitting 1"1/4	 Cremagliera opposta al lato motore Rack opposite to the motor side
 Adatto per forature max di 400 mm Suitable for drilling diam. Max. 400 mm	 Inclinabile a 60° Slantable 60°
	 Peso colonna: 26 kg Column weight: 26 kg
	Peso motore: 14,7 kg Motor weight: 11,7 kg

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
PSTAND400	Colonna Professionale SEAPSTAND400	inclusa
SSR25	Motore per carotatrici professionali mod. SSR25	incluso
SEACORE400	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	


ACCESSORI OPZIONALI Optional

SEM42	Motore per carotatrici professionali mod. SEM 42
SEAWET350	Raccogli acqua

SEACORE 500

La SEACORE 500 utilizza il motore SEM 52 e la COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND400 ed è particolarmente adatta ai lavori più gravosi. Grazie al distanziale in dotazione, il sistema è in grado di eseguire carotaggi fino a 500 mm di diametro e sino a una profondità massima di 690 mm. Le ruote facilitano la movimentazione. Il sistema permette fori inclinati di 60° sia anteriormente che posteriormente.

The SEACORE 500 is the combination of SEM 52 motor and COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND400 and it is especially indicated for the hardest jobs. Thanks to the supplied spacer, this system can drill up to 500 mm diameter and up to a maximum depth of 690 mm. Wheels make its handling easier. Slantable up to 60° both on the anterior and exterior.



-  **Interamente costruita in acciaio**
Totally stainless steel made
-  **Superfici completamente lisce e rettificcate per una maggior facilità di lavaggio**
Totally smooth surfaces for an easier cleaning
-  **Esente da manutenzione grazie ai cuscinetti in acciaio inox**
Maintenance-free thanks to its stainless steel bearing
-  **Esente da vibrazioni**
Vibration-free
-  **Fornita con ruote per un facile trasporto**
Equipped with wheels for an easier handling

N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua con motore da 5200 W - 400 V Water with 5200 W - 400 V motor	 Corsa utile: 690 mm Useful stroke: 690 mm
 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 140 giri/min. 2 - 240 giri/min. 3 - 430 giri/min. 3 mechanically selectable motor speeds 1 - 140 giri/min. 2 - 240 giri/min. 3 - 430 giri/min.	 Sgancio rapido del motore Quick motor release
 Attacco: 1"1/4 Fitting 1"1/4	 Altezza colonna: 1350 mm Column height: 1350 mm
 Adatto per forature max di 500 mm Suitable for drilling diam. Max. 500 mm	 Inclinabile a 60° Slantable 60°
	 Peso colonna: 26 kg Column weight: 26 kg
	Peso motore: 22,9 kg Motor weight: 22,9 kg

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
PSTAND400	Colonna Professionale SEAPSTAND400	inclusa
PSTAND4040020K	Distanziale 90 mm	incluso
SEM52	Motore per carotatrici professionali mod. SEM 52	incluso
SEACORE500	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	

SEACORE 600

La SEACORE 600 utilizza la COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND600 e il motore trifase SSR75. In questo modo è possibile sfruttare pienamente le prestazioni della colonna e quindi sono possibili forature fino al diametro 600 mm e di profondità massima 1090 mm. Il sistema permette fori inclinati di 60° sia anteriormente che posteriormente.

The SEACORE 600 is the combination of COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND600 and three-phase SSR75 motor. In this way it is possible to exploit fully the column performances, drillings up to 600 mm diameter with maximum depth of 1090 mm are therefore possible. It's slantable up to 60° both on the anterior and exterior.



 *Interamente costruita in acciaio*
Totally stainless steel made

 *Superfici completamente lisce e rettificcate per una maggior facilità di lavaggio*
Totally smooth surfaces for an easier cleaning

 *Esente da manutenzione grazie ai cuscinetti in acciaio inox*
Maintenance-free thanks to its stainless steel bearing

 *Esente da vibrazioni*
Vibration-free

 *Fornita con ruote per un facile trasporto*
Equipped with wheels for an easier handling

N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua con motore da 7500 W - 400 V <i>Water with 7500 W - 400 V motor</i>	 Corsa utile: 1090 mm <i>Useful stroke: 1090 mm</i>
 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 80 giri/min. 2 - 160 giri/min. 3 - 250 giri/min. <i>3 mechanically selectable motor speeds</i> <i>1 - 80 giri/min. 2 - 160 giri/min. 3 - 250 giri/min.</i>	 Sgancio rapido del motore <i>Quick motor release</i>
 Attacco: 1"1/4 <i>Fitting 1"1/4</i>	 Cremagliera opposta al lato motore <i>Rack opposite to the motor side</i>
 Adatto per forature max di 600 mm <i>Suitable for drilling diam. Max. 600 mm</i>	 Inclinabile a 60° <i>Slantable 60°</i>
	 Peso colonna: 37 kg <i>Column weight: 37 kg</i>
	Peso motore: 19,5 kg <i>Motor weight: 19,5 kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
PSTAND600	Colonna Professionale SEAPSTAND600	inclusa
SSR75	Motore per carotatrici professionali mod. SSR75	incluso
SEACORE600	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	

SEACORE 1000

Top di gamma è la SEACORE 1000. Utilizza la COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND1000 e il motore trifase SSR75. Questo sistema con potenza di 7500 W permette di eseguire carotaggi di 1000 mm di diametro e 1080 mm di profondità senza utilizzo di prolunghe. Dotata di stabilizzatore è particolarmente indicata per carotaggi continui di grandi diametri, la COLONNA PROFESSIONALE 1000 permette fori inclinati di 60° sia anteriormente che posteriormente.

The SEACORE 1000 is top of the range, it's the combination of COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND1000 and three-phase SSR75 motor. This system with 7500 W motor allows drilling up to diameter of 1000 mm and up to 1080 mm deep without using extensions. Equipped with stabilizer, it is especially recommended for continuous drilling with large diameters. It is slantable up to 60° both on the anterior and exterior.



N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

-  **Interamente costruita in acciaio**
Totally stainless steel made
-  **Superfici completamente lisce per una maggior facilità di lavaggio**
Totally smooth surfaces for an easier cleaning
-  **Esente da manutenzione grazie ai cuscinetti in acciaio inox**
Maintenance-free thanks to its stainless steel bearing
-  **Esente da vibrazioni**
Vibration-free
-  **Fornita con ruote per un facile trasporto**
Equipped with wheels for an easier handling

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua con motore da 7500 W - 400 V Water with 7500 W - 400 V motor	 Corsa utile: 1080 mm Useful stroke: 1080 mm
 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 80 giri/min. 2 - 160 giri/min. 3 - 250 giri/min. 3 mechanically selectable motor speeds 1 - 80 giri/min. 2 - 160 giri/min. 3 - 250 giri/min.	 Sgancio rapido del motore Quick motor release
 Attacco: 1"1/4 Fitting 1"1/4	 Cremagliera opposta al lato motore Rack opposite to the motor side
 Adatto per forature max di 1000 mm Suitable for drilling diam. Max. 1000 mm	 Inclinabile a 60° Slantable 60°
	 Peso colonna: 37 kg Column weight : 37 kg
	Peso motore: 19,5 kg Motor weight: 19,5 kg

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
TASSELLO	Tassello a barra M12	incluso
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12	incluso
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32	incluso
PSTAND1000	Colonna Professionale SEAPSTAND1000	inclusa
SSR75	Motore per carotatrici professionali mod. SSR75	incluso
SEACORE1000	Carotatrice professionale completa di accessori e motore	

SEAIDRO 100

Questo carotatore manuale idraulico può essere connesso sia alla centralina idraulica mod. AS30 che ad altre uscite idrauliche, tipo miniescavatori o altri macchinari idraulici, con portata max. 30 l/min. Ideale quando nel sito della lavorazione non è disponibile corrente elettrica oppure quando necessario per ragioni di sicurezza, ad esempio per forature subacquee. Fornito di doppio attacco 1 1/4 e 1/2 gas; con appositi adattatori, forniti a richiesta, è possibile montare foretti con attacco M16.

This manual hydraulic coring machine can be connected to the hydraulic control unit, mod. AS30 or to the other hydraulic outputs, such as mini-excavators or other hydraulic machines, with a maximum rate of 30 l/min. Ideal when there is no electricity on the worksite or when it is necessary for safety reasons like, for instance, underwater drilling. Supplied with a double fitting, 1 1/4 and 1/2 gas; with adapters, supplied on request also core bits with an M16 fitting can be mounted.



 Costruzione con parti in acciaio Inox, Ergal e Alluminio anodizzato.
Construction with parts in stainless steel, Ergal and anodised Aluminium.

 La frizione idraulica protegge l'utente da contraccolpi causati dal bloccaggio del foretto
The hydraulic clutch protects the user from backlashes caused when the core bit blocks

 Impugnatura ergonomica ed isolata con poliuretano antiabrasione
Ergonomic handgrip insulated with abrasion proof polyurethane

N.B.: Corona diamantata non inclusa
Core bit not included

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Ad acqua e a Secco <i>Wet and Dry</i>	 Pressione: 105 - 170 bar <i>Pressure: 105 - 170 bar</i>
 Motore idraulico AK46 <i>Hydraulic motor AK46</i>	 Attacco: 1" 1/4 e 1/2 Gas <i>Fitting: 1 1/4" and 1/2 Gas</i>
 Velocità: 1000 - 1500 RPM <i>Speed: 1000 - 1500 rpm</i>	 Adatto per forature diam. max 100 mm <i>Suitable for drillings diam. max. 100 mm</i>
 Portata: 20 - 30 L/min <i>Flow rate: 20 - 30 l/Min</i>	 Peso motore: 8 kg <i>Motor weight: 8 Kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
CHIAVE41	CHIAVI DA 41 E DA 36	incluso
ANELLI35-45	ANELLI IN RAME antiblock	incluso
CDOAK46	Motore idraulico mod. AK46	incluso
SEAIDRO100	Carotatrice professionale SEAIDRO 100 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI Optional

CENTRAS30	Centralina Idraulica AS30
CDOTUBO	Tubo idraulico per olio

SEAIDRO 700

La SEAIDRO 700 è la carotatrice idraulica ideale per forature di grosso diametro. Il motore può essere connesso sia alla centralina idraulica mod. AS30 che altre uscite idrauliche, tipo mini escavatori o altri macchinari idraulici, con portata max 30 l/min. Ideale quando nel sito della lavorazione non è disponibile corrente elettrica oppure quando necessario per ragioni di sicurezza, ad esempio per forature subacquee.

Caromax ID 700 is the ideal hydraulic drilling machine for large diameter drilling. The motor can be connected to the hydraulic control unit, mod. AS30 or to other hydraulic outputs, such as mini-excavators or other hydraulic machines, with a maximum rate of 30 l/min. Ideal when there is no electricity on the worksite or when it is necessary for safety reasons like, for instance, underwater drilling.



Albero motore in acciaio speciale con trattamento antiossidazione
Drive shaft in special steel with anti-oxidation treatment



Gli innesti rapidi dell'olio sono montati su giunti rotanti
The oil quick couplings are mounted on swivel joints



Scorrimento del carrello portamotore con piastrine in rame e cuscinetti a ruota
Sliding of the motor holder trolley with copperplates and wheel bearings

TABELLA TECNICA *Technical Spec*

 Motore idraulico AK50 <i>Hydraulic motor AK50</i>	 Inclinabile a 45° <i>Slantable at 45°</i>
 Velocità: 90 - 760 giri/min <i>Speed: 90 - 760 rpm</i>	 Attacco: 1" 1/4 <i>Fitting: 1 1/4"</i>
 Portata: 30 - 38 L/min <i>Flow rate: 30 - 38 l/min</i>	 Adatto per forature diam. max 700 mm <i>Suitable for drillings diam. max. 700 mm</i>
 Pressione: 120 - 200 bar <i>Pressure: 120 - 200 bar</i>	 Sgancio rapido del motore <i>Quick motor release</i>
 Corsa Utile: 600 mm <i>Useful Stroke: 600 mm</i>	 Peso motore: 13 kg - Peso colonna: 45 Kg <i>Motor weight: 13 kg - Column weight: 45 kg</i>

COD.	DESCRIZIONE <i>Description</i>	LISTINO <i>Price</i> €
TASSELLO	TASSELLO a barra M 12	incluso
BUSSOM12KITF	BUSSOLOTTO M 12	incluso
CHIAVE41	CHIAVI DA 41 E DA 36	incluso
ANELLI35-45	ANELLI IN RAME antiblock	incluso
CDOAK50	Motore idraulico mod. AK50	incluso
COL700IN	COLONNA 700 inclinabile per fori piazzati	incluso
SEAIDRO700	Carotatrice professionale SEAIDRO 700 COMPLETA	
	ACCESSORI OPZIONALI <i>Optional</i>	
CENTRAS30	Centralina Idraulica AS30	
CDOTUBO	Tubo idraulico per olio	

SEACLEAN 25

NOVITÀ

Utilizzabile per aspirazioni sia di polveri che di liquidi, il serbatoio da 25 litri ne limita l'uso per lavorazioni che richiedano un uso limitato d'acqua. Lo scuotifiltro è ad azionamento automatico, ovvero si innesta automaticamente e non interrompe l'azione della macchina durante la pulitura dei due filtri. La macchina viene fornita completa di tubo flessibile da 4,5 m e del kit accessori che include una serie di strumenti per utilizzare la macchina in diversi ambiti. Ideale per Seadrill 1800 e Seadrill 1800 Acqua e tutti gli elettrotroutensili Sea Technology.

Usable for vacuuming dusts and liquids, the 25-litre tank limits its use to jobs requiring a limited use of water. The filter shaker works automatically, i.e. it starts shaking automatically but does not interrupt the machine while the two filters are being cleaned. It comes complete with a 4.5 m flexible pipe and a kit of accessories that includes a set of tools for using the machine in different fields. Ideal for Seadrill 1800 and Seadrill 1800 Water.



 Sistema di scuotifiltro automatico
Automatic filter shaking system

 Innesto del tubo a baionetta
Connection of the bayonet pipe

 Facile da trasportare grazie alle ruote e alla maniglia pratica ed ergonomica
Easy to move thanks to the wheels and the practical, ergonomic handle

 Disponibile anche in classe M
Also available in M class

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Potenza: 1600 W - 230 V Power: 1600 W - 230 V	 Possibilità di accensione automatica con elettrotroutensile Possibility of Automatic Switch - on with electro - tool
 N.2 filtri di concezione innovativa con superficie totale 8600 No. 2 innovative filters with a total surface of 8600	 Lunghezza tubo aspirazione 4,5 Mt Suction pipe length 4.5 mt
 cm² di ritenzione polveri come da BIA Cat.C cm² of dust retention as per BIA Cat.C	 Lunghezza cavo elettrico 8 Mt Electrical cable length 8 mt
 Pulizia dei filtri automatica con pulsazioni elettromagnetiche Automatic Filter Cleaning with Electro - Magnetic pulsations	 Dimensioni 57x36x37 Dimensions (LxWxH) 57x36x37
	Peso 12 kg Weight 12 Kg
	Portata: 25 Lt Flow Rate: 25 L

COD.	DESCRIZIONE	LISTINO €
SEACLEAN25072401	KIT TUBO 4,5 MT E ACCESSORI	incluso
SEACLEAN25416069	COPPIA DI FILTRI in poliestere lavabile	incluso
SEACLEAN25	Aspiratore professionale SEACLEAN 25 COMPLETO	
SEACLEAN25M	Aspiratore professionale SEACLEAN 25 M COMPLETO	

SEACLEAN 50

NOVITÀ

Utilizzabile per aspirazioni sia di polveri che di liquidi, SEACLEAN 50 si differenzia dalla SEACLEAN 25 per la capacità del serbatoio, in questo modello portata a 50 litri, per meglio rispondere ad esigenze di forature che richiedano importanti volumi d'acqua per larealizzazione. La macchina viene fornita completa di tubo flessibile da 4,5 m e del kit accessori che include una serie di strumenti per utilizzare la macchina in diversi ambiti. Ideale per Seadrill 200 e Seadrill 250.

Usable for the suction of dusts and liquids, SEACLEAN 50 differs from SEACLEAN 25 for its tank capacity – in this model it is 50 litres to better satisfy drilling requirements that need a lot of water. It comes complete with a 4.5 m flexible pipe and a kit of accessories that includes a set of tools for using the machine in different fields. Ideal for Seadrill 200 and Seadrill 250.



Fornito di serie del kit accessori
Supplied with an accessories kit



Sistema di scuotifiltro automatico
Automatic filter shaking system



Innesto del tubo a baionetta
Connection of the bayonet pipe



Facile da trasportare grazie alle ruote e alla maniglia pratica ed ergonomica

Easy to move thanks to the wheels and the practical, ergonomic handle

TABELLA TECNICA Technical Spec



Potenza assorbita: 1600 W - 230 V
Absorbed power: 1600 W – 230 V



Pulizia dei filtri automatica con pulsazioni elettromagnetiche
Possibility of automatic switch-on with electro tool



Possibilità di accensione automatica con elettrooutensile
Possibility of Automatic Switch-on with Electro-Tool



Lunghezza tubo aspirazione 4,5 m
Suction pipe length: 4,5 m



N.2 Filtri di concezione innovativa con superficie totale 8600
No.2 Innovative Filters with a total surface of 8600



Lunghezza cavo elettrico 8 m
Electrical cable lenght: 8 m

Portata: 50 l
Flow Rate: 50 lt



cm² di ritenzione polveri come da BIA Cat.C
cm² of dust retentionas per BIA Cat.C



Dimensioni (LxWxH) mm 58x47x64
Dimensions (LxWxH) mm 58x47x64

Peso 15 kg
Weight 14 Kg

COD.	DESCRIZIONE	LISTINO €
SEACLEAN50072401	KIT TUBO E ACCESSORI	incluso
SEACLEAN50416069	FILTRO in poliestere lavabile	incluso
SEACLEAN50	Aspiratore professionale SEACLEAN 50 COMPLETO	

ATTREZZATURE CAROTAGGIO

COLONNA SEASTAND 200

NOVITÀ



TABELLA TECNICA Technical Spec

- Materiale: alluminio
Material: aluminum
- Peso: 13 Kg
Weight: 13 Kg
- Corsa utile: 500 mm
Useful stroke: 500 mm
- Accessori: inclusi
Accessories included
- Portata Max: ø 200 mm
Max. diameter capacity: ø 200 mm
- Peculiarità: laser pointer
Features: laser pointer
- Scorrimento: con cuscinetti in teflon
Sliding: with teflon bearings

Cod. STAND200

COLONNA SEASTAND 250

NOVITÀ



TABELLA TECNICA Technical Spec

- Materiale: alluminio
Material: aluminum
- Peso: 18 Kg
Weight: 18 Kg
- Corsa utile: 620 mm
Useful stroke: 620 mm
- Accessori: inclusi
Accessories included
- Portata Max: ø 250 mm
Max. diameter capacity: ø 250 mm
- Peculiarità: laser pointer
Features: laser pointer
- Scorrimento: con cuscinetti in teflon
Sliding: with teflon bearings

Cod. STAND250

COLONNA SEASTAND 300



TABELLA TECNICA Technical Spec

- Materiale: alluminio
Material: aluminum
- Peso: 18 Kg
Weight: 18 Kg
- Corsa utile: 800 mm
Useful stroke: 800 mm
- Accessori: non inclusi
Accessories not included
- Portata Max: ø 300 mm
Max. diameter capacity: ø 300 mm
- Peculiarità: altezza colonna
Features: column's height
- Scorrimento: con cuscinetti in teflon
Sliding: with teflon bearings

Cod. STAND300

COLONNA SEASTAND 400



TABELLA TECNICA Technical Spec

- Materiale: alluminio
Material: aluminum
- Peso: 19 Kg
Weight: 19 Kg
- Corsa utile: 500 mm
Useful stroke: 500 mm
- Accessori: non inclusi
Accessories not included
- Portata Max: ø 400 mm
Max. diameter capacity: ø 400 mm
- Peculiarità: notevole stabilità
Features: remarkable stability
- Scorrimento: con cuscinetti in teflon
Sliding: with teflon bearings

Cod. STAND400

COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND 250



TABELLA TECNICA Technical Spec

- Materiale: acciaio
Material: steel
- Peso: 16 Kg
Weight: 16 Kg
- Corsa utile: 550 mm
Useful stroke: 550 mm
- Accessori: non inclusi
Accessories not included
- Portata Max: ø 250 mm
Max. diameter capacity: ø 250 mm
- Peculiarità: robustezza e precisione
Features: stability and precision
- Scorrimento: tramite cuscinetti in acciaio
Sliding: with steel bearings

Cod. PSTAND250

COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND 400



TABELLA TECNICA Technical Spec

- Materiale: acciaio
Material: steel
- Peso: 26 Kg
Weight: 26 Kg
- Corsa utile: 690 mm
Useful stroke: 690 mm
- Accessori: non inclusi
Accessories not included
- Portata Max: ø 400 mm
Max. diameter capacity: ø 400 mm
- Peculiarità: robustezza e precisione
Features: stability and precision
- Scorrimento: tramite cuscinetti in acciaio
Sliding: with steel bearings

Cod. PSTAND400

COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND 600



TABELLA TECNICA Technical Spec

- Materiale: acciaio
Material: steel
- Peso: 37 Kg
Weight: 37 Kg
- Corsa utile: 1090 mm
Useful stroke: 1090 mm
- Accessori: non inclusi
Accessories not included
- Portata Max: ø 600 mm
Max. diameter capacity: ø 600 mm
- Peculiarità: robustezza e precisione
Features: stability and precision
- Scorrimento: tramite cuscinetti in acciaio
Sliding: with steel bearings

Cod. PSTAND600

COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND 1000



TABELLA TECNICA Technical Spec

- Materiale: acciaio
Material: steel
- Peso: 37 Kg
Weight: 37 Kg
- Corsa utile: 1080 mm
Useful stroke: 1080 mm
- Accessori: non inclusi
Accessories not included
- Portata Max: ø 1000 mm
Max. diameter capacity: ø 1000 mm
- Peculiarità: robustezza e precisione
Features: stability and precision
- Scorrimento: tramite cuscinetti in acciaio
Sliding: with steel bearings

Cod. PSTAND1000

COLONNA TELESCOPICA SEASTAND250

NOVITÀ



Per forature orizzontali con SEADRILL 200 e SEADRILL 250. Evita il tassellaggio a parete delle attrezzature.

For horizontal drillings with SEADRILL 200 and SEADRILL 250. No need to bolt the equipment to the wall.

Cod.	LISTINO Price €
STAND250X2M	

COLONNA TELESCOPICA SEASTAND 250 DELUXE

NOVITÀ



Utilizzabile per forature orizzontali con SEADRILL 200 e SEADRILL 250. Evita il tassellaggio a parete delle attrezzature. Dotata di kit raccogliacqua, 8 ruote per posizionamento e 2 molle a gas che ne migliorano le regolazioni in altezza.

For horizontal drillings with SEADRILL 200 and SEADRILL 250. No need to bolt the equipment to the wall. Featuring a water collection kit, 8 wheels for positioning and 2 gas springs to improve height adjustments.

Cod.	LISTINO Price €
STAND250X2MD	

COLONNA TELESCOPICA SEASTAND 250/400



Per forature orizzontali con SEADRILL 250 e SEADRILL 400. Evita il tassellaggio a parete delle attrezzature.

For horizontal drillings with SEADRILL 250 and SEADRILL 400. No need to bolt the equipment to the wall.

Cod.	LISTINO Price €
STAND400X2M	

COLONNA SEASTAND 200/360°

NOVITÀ



Da utilizzare con il motore SEM26, è utile quando lo spazio a disposizione per il fissaggio del sistema è limitato.

To use with the SEM26 motor, it is useful when there is very little room for fixing the system.

Cod.	LISTINO Price €
STAND200A	

COLONNA SEASTAND 40

NOVITÀ



Con ventose, ideale in caso di forature su materiali pregiati. Per SEADRILL 800.

With suction cups, ideal when drilling on quality materials. For SEADRILL 800.

Cod.	LISTINO Price €
STAND040	

COLONNA PER TUBI SEAPIPE



Semplifica la foratura manuale su superfici ricurve, quali ad esempio tubazioni in cemento di grosso diametro.

Simplifies manual drilling on curved surfaces such as, for example, large diameter cement tubes.

Cod.	LISTINO Price €
STAND250TUBO	

CARRELLO PER CAROTATRICE SEAPLATFORM



Per forature a pavimento con carotatrici su colonna. Evita il tassellaggio a pavimento delle attrezzature e agevola lo spostamento.

For corings in the floor with coring machinery on column. No need to bolt the equipment to the floor and facilitates changes of position.

Cod.	LISTINO Price €
STANDCAR	

POMPA DEL VUOTO SEAVACUUM



È un depressore per il fissaggio delle carotatrici dotate di piastra idonea. Si evita il danneggiamento della superficie di lavorazione. Per SEADRILL 200 e SEADRILL 250.

A vacuum device for fixing drilling machines fitted with suitable plate. It prevents damaging the surfaces you are working on. For SEADRILL 200 and SEADRILL 250.

Cod.	LISTINO Price €
SEAVACUM	

PINZA PER MURETTI SEAWALL

NOVITÀ




Per il fissaggio delle carotatrici SEADRILL 200 e SEADRILL 250 su muretti di recinzione. Ideale per la realizzazione di numerose forature in serie, come nei fori di fissaggio nelle palizzate.

For fixing the SEADRILL 200 and SEADRILL 250 drilling machines on fencing walls. Ideal for making numerous holes in series, as in the case of fixing holes in frances.

Cod.	LISTINO Price €
SEAPINZA	

PINZA PER TUBI SEAPIPE

NOVITÀ



Sistema di foratura adatto alle tubature (gres - calcestruzzo - ghisa sferoidale). Particolarità: fissaggio su tubi rotondi senza supporto fino a DN 500; può generalmente essere fissato a tubi DN 500 utilizzando le cinghie; solo una manovella per ogni funzione (fissaggio della PIPEDRILL e del motore); sistema che può essere utilizzato da una singola persona; facile da regolare.

Core drill system suitable for pipes (stoneware - concrete - ductile cast iron). Special Features: fastening on round pipes without support; it can generally be fastened to pipes DN 500 using a lashing strap; only one hand crank for all function (fastening the PIPEDRILL and the motor); one man operation system, easy adjustment.

Cod.	LISTINO Price €
PCLAW500	

MOTORE SEM 26

Il MOTORE SEM 26 è un motore per carotatrici diamantate adatto per un utilizzo su colonna e per eseguire fori su materiali quali roccia, calcestruzzo, asfalto e muratura. Il motore è dotato di un rubinetto sferico che permette attraverso l'emissione di acqua, sia il raffreddamento del motore stesso sia la rimozione dei fanghi di risulta. È dotato di tre velocità meccaniche, che consentono all'utilizzatore di effettuare il carotaggio con il numero di giri adeguato al diametro del foro.

MOTOR SEM 26 is a motor for diamond core drilling machines suitable for the use on stand drills and to drill materials like rock, concrete, asphalt, masonry. This motor is fitted with a spherical water tap which allows, through the water emission, both the cooling of the motor itself and the removal of excess sludge. The SEM 26 is fitted with 3 mechanical speeds that allow the user to drill with the appropriate number of revolutions, right for the diameter of the hole.



TABELLA TECNICA Technical Spec

 Tensione nominale: 230 V <i>Nominal voltage: 230 V</i>	 Numero di giri a vuoto(1/min): 550 - 1070 - 1630 Perforabilità (mm): 125-250 / 60-130 / 40-80
 Corrente nominale: 12,3 A <i>Nominal current: 12,3 A</i>	<i>No-load speed (1/min): 550 - 1070 - 1630</i> <i>Coring capacity (mm): 125-250 / 60-130 / 40-80</i>
 Potenza nominale: 2600 W <i>Nominal power: 2600 W</i>	 Ø perforazione su calcestruzzo (mm): 40 -250 <i>Drill Ø concrete (mm): 40 - 250</i>
 Potenza utile: 1870 W <i>Power output: 1870 W</i>	 Velocità: 3 meccaniche <i>Speed: 3 mechanical sp</i>
 Frequenza nominale: 50-60 Hz <i>Nominal frequency: 50-60 Hz</i>	 Peso: 11,9 Kg <i>Weight: 11,9 Kg</i>
 Attacco: 1"1/4 UNC <i>Fitting: 1" 1/4 UNC</i>	 Su richiesta è disponibile anche in altre versioni <i>Other types are also available on request</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
SEM26	Motore SEM 26	

MOTORE SEM 32

Il MOTORE SEM 32 è un motore per carotatrici diamantate adatto per un utilizzo su colonna e per eseguire fori su materiali quali roccia, calcestruzzo, asfalto e muratura. Il motore è dotato di un rubinetto sferico che permette attraverso l'emissione di acqua, sia il raffreddamento del motore stesso sia la rimozione dei fanghi di risulta. È dotato di tre velocità meccaniche, che consentono all'utilizzatore di effettuare il carotaggio con il numero di giri adeguato al diametro del foro.

MOTOR SEM 32 is a motor for diamond core drilling machines suitable for the use on stand drills and to drill materials like rock, concrete, asphalt, masonry. This motor is fitted with a spherical water tap which allows, through the water emission, both the cooling of the motor itself and the removal of excess sludge. The SEM 32 is fitted with 3 mechanical speeds that allow the user to drill with the appropriate number of revolutions, right for the diameter of the hole.



TABELLA TECNICA Technical Spec

 Tensione nominale: 230 V <i>Nominal voltage: 230 V</i>	 Numero di giri a vuoto(1/min): 420 - 820 - 1250 Perforabilità (mm): 165-350 / 80-160 / 55-105
 Corrente nominale: 15 A <i>Nominal current: 15 A</i>	<i>No-load speed (1/min): 420 - 820 - 1250</i> <i>Coring capacity (mm): 165-350 / 80-160 / 55-105</i>
 Potenza nominale: 3200 W <i>Nominal power: 3200 W</i>	 Ø perforazione su calcestruzzo (mm): 55 - 350 <i>Drill Ø concrete (mm): 55 - 350</i>
 Potenza utile: 2300 W <i>Power output: 2300 W</i>	 Velocità: 3 meccaniche <i>Speed: 3 mechanical sp</i>
 Frequenza nominale: 50-60 Hz <i>Nominal frequency: 50-60 Hz</i>	 Peso: 11,9 Kg <i>Weight: 11,9 Kg</i>
 Attacco: 1"1/4 UNC <i>Fitting: 1" 1/4 UNC</i>	 Su richiesta è disponibile anche in altre versioni <i>Other types are also available on request</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
SEM32	Motore SEM 32	

MOTORE SEM 42

Il MOTORE SEM 42 è un motore per carotatrici diamantate adatto per un utilizzo su colonna e per eseguire fori su materiali quali roccia, calcestruzzo, asfalto e muratura. Il motore è dotato di un rubinetto sferico che permette attraverso l'emissione di acqua, sia il raffreddamento del motore stesso sia la rimozione dei fanghi di risulta. È dotato di tre velocità meccaniche, che consentono all'utilizzatore di effettuare il carotaggio con il numero di giri adeguato al diametro del foro.

MOTOR SEM 42 is a motor for diamond core drilling machines suitable for the use on stand drills and to drill materials like rock, concrete, asphalt, masonry. This motor is fitted with a spherical water tap which allows, through the water emission, both the cooling of the motor itself and the removal of excess sludge. The SEM 42 is fitted with 3 mechanical speeds that allow the user to drill with the appropriate number of revolutions, right for the diameter of the hole.



TABELLA TECNICA Technical Spec

 Tensione nominale: 400/3V <i>Nominal voltage: 400 V</i>	 Numero di giri a vuoto (1/min): 160 - 340 - 510 Perforabilità (mm): 230-400 / 110-220 / 70-150
 Corrente nominale: 7,2 A <i>Nominal current: 7,2 A</i>	<i>No-load speed (1/min): 160 - 340 - 510</i> <i>Coring capacity (mm): 230-400 / 110-220 / 70-150</i>
 Potenza nominale: 3900 W <i>Nominal power: 3900 W</i>	 Ø perforazione su calcestruzzo (mm): 70-400 <i>Drill Ø concrete (mm): 70 - 400</i>
 Potenza utile: 3000 W <i>Power output: 3000 W</i>	 Velocità: 3 meccaniche <i>Speed: 3 mechanical sp</i>
 Frequenza nominale: 50 Hz <i>Nominal frequency: 50 Hz</i>	 Peso: 19 Kg <i>Weight: 19 Kg</i>
 Attacco: 1" 1/4 UNC <i>Fitting: 1" 1/4 UNC</i>	 Su richiesta è disponibile anche in altre versioni <i>Other types are also available on request</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
SEM42	Motore SEM 42	

MOTORE SEM 52

Il MOTORE SEM 52 è un motore per carotatrici diamantate adatto per un utilizzo su colonna e per eseguire fori su materiali quali roccia, calcestruzzo, asfalto e muratura. Il motore è dotato di un rubinetto sferico che permette attraverso l'emissione di acqua, sia il raffreddamento del motore stesso sia la rimozione dei fanghi di risulta. È dotato di tre velocità meccaniche, che consentono all'utilizzatore di effettuare il carotaggio con il numero di giri adeguato al diametro del foro.

MOTOR SEM 52 is a motor for diamond core drilling machines suitable for the use on stand drills and to drill materials like rock, concrete, asphalt, masonry. This motor is fitted with a spherical water tap which allows, through the water emission, both the cooling of the motor itself and the removal of excess sludge. The SEM 52 is fitted with 3 mechanical speeds that allow the user to drill with the appropriate number of revolutions, right for the diameter of the hole.



TABELLA TECNICA Technical Spec

 Tensione nominale: 400 V <i>Nominal voltage: 400 V</i>	 Numero di giri a vuoto (1/min): 140 - 280 - 430 Perforabilità (mm): 320-500 / 160-320 / 110-210
 Corrente nominale: 9,5 A <i>Nominal current: 9,5 A</i>	<i>No-load speed (1/min): 140 - 280 - 430</i> <i>Coring capacity (mm): 320-500 / 160-320 / 110-210</i>
 Potenza nominale: 5200 W <i>Nominal power: 5200 W</i>	 Ø perforazione su calcestruzzo (mm): 110 - 500 <i>Drill Ø concrete (mm): 110-500</i>
 Potenza utile: 4000 W <i>Power output: 4000 W</i>	 Velocità: 3 meccaniche <i>Speed: 3 mechanical sp</i>
 Frequenza nominale: 50 Hz <i>Nominal frequency: 50 Hz</i>	 Peso: 22,9 Kg <i>Weight: 22,9 Kg</i>
 Attacco: 1"1/4 UNC <i>Fitting: 1" 1/4 UNC</i>	 Su richiesta è disponibile anche in altre versioni <i>Other types are also available on request</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
SEM52	Motore SEM 52	

MOTORE SSR25

Il MOTORE SSR25 è un motore per carotatrici diamantate adatto per un utilizzo su colonna e per eseguire fori su materiali quali roccia, calcestruzzo, asfalto e muratura. Il motore è dotato di un rubinetto sferico che permette attraverso l'emissione di acqua, sia il raffreddamento del motore stesso sia la rimozione dei fanghi di risulta. Il motore è dotato di 3 velocità meccaniche. Per ogni velocità meccanica, sono disponibili 6 velocità elettroniche selezionabili attraverso i pulsanti sul quadro di comando. Ciò consente all'utilizzatore di effettuare il carotaggio con il numero di giri adeguato al diametro del foro.

MOTOR SSR25 is a motor for diamond core drilling machines suitable for the use on stand drills and to drill materials like rock, concrete, asphalt, masonry. This motor is fitted with a spherical water tap which allows, through the water emission, both the cooling of the motor itself and the removal of excess sludge. Motor SSR25 is fitted with 3 mechanical speeds. For each mechanical speed, 6 electronic speeds are available and they can be selected through the buttons on the control panel. This allows the user to drill with the appropriate number of revolutions, right for the diameter of the hole.



TABELLA TECNICA Technical Spec

 Tensione nominale: 230 V <i>Nominal voltage: 230 V</i>	 Attacco: 1"1/4 UNC <i>Fitting: 1" 1/4 UNC</i>
 Corrente nominale: 16 A <i>Nominal current: 16 A</i>	 Numero di giri a vuoto (1/min): 230-280-340-410-490-570 <i>No-load Speed (1/min): 230-280-340-410- 490-570</i>
 Potenza nominale: 3700 W <i>Nominal power: 3700 W</i>	 Ø perforazione su calcestruzzo (mm): 70-370 <i>Drill Ø concrete (mm): 70 - 370</i>
 Potenza utile: 2700 W <i>Power output: 2700 W</i>	 Velocità: 6 elettroniche <i>Speed: 6 electronic sp.</i>
 Frequenza nominale: 50-60 Hz <i>Nominal frequency: 50 -60 Hz</i>	 Peso: 14,7 Kg <i>Weight: 14,7 Kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
SSR25	Motore SSR 25	

MACCHINE EDILI
CAROTAGGIO

MOTOR SSR38 is a motor for diamond core drilling machines suitable for the use on stand drills and to drill materials like rock, concrete, asphalt, masonry. This motor is fitted with a spherical water tap which allows, through the water emission, both the cooling of the motor itself and the removal of excess sludge. Motor SSR38 is fitted with 3 mechanical speeds. For each mechanical speed, 6 electronic speeds are available and they can be selected through the buttons on the control panel. This allows the user to drill with the appropriate number of revolutions, right for the diameter of the hole.



TABELLA TECNICA <i>Technical Spec</i>			
	Tensione nominale: 230 V <i>Nominal voltage: 230 V</i>	 Numero di giri a pieno (1/min) Livello motore 1: 180-220-260-320-380-440 Livello motore 2: 360-430-520-630-755-880 Livello motore 3: 560-670-810-980-1180-1370 <i>Speed (full load) (1/min):</i> <i>Gear Step1: 180-220-260-320-380-440</i> <i>Gear Step2: 360-430-520-630-755-880</i> <i>Gear Step3: 560-670-810-980-1180-1370</i>	
	Corrente nominale: 16 A <i>Nominal current: 16 A</i>		
	Potenza nominale: 3700 W <i>Nominal power: 3700 W</i>		
	Potenza utile: 2700 W <i>Power output: 2700 W</i>	 Ø perforazione su calcestruzzo (mm): 40 - 400 <i>Drill Ø concrete (mm): 40-400</i>	
	Frequenza nominale: 50-60 Hz <i>Nominal frequency: 50-60 Hz</i>	 Velocità: 6 elettroniche e 3 manuali. <i>Speed: 6 electronic and 3 mechanical sp.</i>	Vel.Tot: 18 <i>Tot.Speeds: 18</i>
	Attacco: 1"1/4 UNC <i>Fitting: 1" 1/4 UNC</i>	 Peso: 16 Kg <i>Weight: 16 Kg</i>	



SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY. SINCE 1973

MOTORE SSR68

Il MOTORE SSR68 è un motore per carotatrici diamantate adatto per un utilizzo su colonna e per eseguire fori su materiali quali roccia, calcestruzzo, asfalto e muratura. Il motore è dotato di un rubinetto sferico che permette attraverso l'emissione di acqua, sia il raffreddamento del motore stesso sia la rimozione dei fanghi di risulta. Il motore è dotato di 3 velocità meccaniche. Per ogni velocità meccanica, sono disponibili 6 velocità elettroniche selezionabili attraverso i pulsanti sul quadro di comando. Ciò consente all'utilizzatore di effettuare il carotaggio con il numero di giri adeguato al diametro del foro.

MOTOR SSR68 is a motor for diamond core drilling machines suitable for the use on stand drills and to drill materials like rock, concrete, asphalt, masonry. This motor is fitted with a spherical water tap which allows, through the water emission, both the cooling of the motor itself and the removal of excess sludge. Motor SSR68 is fitted with 3 mechanical speeds. For each mechanical speed, 6 electronic speeds are available and they can be selected through the buttons on the control panel. This allows the user to drill with the appropriate number of revolutions, right for the diameter of the hole.



TABELLA TECNICA *Technical Spec*

 Tensione nominale: 400/3 V <i>Nominal voltage: 400/3 V</i>	 Numero di giri a pieno (1/min) Livello motore 1: 205-245-290-340-400-450 Livello motore 2: 410-480-570-670-790-880 Livello motore 3: 640-750-880-1040-1230-1370 <i>Speed (full load) (1/min):</i> <i>Gear Step1: 205-245-290-340-400-450</i> <i>Gear Step2: 410-480-570-670-790-880</i> <i>Gear Step3: 640-750-880-1040-1230-1370</i>
 Corrente nominale: 15 A <i>Nominal current: 15 A</i>	
 Potenza nominale: 7500 W <i>Nominal power: 7500 W</i>	
 Potenza utile: 5700 W <i>Power output: 5700 W</i>	 Ø perforazione su calcestruzzo (mm): 50 - 350 <i>Drill Ø concrete (mm): 50-350</i>
 Frequenza nominale: 50-60 Hz <i>Nominal frequency: 50-60 Hz</i>	 Velocità: 6 elettroniche e 3 manuali. <i>Speed: 6 electronic and 3 mechanical sp.</i> Vel.Tot: 18 <i>Tot.Speeds: 18</i>
 Attacco: 1"1/4 UNC <i>Fitting: 1" 1/4 UNC</i>	 Peso: 16 Kg <i>Weight: 16 Kg</i>

[illegible]

MOTORE SSR75

Il MOTORE SSR75 è un motore per carotatrici diamantate adatto per un utilizzo su colonna e per eseguire fori su materiali quali roccia, calcestruzzo, asfalto e muratura. Il motore è dotato di un rubinetto sferico che permette attraverso l'emissione di acqua, sia il raffreddamento del motore stesso sia la rimozione dei fanghi di risulta. Il motore è dotato di 3 velocità meccaniche. Per ogni velocità meccanica, sono disponibili 6 velocità elettroniche selezionabili attraverso i pulsanti sul quadro di comando. Ciò consente all'utilizzatore di effettuare il carotaggio con il numero di giri adeguato al diametro del foro.

MOTOR SSR75 is a motor for diamond core drilling machines suitable for the use on stand drills and to drill materials like rock, concrete, asphalt, masonry. This motor is fitted with a spherical water tap which allows, through the water emission, both the cooling of the motor itself and the removal of excess sludge. Motor SSR75 is fitted with 3 mechanical speeds. For each mechanical speed, 6 electronic speeds are available and they can be selected through the buttons on the control panel. This allows the user to drill with the appropriate number of revolutions, right for the diameter of the hole.



TABELLA TECNICA Technical Spec

 Tensione nominale: 400/3 V <i>Nominal voltage: 400/3 V</i>	 Numero di giri a pieno (1/min) Livello motore 1: 60 - 70 - 85 - 100 - 115 Livello motore 2: 115 - 140 - 165 - 200 - 230 Livello motore 3: 180 - 215 - 260 - 310 - 360 <i>Speed (full load) (1/min):</i> <i>Gear Step1: 60 - 70 - 85 - 100 - 115</i> <i>Gear Step2: 115 - 140 - 165 - 200 - 230</i> <i>Gear Step3: 180 - 215 - 260 - 310 - 360</i>	
 Corrente nominale: 9,5 A <i>Nominal current: 9,5 A</i>		
 Potenza nominale: 7500 W <i>Nominal power: 7500 W</i>		
 Potenza utile: 5700 W <i>Power output: 5700 W</i>	 Ø perforazione su calcestruzzo (mm): 150 - 950 <i>Drill Ø concrete (mm): 150-950</i>	
 Frequenza nominale: 50-60 Hz <i>Nominal frequency: 50-60 Hz</i>	 Velocità: 5 elettroniche e 3 manuali. <i>Speed: 5 electronic and 3 mechanical sp.</i>	Vel.Tot: 15 <i>Tot.Speeds: 15</i>
 Attacco: 1"1/4 UNC <i>Fitting: 1" 1/4 UNC</i>	 Peso: 19,5 Kg <i>Weight: 19,5 Kg</i>	

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
SSR75	Motore SSR 75	





MACCHINE EDILI TAGLIO

SEAGRIND 125	PAG. 116
SEATWIN 180	PAG. 117
SEACUT 350 SPECIAL	PAG. 118
SEATABLE 200 PONTE	PAG. 119
SEATABLE 400 PONTE	PAG. 120
SEATABLE 400	PAG. 121
SEATABLE 700	PAG. 122
SEATABLE 1000	PAG. 123
SEAFLOOR 350	PAG. 124
SEAFLOOR 400	PAG. 125
SEAFLOOR 450	PAG. 126
SEAFLOOR 500	PAG. 127
SEAFLOOR 600	PAG. 128
SEAFLOOR 1200E	PAG. 129
SEAPLATE 12/60	PAG. 130
SEAPLATE 18/95	PAG. 131

SEAGRIND 125

La SEAGRIND 125 si distingue dalle altre levigatrici in commercio per la presenza di una frizione meccanica unita a una scheda elettronica stabilizzatrice di potenza. Apprezzata dai pavimentisti per il suo carter sagomato che le permette di lavorare a filo muro e per la predisposizione per aspiratore polveri. Potente, grazie al motore da 1800 watt, viene fornita in una comoda cassetta metallica completa di platorello mod. PLATO CINQUE diam. 125 F. 22,2 mm.

The SEAGRIND 125 stands apart from other machines on the market for its mechanical clutch together with an electronic power stabilizer board. Appreciated by floor-makers for its shaped casing which allows to work flush with the wall and as its designed to be connected to dust suction units. Powerful thanks to its 1800 W engine, it is supplied in a practical metal case and complete with grinding cup mod. PLATO CINQUE diam. 125, 22.2 mm hole.



Leggera e maneggevole grazie all'ergonomica impugnatura

Light and easy to handle thanks to its ergonomic handgrip



Predisposta per l'utilizzo con aspiratore

Designed to be connected to a suction unit



Dotata di scheda elettronica con stabilizzatore di potenza e frizione meccanica

Electronic board with power stabilizer and mechanical clutch



Fornito in valigetta metallica

Metal case included



TABELLA TECNICA Technical Spec

 Potenza assorbita: 1600 W - 230 V <i>Absorbed power: 1600 W - 230 V</i>	 Controllo elettronico di sovraccarico <i>Electronic overload control</i>
 Diametro Platorello: 125 mm <i>Grinding cup diameter: 125 mm</i>	 Attacco: filetto foro 22,2 mm <i>Fitting: 22.2 hole thread</i>
 Velocità: 10.000 giri/min platorello / 20.000 giri/min motore <i>Speed: grinding cup: 10.000 rpm / engine: 20.000 rpm</i>	 Profondità di levigatura regolabile: 0-7 mm <i>Adjustable grinding depth: 0-7 mm</i>
 Frizione meccanica di sicurezza <i>Mechanical safety clutch</i>	 Fornito con: valigetta metallica, platorello e chiavi di servizio <i>Supplied with: metal case, diamond grinding cup and service spanners</i>
 Digital Electronic System <i>Digital Electronic System</i>	 Peso 4,6 kg <i>Weight 4,6 Kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
CHIAVE	Chiave a perni per ghiera	incluso
P5125F22	N.1 Platorello mod. PLATO CINQUE diam. 125 foro 22,2 mm	incluso
SEAGRINDVAL	Valigetta porta carotatrice	incluso
SEAGRIND125	Levigatrice professionale SEAGRIND 125 completa	

SEATWIN 180

Il SEATWIN 180 permette di effettuare scanalature fino a 6 cm in profondità e in larghezza senza sforzi, grazie alla potenza del suo motore e all'ottima ergonomia dell'impugnatura. Permette inoltre di effettuare il lavoro con totale abbattimento delle polveri grazie alla predisposizione per l'aspiratore e al suo carter basculante. Viene fornito in una pratica cassetta metallica e dotato di una coppia di dischi LASER SCAN QUATTRO.

The SEATWIN 180 allows a cutting depth and width up to 6 cm with no effort thanks to the power of its motor and to the excellence of its ergonomic handgrip. Furthermore this machine allows to work totally without dust, thanks to its connection to dust suction units and to its tilting guard. It is supplied with a practical metal box and with two LASER SCAN QUATTRO blades.



Semplice regolazione della larghezza di taglio tramite l'uso di distanziali

Cutting width easily adjustable through spacers



Aspirazione totale delle polveri grazie al carter basculante

Total dust suction thanks to the tilting guard



Profondità di taglio regolabile tramite apposita manetta, non occorrono strumenti

Adjustable cutting depth through a throttle, no special instrument needed



Fornito con cassetta metallica

Supplied with metal box



TABELLA TECNICA Technical Spec



Potenza assorbita: 1800 W - 230 V
Absorbed power: 1800 W - 230 V



Dischi da diam. 180 mm - Foro: 22,2 mm
180 mm diameter blades - 22.2 mm hole



Giri a vuoto: 4900/min
Idle revs: 4900 rpm



Larghezza di taglio: da 20 a 60 mm
Cutting width from 20 to 60 mm



Profondità di taglio: da 30 a 60 mm
Cutting depth from 30 to 60 mm



Velocità di taglio: 2 m/min. su mattone forato, 0,5 m/min su cemento armato
Cutting speed: 2 m/min. on hollow brick, 0.5 m/min on reinforced concrete



Completa assenza di vibrazioni
Absolutely no vibration



Predisposizione per aspirapolveri
Preset for a suction unit



Fornito con dischi diamantati e cassetta metallica
Supplied with diamond blades and metal box



Peso: 6 kg
Weight 6 kg

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
LS418F22	N. 2 dischi diamantati mod. LASER SCAN QUATTRO diam. 180 F. 22,2	incluso
SEAV180	Valigia porta scanalatrice	incluso
SEATWIN180	Scanalatore professionale SEATWIN 180	

SEACUT 350 SPECIAL

La mototagliatrice a scoppio **SEACUT 350 SPECIAL** con motore a due tempi utilizza il sistema **EasyLube** per aggiungere elettronicamente olio al carburante, eliminando errori di miscelazione ed annesse conseguenze. L'accensione è semplice, con iniezione elettronica e nessuna valvola da tirare manualmente. Motore con potenza da 5.5 HP che porta un disco da 350 mm con 9500 RPM per tagliare calcestruzzo, cemento armato, asfalto, pietra e molto altro.

SEACUT 350 SPECIAL gas-powered cutoff saw with two-stroke engine uses EasyLube to electronically add oil to fuel, eliminating cumbersome mixing and potential fuel mix problems. Starting is easy, with electronic ignition and no manual choke to pull. Powerful 5.5 HP engine spins 14in. magnesium cutting wheel at 9500 RPM to cut concrete, steel, asphalt, castings, stone and much more.



Sistema brevettato EasyLube™ che miscela automaticamente olio e carburante per una massima efficienza e per prevenire danni
Patented EasyLube™ system will automatically mix oil and fuel for maximum efficiency and prevent damage



Accensione semplice
Easy starting



Ottimo bilanciamento
Excellent balancing



Robustezza
Durability



Richiede bassa manutenzione
Low maintenance



Basse vibrazioni, polvere ed emissioni
Low vibrations, dust emissions and noise

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Motore: monocilindrico a 2 tempi, lavaggio a 4 canali Single-cylinder 2 stroke motor, 4 channel flushing	 Filtro dell'aria: carta Air filter paper
 Cilindrata: 81 cm³ Engine Capacity: 81 cm ³	 Ø mola per troncatura: 350 mm/14 imc Cut-off wheel diameter 350 mm
 Potenza Max per numero di giri: 5,6 HP/9,300 rpm Max. Power at rpm: 5,6 HP/9,300 rpm	 Profondità massima del taglio: 125 mm/5 imc Cutting depth max.: 125 mm
 Numero di giri max a vuoto: 9500 + - 200 rpm Max Permissible Speed: 9,500 + - 200 rpm	 Dimensioni (H x P x L) mm: 430 x 267 x 775 Dimensions: height x width x length: 430 x 267 x 775
 Capacità del serbatoio del carburante: 0,9 l Fuel tank capacity: 0,9 l	 Peso: 10,5 Kg Weight: 10,5 Kg
 Capacità del serbatoio dell'olio: 0,32 l Oil tank capacity: 0,32 l	

COD.		DESCRIZIONE <i>Description</i>		LISTINO <i>Price</i> €	
SEACUT350S		Mototroncatrice a scoppio ø 350 mm 4 kW con sistema automiscelante			
ACCESSORI OPZIONALI <i>Optional</i>					
COD.		DESCRIZIONE <i>Description</i>		LISTINO <i>Price</i> €	
CE4350F25		CEMENTO QUATTRO SILENT		AS3350F25 ASFALTO TRE SILENT	
CE3350F25		CEMENTO TRE SILENT		AS1350F25 ASFALTO UNO SILENT	
CE2350F25		CEMENTO DUE SILENT			
CE1350F25		CEMENTO UNO SILENT			
CEA350F25		CEMAS			
AS5350F25		ASFALTO CINQUE SILENT			
AS4350F25		ASFALTO QUATTRO SILENT			

SEATABLE 200 PONTE

La SEATABLE 200 Ponte è una macchina studiata e progettata per i professionisti. Concepita per essere agile e precisa, soddisfa il posatore che cerca qualità e giusto prezzo con finiture di pregio. La macchina è fornita di serie con disco Cer Cinque Turbo o Laser, i top di gamma fra i dischi per ceramica della linea.

SEATABLE 200 Bridge is a machine studied and designed for professionals. Conceived to be agile and precise, it satisfies the layer who's looking for quality at the right price with a superior finish. The Cer Cinque Turbo blade is supplied as a standard feature with this machine, top of the ceramic blade range.



L'interruttore è comodamente posizionato sul fronte macchina
The switch is located on the front of the machine



La pratica manovella regola l'altezza di taglio del disco
Practical crank to adjust blade cutting height



Indice graduato per la regolazione del taglio inclinato
Graduated scale to adjust the slanted cut



I 4 cuscinetti d'acciaio garantiscono assoluta precisione di taglio
The 4 steel bearings grant absolute cutting precision



TABELLA TECNICA Technical Spec

 Disponibile con motore da 230 V - 1,1 Kw - 1,5 Cv Available with a 230 V – 1.1 kW – 1.5 HP motor	 Testata Inclinabile a 45° Head can be tilted 45°
 Disco Diamantato da 180 o 200 mm - Foro 25,4 mm 180 or 200 mm diamond blade – 25.4 mm hole	 Testata Scorrevole su 4 Cuscinetti d'Acciaio Inox Head slides over 4 stainless steel bearings
 Altezza di Taglio in unica Passata Max 50 mm Cutting Height going over once max 50 mm	 Dimensioni (Lx WxH): 150 x 55 x 80 cm Dimensions (WxDxH): 150 x 55 x 80 cm
 Lunghezza di Taglio Max 750 mm Cutting length max 750 mm	 Peso: 50 Kg Weight: 50 Kg

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
C5L200F25	N.1 disco diamantato diam. 200 mod. CER CINQUE LASER	incluso
SEATABLE200P	Taglierina professionale SEATABLE 200 PONTE completa	

SEATABLE 400 PONTE

La SEATABLE 400 PONTE è una macchina polivalente: è idonea per il taglio tanto di ceramiche quanto di mattoni o laterizi in genere. La lunghezza di taglio è di 135 cm e l'altezza massima di taglio è di 20 cm. I sei cuscinetti assicurano precisione costante e durata nel tempo. La macchina viene fornita con disco Cantiere Tre prodotto con tecnica "Detenso".

SEATABLE 400 BRIDGE is a multipurpose machine: it is suitable for cutting ceramic tiles, bricks or masonry in general. Cutting length is 135 cm and maximum cutting height is 20 cm. The six bearings ensure constant precision over time and a long life. The machine is supplied with the Cantiere Tre blade produced with the "Detenso" technique.



L'interruttore è comodamente posizionato sul fronte macchina

The switch is located on the front of the machine



La pratica manovella regola l'altezza di taglio del disco

Practical crank to adjust blade cutting height



Indice graduato per la regolazione del taglio inclinato

Graduated scale to adjust the slanted cut



I 6 cuscinetti d'acciaio garantiscono assoluta precisione di taglio

The 6 steel bearings grant absolute cutting precision

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Disponibile con motore da 230 V - 2,2 Kw <i>Available with a 230 V - 2.2 kW</i>	 Testata Inclinabile a 45° <i>45° slantable head</i>
 Disco Diamantato da 400 mm - Foro 25,4 mm <i>350 or 400 mm diamond blade - 25.4 mm hole</i>	 Testata Scorrevole a Doppio Binario su 6 Cuscinetti <i>Double track sliding head on 6 bearings</i>
 Altezza di Taglio in 1 Passata Max 140 mm - 204 mm in 2 Passate <i>Cutting height going over once, max 140 mm - 204 mm going over twice</i>	 Dimensioni (Lx WxH): 170 x 56 x 145 cm <i>Dimensions (WxDxH): 170 x 56 x 145 cm</i>
 Lunghezza di Taglio Max 1350 mm <i>Cutting length max 1350 mm</i>	 Peso: 115 Kg <i>Weight: 115 Kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
CA3400F25	N.1 disco diamantato diam. 400 mod. CANTIERE TRE	incluso
SEATABLE400P1	Taglierina professionale SEATABLE 400 PONTE - 230 Volt	

SEATABLE 400

La SEATABLE 400 offre prestazioni di categoria superiore con pesi e dimensioni contenute. Per utenti professionali che necessitano, oltre alle prestazioni fornite del taglio inclinato a 45°, della possibilità di tagliare materiali alti fino a 20 cm. La macchina è dotata di tripla molla per il sollevamento della testata, vasca in ABS e doppio paraspruzzi. La macchina viene fornita con disco Cantiere Tre prodotto con tecnica "Detenso".

SEATABLE 400 offers superior category performance with limited weights and dimensions. For professional users that need a 45° slanting cut and to be able to cut materials up to 20 cm high. The machine has a triple spring for lifting the head, an ABS tank and a double spray guard. The machine is supplied with the Cantiere Tre blade produced with the "Detenso" technique.



Le due leve regolano l'altezza e l'inclinazione della testata

The two levers adjust head height and slanting angle



Il Carter para spruzzi aggiuntivo migliora il comfort d'utilizzo

Additional spray guard for improved user comfort



La macchina è dotata di golfari per un pratico sollevamento

The machine is equipped with eyebolts for easy lifting



Le molle e la presa di corrente sono sul retro in posizione protetta

The springs and socket are at the back in a protected position

DESCRIZIONE Description

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Disponibile con motore da 230 V <i>Available with a 230 V motor</i>	 Testata Inclinabile a 45° <i>45° slantable head</i>
 Disco Diamantato da 350 o 400 mm - Foro 25,4 mm <i>350 or 400 mm diamond blade - 25.4 mm hole</i>	 Guida Carrello Saldato in Acciaio Inox <i>Welded trolley guide in stainless steel</i>
 Altezza di Taglio in 1 Passata Max 140 mm - 204 mm in 2 Passate <i>Cutting height going over once, max 140 mm - 204 mm going over twice</i>	 Dimensioni (Lx WxH): 140 x 96 x 90 cm <i>Dimensions (WxDxH): 140 x 96 x 90 cm</i>
 Lunghezza di Taglio Max 600 mm <i>Cutting length max 600 mm</i>	 Peso: 70 Kg <i>Weight: 70 Kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
CA3400F25	N.1 disco diamantato diam. 400 mod. CANTIERE TRE	incluso
SEATABLE400B1	Taglierina professionale SEATABLE 400 - 230 Volt	

SEATABLE 700

Come il modello precedente, anche la Seatable 700 nasce per risolvere il problema del taglio dei blocchi nei moderni cantieri edili. Fornisce prestazioni di categoria superiore con pesi e dimensioni contenuti. L'altezza di taglio è di 29 cm in passata unica e 42 cm in doppia passata, motore trifase da 5,5 cv. La macchina viene fornita con disco Cantieri Tre prodotto con tecnica "Detenso".

Like the previous model, Seatable 700 was also created to solve the issue of cutting blocks in modern construction sites. It provides superior category performance with limited weights and dimensions. Cutting height is 29 cm going over once and 42 cm going over twice, 5.5 HP three-phase motor. The machine is supplied with the Cantieri Tre blade produced with the "Detenso" technique.



 L'interruttore è comodamente posizionato sul fronte macchina

The switch is located on the front of the machine

 Il Carter para spruzzi aggiuntivo migliora il comfort d'utilizzo

Additional spray guard for improved user comfort

 La macchina è dotata di golfari per un pratico sollevamento

The machine is equipped with eyebolts for easy lifting

 Pistone ad aria e presa di corrente sul retro in posizione protetta

Air piston and socket at the back in a protected position

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Disponibile a 400 V - Hp 5,5 - 4,0 Kw <i>Available at 400 V - 5,5 HP - 4,0 kW</i>	 Lunghezza di Taglio Max 700 mm <i>Cutting length max 700 mm</i>
 Dischi diam. 700 mm - Foro 60 mm <i>700 mm diam. blades - 60 mm hole</i>	 Testata Inclinabile 15°, 30° e 45° <i>Head can be tilted 15°, 30° and 45°</i>
 Guide Carrello Registrabili <i>Adjustable trolley guides</i>	 Dimensioni (LxWxH) 185 x 85 x 164 cm <i>Dimensions (WxDxH) 185x85x164 cm</i>
 Altezza di Taglio Max 295 mm in 1 passata - 420 mm in 2 Passate <i>Max cutting height going over once 295mm - 420 mm going over twice</i>	 Peso 120 Kg <i>Weight 120 Kg</i>

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
CA3700F25	N.1 disco diamantato diam. 700 mod. CANTIERE TRE	incluso
SEATABLE700B2	Taglierina professionale SEATABLE 700 - 400 Volt	

SEATABLE 1000

Il mercato si evolve ed anche l'offerta dei prodotti segue le nuove esigenze. Le sempre più diffuse costruzioni con blocchi di grandi dimensioni richiedono l'impiego di macchine con capacità di taglio adeguate. Da qui la nascita della SeaTable1000: altezza di taglio a 40 cm in passata unica e 60 cm in doppia passata, motore trifase da 10 cv per un approccio facile ed immediato alle molteplici necessità del cantiere. La macchina viene fornita con disco Cantiere Tre prodotto con tecnica "Detenso".

The market evolves and the offer of products follows, keeping abreast of the new demands. The increasingly popular constructions with big blocks call for the use of machines that can cut them. This is why SeaTable 1000 was created: cutting height

going over one is 40 cm and 60 cm going over twice, 10 HP threephase motor for an easy and immediate approach to the construction sites many necessities. The machine is supplied with the Cantiere Tre blade produced with the "Detenso" technique.



Il bloccaggio della testa di taglio viene realizzato con una leva e un selettore ad incastro
The cutting head is locked by means of a lever and slot-in selector



La vasca di contenimento dell'acqua è completamente estraibile per una veloce pulizia
The water tank can be removed completely for quick cleaning



Le maniglie di movimentazione del carrello sono distanti dal gruppo di taglio
The trolley handles are far away from the cutting unit position



TABELLA TECNICA Technical Spec

 Disponibile a 400 V - Hp 10 - 7,4 Kw Available at 400 V - 10 HP - 7,4 kW	 Lunghezza di Taglio Max 1300 mm Cutting length max 1300 mm
 Dischi diam. 1000 mm - Foro 60 + PIN mm 1000 mm diam. blades - 60 mm hole + PIN mm	 Testata Fissa Fixed head
 Guide Carrello Registrabili Adjustable trolley guides	 Dimensioni (LxWxH) 190 x 90 x 180 cm Dimensions (WxDxH) 190 x 90 x 180 cm
 Altezza di Taglio Max 400 mm in 1 passata - 600 mm in 2 Passate Max cutting height going over once, 400mm - 600 mm going over twice	 Peso 300 Kg Weight 300 Kg

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
CA31000F25	N.1 disco diamantato diam. 1000 mod. CANTIERE TRE	incluso
SEATABLE1000	Taglierina professionale SEATABLE 1000	

SEAFLOOR 350

NOVITÀ

La SEAFLOOR 350 garantisce ottime prestazioni pur essendo leggera e maneggevole. Grazie al suo motore Honda GX200, sinonimo di affidabilità, taglia fino a 12 cm con estrema precisione, garantita dal passo corto e dal peso del serbatoio dell'acqua posto frontalmente al disco. Fornita con disco da 350 mod. ASFALTO TRE incluso nel prezzo.

The SEAFLOOR 350 guarantees excellent performance even if it is light and easy to handle. Thanks to its Honda GX200 engine, which is a byword of reliability, it can cut up to 12 cm with extreme precision, it is guaranteed by its short wheel base and the water tank mounted ahead on the blade. It is supplied with a 350 mm diameter ASFALTO TRE diamond blade included in the price.



Tanica dell' acqua estraibile per semplificarne il riempimento

Removable water can for an easier filling



Manubrio regolabile in altezza e spostato verso destra per una miglior visibilità del taglio

Height adjustable handle, offset on the right to give a better visual of the cut



Carter del disco facilmente sganciabile per una facile sostituzione

Protecting casing easy to unfasten for a practical replacement



Dotata di contaore

Equipped with meter

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Disco diamantato diametro 350 mm, foro 25,4 mm <i>Diamond blade diameter 350 mm, hole 25,4 mm</i>	 Serbatoio acqua da 12 Lt <i>Water tank capacity 12 Lt</i>
 Profondità di taglio 120 mm <i>Cutting depth 120 mm</i>	 Dimensioni (LxWxH) 925 x 548 x 950 mm <i>Dimensions (LxWxH) 925 x 548 x 950 mm</i>
 Motore Honda GX200 4,1 Kw - 5,5 CV <i>Honda Engine GX200 4,1 Kw - 5,5 CV</i>	 Peso 68 kg <i>Weight 68 Kg</i>
 Giri motore 3600 MIN⁻¹ <i>Rpm 3600 MIN⁻¹</i>	 A Norma CE <i>CE Certification</i>
 Dotata di contaore <i>Equipped with meter</i>	

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
AS3350F25	N.1 disco diamantato diam. 350 mod. ASFALTO TRE	incluso
SEAFLOOR350	Tagliapavimento Professionale Seafloor 350	

SEAFLOOR 400

La SEAFLOOR 400 permette una profondità di taglio di 14,5 cm. Equipaggiata col motore Honda GX-270, sinonimo di affidabilità, permette di lavorare con estrema precisione, data dal passo corto e dal peso del serbatoio, posto appositamente sopra al disco. Fornita con disco da 400 mod. ASFALTO TRE incluso nel prezzo.

The SEAFLOOR 400 can cut up to 14.5 cm. It's equipped with Honda GX-270 engine, which is a byword of reliability, and allows an extremely precise work thanks to its short wheel base and its water tank weight, which is expressly mounted above the blade. This machine is supplied with a 400 mm diameter diamond blade mod. ASFALTO TRE included in the price



 Tanica dell' acqua basculante per un facile riempimento
Balancing water can for an easier filling

 Possibilità di sfruttare l' acqua corrente grazie all' attacco rapido
Use of running water allowed thanks to its quick fitting

 Manubrio regolabile in altezza e spostato verso destra per una miglior visibilità del taglio
Height adjustable handle, offset on the right to give a better visual of the cut

 Carter del disco facilmente sollevabile per una facile sostituzione
Protecting casing with easy lift for a practical replacement

 Dotata di contaore
Equipped with meter

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Disco diamantato diametro 400 mm, foro 25,4 mm <i>Diamond blade diameter 400 mm, hole 25,4 mm</i>	 Serbatoio acqua da 33 Lt <i>Water tank capacity 33 Lt</i>
 Profondità di taglio 14,5 cm (con disco da 400) <i>Cutting depth 14,5 cm (with the 400 blade)</i>	 Dimensioni (LxWxH) 112 x 55 x 106 cm <i>Dimensions (LxWxH) 112 x 55 x 106 cm</i>
 Motore Honda GX270 7 Kw - 9 CV con avviamento a strappo <i>Honda Engine GX270 7 Kw - 9 Hp engine with pull-start</i>	 Peso 103 kg <i>Weight 103 Kg</i>
 Giri motore 3600 MIN⁻¹ <i>Rpm 3600 MIN⁻¹</i>	 A Norma CE <i>CE Certification</i>
 Dotata di contaore <i>Equipped with meter</i>	

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
AS3400F25	N.1 disco diamantato diam. 400 mod. ASFALTO TRE	incluso
SEAFLOOR400	Tagliapavimento Professionale Seafloor 400	

SEAFLOOR 450

La SEAFLOOR 450 permette una profondità di taglio di 17 cm. Equipaggiata col motore Honda GX-390, sinonimo di affidabilità, permette di lavorare con estrema precisione, data dal passo corto e al peso del serbatoio, posto appositamente sopra al disco. Fornita con disco da 450 mod. ASFALTO TRE incluso nel prezzo.

The SEAFLOOR 450 can cut up to 17 cm. It is equipped with Honda GX-390 engine, which is a byword of reliability, and allows an extremely precise work, thanks to its short wheel base and its water tank weight, which is expressly mounted above the blade. This machine is supplied with a 450 mm diameter diamond blade mod. ASFALTO TRE included in the price.



 Tanica dell' acqua basculante per un facile riempimento
Balancing water can for an easier filling

 Possibilità di sfruttare l' acqua corrente grazie all' attacco rapido
Use of running water allowed thanks to its quick fitting

 Manubrio regolabile in altezza e spostato verso destra per una miglior visibilità del taglio
Height adjustable handle, offset on the right to give a better visual of the cut

 Carter del disco facilmente sollevabile per una facile sostituzione
Protecting casing with easy lift for a practical replacement

 Dotata di contaore
Equipped with meter

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Disco diamantato diametro 450 mm, foro 25,4 mm Diamond blade diameter 450 mm hole 25,4 mm	 Serbatoio acqua da 33 Lt Water tank capacity 33 Lt
 Profondità di taglio 17 cm (con disco da 450) Cutting depth 17 cm (with the 450 blade)	 Dimensioni (LxWxH) 112 x 55 x 106 cm Dimensions (LxWxH) 112 x 55 x 106 cm
 Motore Honda GX390 10Kw - 13 CV con avviamento a strappo Honda Engine GX390 10 Kw - 13 HP engine with pull-start	 Peso 113 kg Weight 113 Kg
 Giri motore 3600 MIN ⁻¹ Rpm 3600 MIN ⁻¹	 A Norma CE CE Certification
 Dotata di contaore Equipped with meter	

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
AS3450F25	N.1 disco diamantato diam. 450 mod. ASFALTO TRE	incluso
SEAFLOOR450	Tagliapavimento Professionale Seafloor 450	

SEAFLOOR 500

La SEAFLOOR 500, top di gamma, è quella maggiormente adatta ai lavori più difficili. Grazie al disco da 500 mm e al motore Honda GX-390 è in grado di tagliare fino a 19 cm. Ottima precisione di taglio e stabilità grazie al passo corto e al serbatoio posto sopra al disco. Fornita con disco da 500 mod. ASFALTO TRE incluso nel prezzo.

The top of the range SEAFLOOR 500, is the floor saw which is most suited to the hardest jobs. Thanks to its 500 mm diameter diamond blade and its Honda GX-390 engine it has a cutting depth up to 19 cm. Excellent cutting precision and stability thanks to the short wheel base and its water tank mounted above the blade. Supplied with a 500 mm diameter diamond blade. ASFALTO TRE included in the price.



 Tanica dell' acqua basculante per un facile riempimento
Balancing water can for an easier filling

 Possibilità di sfruttare l' acqua corrente grazie all' attacco rapido
Use of running water allowed thanks to its quick fitting

 Manubrio regolabile in altezza e spostato verso destra per una miglior visibilità del taglio
Height adjustable handle, offset on the right to give a better visual of the cut

 Carter del disco facilmente sollevabile per una facile sostituzione
Protecting casing with easy lift for a practical replacement

 Dotata di contaore
Equipped with meter

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Disco diamantato diametro 500 mm foro 25,4 mm <i>Diamond blade diameter 500 mm hole 25,4 mm</i>	 Serbatoio acqua da 33 Lt <i>Water tank capacity 33 Lt</i>
 Profondità di taglio 19 cm (con disco da 500) <i>Cutting depth 19 cm (with the 500 blade)</i>	 Dimensioni (LxWxH) 112 x 55 x 106 cm <i>Size (LxWxH) 112 x 55 x 106 cm</i>
 Motore Honda GX390 10Kw - 13 CV con avviamento a strappo <i>Honda Engine GX390 10 Kw - 13 HP engine with pull-start</i>	 Peso 116 kg <i>Weigh 116 Kg</i>
 Giri motore 3600 MIN ⁻¹ <i>Rev 3600 MIN⁻¹</i>	 A Norma CE <i>CE Certification</i>
 Dotata di contaore <i>Equipped with meter</i>	

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
AS3500F25	N.1 disco diamantato diam. 500 mod. ASFALTO TRE	incluso
SEAFLOOR500	Tagliapavimento Professionale Seafloor 500	

SEAFLOOR 600

La SEAFLOOR 600 è la macchina taglia suolo maggiormente adatta per la demolizione dei vecchi pavimenti industriali grazie alla sua capacità di effettuare tagli profondi e impegnativi fino a 220 mm di profondità. Disponibile in due versioni, la si può scegliere con alimentazione diesel (Lombardini 28hp) oppure benzina (HONDA 30 HP). Ideale per lavorazioni di grandi superfici è dotata in-

tutte e due le versioni di discesa automatica del disco, conta ore e faro a led per illuminazione zona taglio. Permette di lavorare con estrema precisione grazie al passo corto e dal peso del serbatoio acqua da 50 litri posto appositamente sopra al disco. Viene fornita con disco CEMENTO 5 silent.

SEAFLOOR 600 is the most suitable machine for the

demolition of old industrial floors, being able to cut up to 220 mm thickness. It's available in two versions: diesel-powered (Lombardini 28HP) or gasoline (Honda 30 HP). Suitable to work on wide surfaces, which are equipped with: automatic adjustable blade, timer, led light to light the cutting area up. It also allows extreme precision thanks to its short wheelbase and to its 50 liter water tank, which is expressly placed over the blade. Supplied with CEMENTO 5 Silent blade



 Faro a led per illuminazione zona taglio
Led light for lighting the cutting area

 Salita e discesa elettrica del disco
Electric adjustable blade

 Dotata di contaore
Equipped with meter

 Serbatoio di 50 Lt per una maggiore autonomia di taglio
Extended cutting autonomy thanks to the 50 liter water tank

TABELLA TECNICA Technical Spec


 Disco diamantato diametro 600 mm Diamond blade diameter 600 mm	 Serbatoio acqua da 50 Lt 50 liter water tank
 Profondità di taglio 22 cm Cutting depth 22 cm	 Dimensioni (LxWxH) 158x76x130 cm Dimensions (LxWxH) 158x76x130 cm
 Motore: diesel Lombardini 9LD625/2 HP 28 - benzina HONDA GX690 HP 30 Engine: diesel LOMBARDINI 9LD625/2 HP 28 - petrol HONDA GX690 HP 30	 Peso 300 kg (versione a benzina 250 kg) Weight 300 Kg (petrol version 250 kg)
 Giri motore 3000 MIN ⁻¹ (versione a benzina 3600 MIN ⁻¹) RPM 3000 MIN ⁻¹ (petrol version 3600 rpm)	 A Norma CE CE Certification
 Dotata di contaore Equipped with meter	

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
CE5600F25	Disco diamantato diam. 600	incluso
SEAFLOOR600D	Tagliapavimento professionale diesel	
SEAFLOOR600E	Tagliapavimento professionale benzina	

SEAFLOOR 1200E

La SEAFLOOR 1200E è la tagliasuolo ideale per il taglio di ampie superfici. Il potente motore elettrico da 15 kW e il disco da 1200 mm, permettono tagli profondi fino a 520 mm in tutta sicurezza e comodità, grazie anche all'avanzamento e alla regolazione di profondità entrambi automatici. Esiste versione con discesa del disco manuale.

SEAFLOOR 1200E is a floor saw ideal for wide surfaces' cut. A powerful 15 kw motor and a 1200mm diamond blade allow deep cuts, up to 520mm, in complete safety and comfort. It is possible also thanks to the feed and depth control which are both automatic. There's also a version with hand adjustable blade.



Possibilità di montaggio disco a destra e sinistra

Possible to mount the blade both on the right and on the left side



Possibilità, con l'apposito kit, di effettuare il taglio a filo parete

Possibility of cutting flush the wall by using its kit



Avanzamento e regolazione profondità di taglio elettriche

Electric feed and cutting depth adjustment



Possibilità di lavorare all'interno grazie al motore elettrico

Possible to work inside thanks to its electric engine

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Disco diamantato diametro 1200 mm, foro 60 mm <i>Diamond blade diameter 1200 mm hole 60 mm</i>	 Possibilità di montaggio disco a destra e sinistra <i>Possible to mount the blade both on the right and on the left side</i>
 Profondità di taglio 52 cm <i>Cutting depth 52 cm</i>	 Dimensioni (LxWxH) 1300x800x1100 <i>Dimensions (LxWxH) 1300x800x1100</i>
 Motore 400 V - 15 kW <i>Engine 400 V - 15 kW</i>	 Peso 450 kg <i>Weight 450 Kg</i>
 Avanzamento e regolazione profondità elettrico <i>Electric feed and cutting depth adjustment</i>	 A Norma CE <i>CE Certification</i>

LISTINO PREZZI/Price List a richiesta / on request

SEAPLATE 12/60

Piccola di gamma, la SEAPLATE 12/60 si distingue per l'ottima maneggevolezza data dal peso contenuto e dalle misure ridotte. Dotata di motore Honda GX 120, è facilmente trasportabile e particolarmente adatta per l'utilizzo in spazi angusti e per lavori per i quali necessitano precisione e agilità. Facile nel trasporto grazie alle ruote e al manico pieghevole. In questa nuova versione, sul rubinetto è stata montata una protezione in acciaio.

The SEPLATE 12/60 is the smallest in its range. Its main feature is the excellent handiness due to its compact weight and dimensions. Supplied with Honda GX 120 engine, it can be easily moved and ideal to be used both in tight spaces and for precise, agile jobs. Easy to transport thanks to its wheels and folding handle. In this new version a steel protection has been assembled on the faucet.



Motorizzata honda
Honda engine



Piastra in acciaio sinonimo
di maggior durata
Steel plate for durability



Dotata di gancio di sollevamento e ruote incluse nel prezzo
Loop for lifting and wheels included in the price



Dotata di tanica dell'acqua estraibile per un facile riempimento
Removable water can to be easily filled



Dotata di contaore
Equipped with meter

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Forza Centrifuga 12 Kn Centrifugal force 12 Kn	 Frequenza della vibrazione 92 Hz Vibration frequency 92 Hz
 Larghezza piastra 330 mm Plate Width 330 mm	 Velocità Max 30 Mt/Min Top speed 30 Mt/Min
 Lunghezza piastra 450 mm Plate length 450 mm	 Pendenza Max 40% Max. allowable tilt 40%
 Motore Honda GX120 K 1 a benzina verde Unleaded Honda engine GX120 K 1	 Dimensioni - Chiusa (LxWxH) 710x310x850 mm Dimensions - Closed (LxWxH) 710x310x850 mm
 Potenza motore 2,6 Kw/3,5 Cv Power 2,6 Kw/3,5 Hp	 Serbatoio acqua incluso Water tank included
 Giri motore 3600 giri/min Rpm 3600 MIN ⁻¹	 Kit ruote incluso Wheels' kit included
 Pressione statica sulla superficie 0,067 Kg/cm² Statics pressure 0,067 Kg/ cm ² on the surface	 Peso 67 Kg Weight 67 Kg

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
SEAPLATE0603	Tanica Acqua	incluso
SEAPLATE0602	Kit Ruote	incluso
SEAPLATE06012	Piastra Vibrante Professionale Seaplate 12/60	
ACCESSORI OPZIONALI Optional		
SEAPLATE0601	Tappetino in gomma	

SEAPLATE 18/95

La SEAPLATE 18/95 grazie al motore Honda GX 160, sinonimo di affidabilità, e alla notevole forza centrifuga permette di compattare sia asfalti che ghiaia e compattato. Perfetta per il noleggio grazie alla piastra in acciaio robusta e di grandi dimensioni e alla facilità di trasporto permessa dal manico pieghevole.

The SEAPLATE 18/95, thanks to its Honda GX 160 engine, byword of reliability, and to its good centrifugal force, makes it possible to compact asphalt, gravel and compacted stone. Ideal for hiring thanks to its steel plate, which is sturdy and of a large-size and to its transport facility due to the folding handle.



 Motorizzata honda
Honda engine

 Piastra in acciaio sinonimo
di maggior durata
Steel plate for durability

 Dotata di gancio di solle-
vamento e ruote incluse nel
prezzo
Loop for lifting and wheels
included in the price

 Dotata di tanica dell'acqua
estraibile per un facile riem-
pimento
Removable water can to be
easily filled


 Manico pieghevole
Folding handle

 Dotata di contaore
Equipped with meter

TABELLA TECNICA Technical Spec

 Forza Centrifuga 18 Kn Centrifugal force 18 Kn	 Frequenza della vibrazione 100 Hz Vibration frequency 100 Hz
 Larghezza piastra 450 mm Plate Width 450 mm	 Velocità Max 25 Mt/Min Top speed 25 Mt/Min
 Lunghezza piastra 565 mm Plate length 565 mm	 Pendenza Max 30% Max. allowable tilt 30%
 Motore Honda GX160 K 1 a benzina verde Unleaded Honda engine GX160 K 1	 Dimensioni -Chiusa (LxWxH) 450x565x765 (910 aperta) mm Dimensions - Closed (LxWxH) 450x565x765 mm (910 mm opened)
 Potenza motore 4,0 Kw/5,0 Cv Power 4,0 Kw/5,0 Hp	 Serbatoio acqua incluso Water tank included
 Giri motore 3600 MIN⁻¹ Rpm 3600 MIN ⁻¹	 Kit ruote incluso Wheels' kit included
 Pressione statica a superficie 0,067 Kg/cm² Statics pressure 0,067 Kg/ cm ² on the surface	 Peso 95 Kg Weight 95 Kg

COD.	DESCRIZIONE Description	LISTINO Price €
SEAPLATE0952	Tanica Acqua	incluso
SEAPLATE0953	Kit Ruote	incluso
SEAPLATE09518	Piastra Vibrante Professionale Seaplate 18/95	
ACCESSORI OPZIONALI Optional		
SEAPLATE0951	Tappetino in gomma	





DEMOLIZIONE CONTROLLATA

TAGLIOMURO OTTO	PAG. 134
TAGLIOMURO CINQUE	PAG. 135
TAGLIOMURO QUATTRO	PAG. 136
TAGLIOMURO TRE	PAG. 137
TAGLIOPAVIMENTO CINQUE	PAG. 138
TAGLIOPAVIMENTO TRE	PAG. 139
MOLA A BATTENTARE	PAG. 140
TAGLIOPREFABBRICATO DIECI	PAG. 141
TAGLIO TRAVETTI DIECI	PAG. 142
FILO DIAMANTATO SINTERIZZATO	PAG. 143
FILO DIAMANTATO ELETTRODEPOSTO	PAG. 144
CORONA UNO 450	PAG. 145
SEGMENTO FORETTO OTTO	PAG. 146
SEGMENTO FORETTO SEI	PAG. 147
MODULI DIAMANTATI	PAG. 148

TAGLIOMURO OTTO

Il TAGLIO MURO OTTO nasce dall'evoluzione del TAGLIO MURO CINQUE. Questo utensile infatti viene prodotto utilizzando la tecnologia SEA3D ovvero la posizionatura tridimensionale del diamante durante la sinterizzazione del settore diamantato. Ciò permette un'assoluta costanza del prodotto sia in velocità di taglio che in resa, che in questo utensile sono al top. Adatto a qualsiasi tipo di macchina taglia muri.

This wall cutting blade comes from the evolution of taglio muro 5. This tool is indeed produced by using 3D Sea technology, that is the diamond three-dimensional positioning during sintering of diamond segment, this allows a complete regularity both in cut speed and performance which are top in this item. It's suitable for any type of wall cutting machine



600 - 625 - 650 - 700 - 750 - 800 - 825
850 900 - 1000 - 1200 - 1300 - 1400
1500 1600 1700 - 1800 - 2000

H10 mm



SEA3D®
DIAMANTE POSIZIONATO

TABELLA TECNICA Technical Spec

calcestruzzo armato
reinforced concrete



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	LISTINO Price €
TM83D0600446	600	60	4,4	
TM83D0600486	600	60	4,8	
TM83D0650446	650	60	4,4	
TM83D0650486	650	60	4,8	
TM83D0700446	700	60	4,4	
TM83D0700486	700	60	4,8	
TM83D0800446	800	60	4,4	
TM83D0800486	800	60	4,8	
TM83D0900446	900	60	4,4	
TM83D0900486	900	60	4,8	
TM83D01000446	1000	60	4,4	
TM83D01000486	1000	60	4,8	
TM83D01200446	1200	60	4,4	
TM83D01200486	1200	60	4,8	

*forature a richiesta - boring on request

SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY, SINCE 1973

TAGLIO MURO CINQUE

SEA2D
DIAMANTE POSIZIONATO

Il TAGLIO MURO CINQUE è un disco da demolizione, con saldatura laser, creato per macchine taglia muro con potenza superiore ai 15 kw. Le caratteristiche peculiari di questo utensile sono l'elevata resa unita ad una notevole velocità, anche in presenza di calcestruzzo fortemente armato. Queste performance derivano dal particolare design del segmento e dalla sinterizzazione del diamante con tecnologia 2D (tecnologia che permette la posizionatura bidimensionale del diamante durante la sinterizzazione).

This is a wall cutting blade for demolition, with laser welding, designed for wall cutting machines with power higher than 15 kw. Its distinguishing features are the high performance together with a considerable speed, also with highly reinforced concrete. Such performances come from the special design of its segment and from the diamond sintering made with 2D technology (which allows the diamond bi-dimensional positioning during sintering).



600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 825 - 900 - 1000
1050 - 1100 - 1200 - 1270 - 1380 - 1520 - 1600

H10 mm



TABELLA TECNICA Technical Spec

calcestruzzo armato
reinforced concrete



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	LISTINO Price €
TM50600446	600	60	4,4	
TM50600486	600	60	4,8	
TM50650446	650	60	4,4	
TM50650486	650	60	4,8	
TM50700446	700	60	4,4	
TM50700486	700	60	4,8	
TM50800446	800	60	4,4	
TM50800486	800	60	4,8	
TM50900446	900	60	4,4	
TM50900486	900	60	4,8	
TM501000446	1000	60	4,4	
TM501000486	1000	60	4,8	
TM501200446	1200	60	4,4	
TM501200486	1200	60	4,8	
TM501600446	1600	60	4,4	
TM501600486	1600	60	4,8	

* forature a richiesta - boring on request

SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY, SINCE 1973

TAGLIOMURO QUATTRO

Il TAGLIO MURO QUATTRO è il disco per macchine tagliamuri prodotto con saldobrasatura più veloce sul mercato. Creato per i clienti più esigenti permette, grazie al design "con dente spezzato", di effettuare lavori di notevole superficie in poco tempo, garantendo comunque un'ottima resa. Come il TAGLIO MURO TRE può essere montato su qualsiasi tipo di macchina taglia muri.

This wall cutting blade is the quickest demolition blade on the market produced with silver-brazing. Designed for the most demanding customers, thanks to its design with "fragmented/broken segment" it's possible to work on great surfaces in a little time, assuring in any case a top performance. As like as taglio muro 3, it can be assembled on any wall cutting machine type.



600 - 650 - 700 - 750 800 - 900 - 1000
1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1600



TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
calcestruzzo armato <i>reinforced concrete</i>		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	LISTINO Price €
TM40600456	600	60	4,5	
TM40600506	600	60	5,0	
TM40650456	650	60	4,5	
TM40650506	650	60	5,0	
TM40700456	700	60	4,5	
TM40700506	700	60	5,0	
TM40750456	750	60	4,5	
TM40750506	750	60	5,0	
TM40800456	800	60	4,5	
TM40800506	800	60	5,0	
TM40900456	900	60	4,5	
TM40900506	900	60	5,0	
TM41000456	1000	60	4,5	
TM41000506	1000	60	5,0	
TM41100456	1100	60	4,5	
TM41100506	1100	60	5,0	
TM41200456	1200	60	4,5	

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	LISTINO Price €
TM41200506	1200	60	5,0	
TM41300456	1300	60	4,5	
TM41300506	1300	60	5,0	
TM41400456	1400	60	4,5	
TM41400506	1400	60	5,0	
TM41600456	1600	60	4,5	
TM41600506	1600	60	5,0	

* forature a richiesta - boring on request

TAGLIOMURO TRE

Il TAGLIO MURO TRE è il disco più venduto nella gamma dischi da demolizione, prodotto con saldobrasatura. Il caratteristico settore diamantato con design "turbo" lo rende estremamente veloce, in particolare nel taglio di calcestruzzo fortemente armato. Il tipo di diamante utilizzato lo rende molto versatile in quanto adatto ad essere utilizzato sia su macchine elettriche di bassa potenza che su macchine idrauliche tra le più potenti.

This wall cutting blade is the best-selling among demolition blades' range, it is produced with silver-brazing. Its special diamond segment with "turbo" design makes it extremely quick, especially with highly reinforced concrete. Diamond type used makes it very versatile as it can be used both on electric machines with low power and on the most powerful hydraulic machines



600 - 650 - 700 - 750 800 - 900 - 1000
1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1600

TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
calcestruzzo armato <i>reinforced concrete</i>		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	LISTINO Price €	COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	LISTINO Price €
TM30600456	600	60	4,5		TM31200506	1200	60	5,0	
TM30600506	600	60	5,0		TM31300456	1300	60	4,5	
TM30650456	650	60	4,5		TM31300506	1300	60	5,0	
TM30650506	650	60	5,0		TM31400456	1400	60	4,5	
TM30700456	700	60	4,5		TM31400506	1400	60	5,0	
TM30700506	700	60	5,0		TM31600456	1600	60	4,5	
TM30750456	750	60	4,5		TM31600506	1600	60	5,0	
TM30750506	750	60	5,0						
TM30800456	800	60	4,5						
TM30800506	800	60	5,0						
TM30900456	900	60	4,5						
TM30900506	900	60	5,0						
TM31000456	1000	60	4,5						
TM31000506	1000	60	5,0						
TM31100456	1100	60	4,5						
TM31100506	1100	60	5,0						
TM31200456	1200	60	4,5						

* forature a richiesta - boring on request

TAGLIOPAVIMENTO CINQUE

Il TAGLIA PAVIMENTO CINQUE nasce per essere montato su macchine taglia suolo di alta potenza, oltre i 18 kw. Il disco è studiato per effettuare lavori gravosi su cemento fortemente armato. Il tipo di settore diamantato denominato "sandwich", infatti garantisce stabilità all'utensile durante il taglio e minor sforzo della macchina.

H12 mm

This floor cutting blade is designed to be assembled on machines with high power, over 18 kw. This blade is worked out for hard works on highly reinforced concrete. Production of diamond segment named "sandwich" guarantees the tool steadiness while cutting and a lower effort for the machine.



500 - 600 - 650 - 700
800 - 900 - 1000 - 1200

TABELLA TECNICA Technical Spec

calcestruzzo armato
reinforced concrete



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
TP505004060	500	60	4	12	
TP506004060	600	60	4	12	
TP506504060	650	60	4	12	
TP507004660	700	60	4	12	
TP508004660	800	60	4,7	12	
TP509004660	900	60	4,7	12	
TP510004660	1000	60	4,7	12	
TP512004660	1200	60	4,7	12	

* forature a richiesta - boring on request

TAGLIO PAVIMENTO TRE

Il TAGLIA PAVIMENTO TRE è un disco che nasce per il taglio del cemento armato. L'altezza 12 mm del settore diamantato e la velocità di taglio che quest'ultimo garantisce permette all'operatore di tagliare grandi superfici in poco tempo. Adatto a macchine taglia suolo con potenza fino a 18 kw.

This floor cutting blade is designed to cut reinforced concrete. The user can cut wide surfaces in little time thanks to the diamond segment that is 12 mm high and to its cutting speed. Suitable for floor cutting machines with power up to 18 kw.

H12 mm



450 - 500 - 600



TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
calcestruzzo armato <i>reinforced concrete</i>		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height	LISTINO Price €
TP305004060	500	60	4	12	
TP306004060	600	60	4	12	
TP306504060	650	60	4	12	
TP307004060	700	60	4	12	
TP308004060	800	60	4	12	
TP309004060	900	60	4,7	12	
TP310004060	1000	60	4,7	12	
TP312004060	1200	60	4,7	12	

* forature a richiesta - boring on request

BATTENTARE

Diamond blades with increased segment thickness, designed to cut tracks for the positioning of electric cables, optical fiber, electric circuits, etc. They can also be employed to open, recover or enlarge existing expansion joints. Suitable for floor cutting machines with 13 HP or higher power.



Ø A RICHIESTA



TABELLA TECNICA <i>Technical Spec</i>	
	SUPER
calcestruzzo <i>concrete</i>	OTTIMO
	BUONO
	MEDIO
	SUFFICIENTE
	INADATTO

[illegible]

PREFABBRICATO

This prefabricated cutting blade is a landmark in the market to cut hollow slabs. In order to face any market's need, many different binders have been worked out to satisfy needs of different producers. Tools' production is effected only after an accurate analysis of aggregates and parameters of the machines on which they are assembled. This can guarantee the production of a "customized" tool.

A close-up photograph of a curved, dark-colored surface, possibly a piece of equipment or a vehicle component. Three white vertical markers are visible, each with a red dot at its base. The markers are positioned along the curve of the surface.

TABELLA TECNICA <i>Technical Spec</i>	
calcestruzzo armato precompresso <i>prestressed concrete</i>	SUPER
	OTTIMO
	BUONO
	MEDIO
	SUFFICIENTE
	INADATTO

[illegible]

SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY. SINCE 1973

TAGLIO TRAVETTI DIECI

Il TAGLIO TRAVETTI DIECI è il disco studiato per il taglio dei travetti in cemento armato precompresso. Come il TAGLIO PREFABBRICATI DIECI viene costruito su misura analizzando caso per caso tutti i parametri del materiale e della macchina sulla quale il disco viene utilizzato.

This joist cutting blade is designed to cut prestressed concrete joists. Like taglioprefabbricati 10 it's custom-made while checking each time all the parameters both of materials and of the machine on which the blade will be assembled.

600 - 800 - 900 - 1000 - 1300 - 1600
altri diametri a richiesta

TABELLA TECNICA Technical Spec

travetti precompressi
prestressed concrete posts



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

LISTINO PREZZI/Price List a richiesta / on request

*forature a richiesta - boring on request

SEA3D®
DIAMANTE POSIZIONATO

Diamond sintered wire is a high-cutting speed wire and it also offers good performances. It's also produced in SEA 3D version (with positioned diamond), which guarantees 5% increase in performances and 25% increase in speed, if compared to traditional sintered wires.



calcestruzzo armato
reinforced concrete



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY. SINCE 1973

AMANTATO
ODEPOSTO

Electroplated diamond wire guarantees very high cutting speed together with good performances and quality/price ratio. It's also available in a version with conical pearl, suitable both for building materials and metal cutting.



TABELLA TECNICA <i>Technical Spec</i>	
	SUPER
calcestruzzo armato <i>reinforced concrete</i>	OTTIMO
	BUONO
	MEDIO
	SUFFICIENTE
	INADATTO



SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY. SINCE 1973

CORONA UNO 450

NOVITÀ

La CORONA UNO 450 è stata appositamente creata per l'utente professionale che si occupa di demolizione controllata. La composizione del segmento diamantato garantisce un'alta resa unita ad una buona velocità di taglio. La saldatura al laser ne aumenta la sicurezza. Questa corona può essere usata anche su macchine trifase di elevata potenza.

CORONA UNO 450 has been specifically created for professional users working with controlled demolition. The composition of the diamond segment ensures high performances together with a good cutting speed. The laser welding improves its security. This diamond core bit can also be mounted on high-power three-phase machines.



PER USO
AD ACQUA



ATTACCO
1"1/4 F



LUNGHEZZA
450 MM

TABELLA TECNICA Technical Spec

		SUPER
cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo armato <i>concrete, bricks, roof tiles, reinforced concrete</i>		OTTIMO
arenaria, piastre ghiaino <i>sandstone, aggregated concrete</i>		BUONO
graniti, pietre naturali, porfidi <i>granites, natural stones, porphyries</i>		MEDIO
monocottura, bicottura, cemento fresco, asfalto <i>single fired tiles, double fired tiles, green concrete, asphalt</i>		SUFFICIENTE
marmi, gres porcellanato, klinker <i>marble, porcelain tiles, klinker</i>		INADATTO

COD.	Ø	SEGMENTI Segments	RPM	LISTINO Price €
CL445052A14	52	5	11	
CL445062A14	62	6	11	
CL445072A14	72	7	11	
CL445082A14	82	7	11	
CL445092A14	92	8	11	
CL445102A14	102	9	11	
CL445112A14	112	9	11	
CL445122A14	122	10	11	
CL445132A14	132	11	11	
CL445142A14	142	11	11	
CL445152A14	152	12	11	
CL445162A14	162	13	11	
CL445172A14	172	13	11	

COD.	Ø	SEGMENTI Segments	RPM	LISTINO Price €
CL445182A14	182	14	11	
CL445192A14	192	14	11	
CL445205A14	205	15	11	
CL445225A14	225	16	11	
CL445250A14	250	17	11	
CL445300A14	300	22	11	

SEGMENTO FORETTO OTTO

Il SEGMENTO FORETTO OTTO è un settore diamantato prodotto con tecnologia SEA3D. Creato per i clienti più esigenti, permette di eseguire carotaggi nel calcestruzzo fortemente armato con grande velocità e grazie all'altezza di 12 mm garantisce un'ottima resa.

It's a diamond segment produced with Sea 3D technology. Designed for the most demanding customers, it enables drilling highly reinforced concrete with a high speed and thanks to its height of 12 mm, it guarantees top performances.

**TABELLA TECNICA *Technical Spec***

calcestruzzo armato	    	SUPER
<i>reinforced concrete</i>		
	   	OTTIMO
	  	BUONO
	 	MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

LISTINO PREZZI/Price List
a richiesta / on request

[illegible]

SEGMENTO FORETTO SEI

Il SEGMENTO FORETTO SEI permette ai professionisti della demolizione controllata di costruirsi il proprio utensile su misura in base alle esigenze. Costruito in varie raggiature per adattarlo a qualsiasi diametro, garantisce carotaggi veloci grazie alla caratteristica forma 'a tetto'.

This diamond segment enables professionals of controlled demolition to have their own custom-made tool according to their needs. It's manufactured with different radius to be fit for each diameter, this guarantees quick drillings thanks to its peculiar "roof" shape.

**TABELLA TECNICA *Technical Spec***

		SUPER
calcestruzzo armato <i>reinforced concrete</i>		OTTIMO
		BUONO
		MEDIO
		SUFFICIENTE
		INADATTO

LISTINO PREZZI/Price List
a richiesta / on request

[illegible]







SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY, SINCE 1973

© 2017 Copyright. Tutti i diritti sono riservati.
L'utilizzo e la diffusione integrale e/o parziale del contenuto di questo catalogo sono proibiti. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.
E' proibita qualsiasi tipologia di riproduzione se non espressamente autorizzata da SEA TECHNOLOGY s.r.l. in forma scritta.
La ditta Sea Technology s.r.l. si riserva la possibilità di modificare le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo, senza preavviso, allo scopo di migliorare il prodotto.



SEA TECHNOLOGY Srl

Via Lazio 2 42028, Poviglio – Reggio Emilia
Tel. +39 0522 966090 - Fax +39 0522 966102
info@seatechnology.eu - www.seatechnology.eu